


CERTIFICADO DE CONTROL DE PRODUÇÃO

A **Finnfoam S.L.**, com sede em Lugar de O Cerquido, 40-A – Budiño, 36475 Salceda de Caselas (Pontevedra) – ESPANHA, NIF B86194750, **CERTIFICA** que:
Os dados técnicos em anexo relativos ao produto XPS, com designação de tipo de produto **“ROOFTEC SL 40”**, cumprem a especificação técnica harmonizada EN 13164:2012 + A1:2015.

TENDO SUPERADO COM ÊXITO OS CONTROLES DE PRODUÇÃO ESTABELECIDOS POR REFERIDA NORMA.


Para que assim conste, emitimos o referido certificado e anexamos a declaração de desempenho do produto.

Asindo por en nome do fabricante


FINNFOAM S.L.
Lugar O Cerquido, 40-A Budiño
36475 Salceda de Caselas
(Pontevedra) España
NIF: B86194750
TELF. 0034 986343421

Fernando Alvarez Somme
Director General
15/05/2025

	Declaração de Desempenho (DOP)	DOP-25FL300/ESP	Rev: 01
		Data: 03/02/2025	
		Página 1 de 1	

Nº :DoP25FL300 Sotecnisol				
1.- Nome e código de identificação única do produto (lote): ROOFTEC SL /FLOORTEC 300/(espessura) (ver no código de lote de produção de etiqueta)				
2.- Nome, designação comercial ou marca e endereço de contacto do distribuidor: SOTECNISOL SL. Rua do Ferro s/n Fetais, 2681-502- Camarate- Portugal- (Tfn: 00351 229 478 588)				
3.- Utilização pretendida do produto de construção: Poliestireno - extrudido (XPS) para isolamento térmico.			4.- Fornecimento de sistema de avaliação de produto: Sistema 3 (AVCP 3)	
5.- Identificação do organismo notificado: Nome e Nº: Tecnalia Research and Innovation (Agencia notificada nº 1292) ; CENTRO DE ENSAYOS INNOVACION Y SERVICIOS (CEIS) (Agencia notificada nº 1722); Itecons (NB Nº 2211). Tarefa: Determinação do produto-tipo com base em ensaios de tipo, valores tabelados e emissão de relatórios de ensaios de propriedades declaradas pelo sistema 3				
6.- Características de desempenho: Harmonizadas as especificações técnicas: EN 13164: 2012+A1:2015				
Características Essenciais				Desempenho
Reacção ao fogo				Clase E
Permeabilidade à água (absorção de água de longo prazo por imersão)				WL(T) 0,7
Estabilidade dimensional				DS (70,90)
Desempenho declarado (a)/(b)/(c)/(d)	(a)	(b)	(c)	(d)
(a) Espessura (mm) (Classe T1)	40 mm	CS (10\Y) 250	0,033 W/mK	1,20 m2K/W
(b) Resistência à compressão CS(10\Y)	50 mm	CS (10\Y) 300	0,033 W/mK	1,50 m2K/W
(c) Condutividade térmica λ_d (W/mK)	60 mm	CS (10\Y) 300	0,033 W/mK	1,80 m2K/W
(d) Resistência térmica (m2K/W)	70 mm	CS (10\Y) 300	0,034 W/mK	2,05 m2K/W
	80 mm	CS (10\Y) 300	0,034 W/mK	2,35 m2K/W
	100 mm	CS (10\Y) 300	0,034 W/mK	2,95 m2K/W
	120 mm	CS (10\Y) 300	0,035 W/mK	3,45 m2K/W
Deformação sob condições específicas de carga e temperatura				DLT(2)5
Permeabilidade ao vapor (transmissão de vapor de água) // Resistência ao gelo-degelo				NPD
Combustão incandescente continua // Resistência à tração // Compressão de fluência				NPD
Emissão de substâncias no interior dos edifícios				Não é liberado
Durabilidade de reacção ao fogo, ao calor, clima, degradação de envelhecimento				Não varia com o tempo.
Durabilidade da resistência térmica de calor, clima, degradação de envelhecimento				NPD
Demonstrações do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com os benefícios declarados no ponto 6. Esta declaração de benefícios é emitida sobre a responsabilidade do fabricante e distribuidor identificado no ponto 2.				
Assinado por e em nome do fabricante:  Fernando Almeida Somoza Director-geral				
FINNFOAM S.L. Lugar O Cerquido, 40-A Budiño 36475 Salceda de Caselas (Pontevedra), España NIF: B00124750 TELF. 0034 986343421				
O Cerquido, Salceda de Caselas (Pontevedra) a 03/02/2025				