



GUTTA IBERIA, S.L.U.

Domicilio Social: C/ Alameda de Recalde nº 27 – 1º, 48009 BILBAO

Tel.: 607 258 684 C.I.F. B-95072377

info.es@gutta.com - www.gutta.com

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Gutta Radonstop é uma membrana multicamada de polietileno de baixa densidade, reforçada com uma rede de polipropileno.

malha de polipropileno. Foi especificamente concebida para impedir a ascensão de gases como o rádio e é compatível com todos os materiais de construção.

O rádio, sendo compatível com todos os materiais de construção, tem uma elevada resistência química e durabilidade.

e durabilidade.

Recomenda-se a sua instalação a temperaturas superiores a 5°C.

Recomenda-se a instalação numa superfície seca, limpa e livre de objectos cortantes.

Evitar a entrada de água na instalação.

Deve-se usar vestuário adequado para o manuseamento e instalação do produto.

Evitar a utilização de veículos sobre a membrana.

Restringir o trânsito de operadores sobre a membrana, caso seja inevitável, podem ser utilizadas tábuas ou pranchas para

Se tal for inevitável, podem ser utilizadas tábuas ou pranchas para caminhar sobre a instalação.

É proibido fumar ou acender fogueiras sobre a membrana.

Colagem e selagem com fitas adesivas:

☐ Assegurar que a primeira membrana está corretamente colocada e que a sua superfície está limpa, seca e

limpa, seca e isenta de pó.

☐ Colocar a fita de selagem ao longo da camada colocada e a uma distância de 10 cm do bordo da membrana.

10 cm do bordo da membrana.

☐ Desenrolar a camada seguinte e sobrepô-la em 15 cm sobre a primeira camada, certificando-se de que está bem fixa e pressionando-a firmemente com o

e pressionando firmemente com um rolo de silicone para evitar bolsas de ar.

bolsas de ar.

Se surgirem rasgões ou furos durante a instalação, podem ser remendados com um de membrana a uma distância não inferior a 15 cm da zona perfurada.

