ACL ACIMENTEIRADOLOURO S.A.

CE 07

Declaração de Desempenho Nº 13.14

(De acordo com o Anexo III do Regulamento nº 305/2011, de 09 de Março de 2011)

1. **CIP: 5020 – Betão Aparente/ Satinado/ Texturado/ Strukturit (Modelos 500, 510, 520, 620)**
   (Código de identificação único do produto-tipo)

2. Modelo, dimensões e data de produção identificados no produto/embalagem.
   (Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º)

3. Lajetas pré-fabricadas de betão para pavimento.
   (Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante)

4. ACL – A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
   (Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º)

5. Não Aplicável.
   (Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º)

6. Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.
   (Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V)

7. **EN 1339:2003+AC:2006**.
   (No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada)

8. Não aplicável.
   (No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia)

9. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho			Especificações Técnicas Harmonizadas
	Pavimento Interior	Pavimento Exterior		
Emissão de amianto	Aprovado	Não relevante		EN 1339:2003+AC:2006
Resistência ao Escorregamento/ Deslizamento	Satisfatório	Satisfatório		
Condutibilidade Térmica	1,24 w / (mK)	Não Relevante		
Desempenho ao Fogo Exterior	Não Relevante	Não Relevante		
Durabilidade	Satisfatório	Satisfatório		
Reação ao Fogo	Classe A1	Não Relevante		
Resistência à Rotura	Resistência Mínima	Classe	Marca	
	≥ 3,5 MPa	1	S	

10. O Desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente Declaração de Desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante, indicado no ponto 4.

Manuel Leitão Oliveira e Silva, Presidente do Conselho de Administração, assina por e em nome do fabricante.

Louro, 3 de Junho de 2013

(Assinatura)

SEDE // HEADQUARTERS
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOURO
PRODUCTION CENTER LOURO
GPS N41 26 33 // W8 32 40
R. PDE. DOMINGOS J. PEREIRA, 1284 – LOURO
T. 00351 252 301 900
F. 00351 252 301 929

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOUSADO
PRODUCTION CENTER LOUSADO
GPS N41 22 18 // W8 32 08
R. DA INDUSTRIA, 41 – LOUSADO
T. 00351 252 301 000
F. 00351 252 301 009

AP. 163 - E.C. FAMALICÃO
4761-926 V.N. FAMALICÃO - PORTUGAL
acl@acimenteiralouro.pt

PROCESSADO POR COMPUTADOR – SOC. ANÓNIMA – CAPITAL SOCIAL € 3.000.000,00 – REGISTADO NA C.R.C DE V. N. DE FAMALICÃO NIPC 500 302 987