

MC Fast Tape (Antiga SB 78)

Banda elástica impermeável e complementos



MC Fast Tape é uma banda elástica impermeável, laminada com tela não cozida por ambos os lados. Indicada para reforço de impermeabilização em pontos críticos como encontros de parede/chão e para a reparação de fissuras. Deve ser utilizada em combinação com os sistemas de impermeabilização MC Bauchemie (MC Plan 307 SD e MC Proof 601 HT).

Características do Produto

- Alta elasticidade
- Aplicável em zonas húmidas
- Muito resistente à rotura
- Altamente hidrófobo.
- Rápido e fácil de aplicar.
- Extremadamente resistente ao envelhecimento.
- Alta resistência química
- Fabricada de polietileno flexível, laminada sem costura em ambas os lados.

Áreas de Aplicação

Impermeabilização de juntas e encontros de parede/chão ou parede/parede em:

- Áreas húmidas (banhos, cozinhas, salas de banho)
- Terraços e decks
- Piscinas

- Cozinhas industriais (hotel, restaurantes, cantinas)
- Indústria de alimentos
- Câmaras frigoríficas
- Supermercados
- SPA's

Para garantir a estanqueidade, das esquinhas devem ser feitas com os complementos prefabricados (ângulos internos e externos)

Preparação do substrato

O substrato deve estar nas seguintes condições:

- Sólido, seco, limpo e livre de gelo
- Livre de gorduras, agentes desencofrantes ou partículas soltas, mofo, óxidos, pinturas antigas ou qualquer outro agente que possa afectar a aderência.
- Suficientemente resistente
- Os encontros parede/solo, parede/parede e as esquinhas devem estar perpendiculares

Procedimento de Aplicação

Aplicações:

Em combinação com a lâmina impermeável MC Plan 307 SD:

Fixar a banda MC Fast Tape com cimento cola tipo C2 TE (é recomendável utilizar o cimento cola MC Bauchemie M 21 Classic).

Em combinação com os impermeabilizantes MC Proof 501 Flex e MC Proof 601 HT:

Pegar a banda MC Fast Tape na primeira demão do impermeabilizante fresco e aplicar a segunda demão em todo o perímetro da banda para garantir a estanqueidade. Não é necessário cobrir toda a banda pois a mesma é impermeável.

Advertências:

A selecção do cimento cola/adensivo com o que se pegue a lâmina depende do tipo de suporte.

Para placas de gesso, azulejos antigos ou outros tipos de suporte não tradicionais (betão, argamassas de nivelção), verificar que o adesivo ou o cimento cola seleccionado seja o adequado.

Para as juntas de dilatação, MC Fast Tape deve ser colocada em forma de curva dentro da junta.

Dados Técnicos da MC Fast Tape

Características	Unidade	Valor	Comentários
Espessura	mm	0,7	
Largura	mm	120	
Peso	g/m	44	
Estanqueidade da agua EN 1928	bar	> 1,5	
Deformação transversal EN ISO 527-3			
até 25%	N/mm	0,30	
hasta 50%	N/mm	0,41	
Resistência à temperatura	°C	-30 a +90	
Reação ao Fogo:			
Classe de material de construção segundo a EN 13501-1	Euroclases	E	

Características do produto MC Fast Tape

Tipo de produto	Polietileno, laminado sem costura
Cor	Azul
Tipo de embalagem	Rolo 50 m, 12 cm de comprimento, Rolo 10 m, 12 cm de comprimento Complementos: Esquinas interiores Esquinas exteriores Manga para tubos 120 x 120 mm Manga para tubos 425 x 425 mm
Armazenamento	Em lugar seco e fresco

Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la exactitud de los datos en relación a las solicitudes de nuestras condiciones de venta y de suministro.

Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por escrito.

En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica.

Edición 05/18: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose. Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica.