
FOAM+®

Ficha Técnica
Hoja Técnica
Fiche Technique



DESCRIÇÃO *DESCRIPCIÓN DESCRIPTION*

Folha em espuma de polietileno expandido, de célula fechada, produzida por processos ecológicos, sem utilização de fluorcarbonetos (CFC's) e 100% reciclável.

Rollo en espuma de polietileno expandido, de celda cerrada, producida a través de procesos ecológicos, sin utilización de fluorcarbonatos (CFC's) y 100% reciclable.

Feuille en mousse de polyéthylène expansé, à cellules fermées, produit par des processus écologiques, sans l'utilisation de fluorcarbones (CFC's) et 100% recyclable.

04

COMPOSIÇÃO *COMPOSICIÓN COMPOSITION*

Polietileno de baixa densidade (PEBD) *Polietileno de baja densidad (PEBD) Polyéthylène basse densité (PEBD)*

CARACTERÍSTICAS *CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES*

ESPESSURA ESPESOR / ÉPAISSEUR (mm)		LARGURA (1) ANCHO / LARGEUR (m)					COMPRIMENTO (1) LARGO / LONGUEUR (m)		DENSIDADE DENSIDAD / DENSITÉ (Kg/m³)						
	Tolerância Tolerancia Tolérance					Tolerância Tolerancia Tolérance		Tolerância Tolerancia Tolérance	LD 18	LD 20	MD 28	HD 40	HMD 65	HHD 100	Tolerância Tolerancia Tolérance
0,7	±15%	1.0	1.2	1,5	1,6	- 0,02m + 0,05m < 1m ±5%	600	±2,5%		X	X				LD/MD/HD ± 3 kg/m3 HMD/HHD ± 5 kg/m3
1,0		1,0	1,2	1,5	1,6		500		X		X				
1,5	±10%	1,0	1,2	1,5	1,6		350		X		X				
2		1,0	1,2	1,5	1,6		250		X		X	X			
2,5		-	1,2	1,5	1,6		200		X		X	X			
3		1,0	1,2	1,5	1,6		180		X		X	X	X		
4		1,0	1,2	1,5	1,6		125		X		X	X	X		
5		1,0	1,2	1,5	1,6		100		X		X	X	X	X	
6		1,0	1,2	1,5	1,6		80		X		X	X	X		
8		1,0	1,2	1,5	1,6		65		X		X	X	X		
10		-	1,2	-	-		65			X	X	X	X		
> 10	±5%	-	1,2	-	-		65			X	X				

(1) Largura e comprimento standard para rolos LD / Ancho y largo estándar para rollos LD / Largeur et longueur standard pour rouleaux LD

Cor standard *Color estándar Couleur standard*

Branco *Blanco Blanc*

Opções *Opciones Options*

- Outras cores e dimensões a pedido / *Otros colores y dimensiones bajo pedido / Autres couleurs et dimensions sur demande*
- Espuma FR (retardante de chama) / *Espuma FR (ignífuga - retardante de fuego) /* Mousse FR (retardateur de flame)
- Espuma AS (anti-estática) / *Espuma AS (antiestática) /* Mousse AS (anti statique)
- Espuma revestida com filme PEAD; PEBD; Alumínio*; PE Metalizado*; Adesivo***(2)**
  Espuma revestida con film PEAD; PEBD; Aluminio; PE Metalizado*; Adhesivo** **(2)**
  Mousse thermolaminée avec film PEHD ; PEBD ; Aluminium; PE Métallisé*; Adhésif** **(2)**

(2) *Para preservar as características do flime adesivo, o produto deve ser armazenado entre 18-30ºC e 30-70% de humidade relativa*
Para conservar las características del film adesivo, el producto debe almacenarse entre 18-30ºC y 30-70% de humedad relativa
Pour préserver les caractéristiques du film adhésif, le produit doit être stocké entre 18-30ºC et 30-70% d'humidité relative

Evitar armazenar a espuma de polietileno sob acão de sol direto ou fontes de calor.
Evitar almacenar la espuma de polietileno en contacto directo con la luz solar o fuentes de calor.
Éviter stocker la mousse de polyéthylène sous action du soleil direct ou sources de chaleur.

A Epoli não garante a tonalidade de cor da espuma de polietileno. Esta característica não afeta a qualidade do produto nem a sua utilização final.
A Epoli no garantiza la tonalidad del color de la espuma de polietileno. Esa característica no afecta la calidad del producto ni su utilización final.
Epoli ne garantit pas la tonalité de couleur de la mousse de polyéthylène. Cette caractéristique n'affecte pas la qualité du produit ni son utilisation finale.

* A espuma reves tida com este filme não é reciclável ** La espuma revestida de este film no es reciclable * La mousse thermolaminée de ce film n'est pas recyclable*