1.- Identificação do produto
2.- Informação sobre os componentes
3.- Identificação dos perigos
4.- Primeiros socorros
5.- Medidas de luta contra incêndios
6.- Medidas a tomarem em caso de derrame acidental
7.- Manipulação e Armazenamento
8.- Controles de Exposição e manipulação pessoal
9.- Propriedades Físico-químicas
10.- Estabilidade e Reactividade
11.- Informação Toxicológica
12.- Informação Ecológica
13.- Eliminação de Resíduos
14.- Informação relativa ao transporte
15.- Informação Regulamentar
16.- Informação Adicional

1.- Identificação do produto

NOME COMERCIAL: FONODAN 70
TIPO DE PRODUTO: Banda auto-adesiva para revestir tubagens soltas e tubo sifónico.
FABRICANTE/DISTRIBUIDOR: DANOSA
Calle La Granja, 3
28108 Alcobendas (Madrid)
Telefone: +34 91 658 68 50

2.- Informação sobre os componentes

Compreendendo produto: uma folha com betume, elastómeros e cargas minerais, bem como uma folha de polietileno reticulado

3.- Identificação dos perigos

Em condições normais o produto não é perigoso.
Quando aplicado a fogo existe o risco de queimaduras.
A inalação de betumes betuminosos podem causar irritações ao aparelho respiratório.

4.- Primeiros socorros

Nenhum tratamento especial é necessário.

5.- Medidas de luta contra incêndios

Utilizar um pó químico seco ou em espuma, extintores de gás inerte ou vaporizador de água (vapor de água).

6.- Medidas a tomarem em caso de derrame acidental

O material á temperatura ambiente pode ser manipulado sem precauções especiais.

7.- Manipulação e Armazenamento

Proteção pessoal: Durante o manipulação e transporte, não é necessária.
As condições de armazenamento: Veja a etiqueta. Armazenamento ao abrigo.

8.- Controles de Exposição e manipulação pessoal

Proteção respiratória: É aconselhável para garantir uma boa ventilação durante a aplicação, quando utilizado via adesivos de solventes.
Proteção dos olhos: Não necessário.
Protecção das mãos e pele: Você deve usar luvas e vestuário apropriado.

9.- Propriedades Físico-químicas

aparência "membrana de asfalto ligado a uma folha de polietileno. "Cor" Amarelo Características betuminosas mastique:

10.- Estabilidade e Reactividade

Estabilidade: estável á temperatura ambiente.Condições a evitar: Temperaturas extremas. As temperaturas superiores a 80ºC alteram o material e aceleram a sua degradação.

Danosa reserva-se o direito a modificações sem prévio aviso e não se responsabiliza do uso indevido do produto.

11.- Informação Toxicológica

Em condições normais o produto não é tóxico.

12.- Informação Ecológica

Persistência e degradação: os componentes do produto não se degradam significativamente.
Efeito sobre o meio ambiente / eco toxicidade: o produto não é tóxico para o meio ambiente.Não é perigoso para as plantas nem para o meio aquático.

13.- Eliminação de Resíduos

Eliminar num aterro conforme legislação local.

14.- Informação relativa ao transporte

Comercializado como folha de laminado em forma de bobina ou como painéis, e transportados soltos ou agrupados em paletes.

15.- Informação Regulamentar

O produto não está classificado como perigoso.
Não necessite de etiqueta especial.

16.- Informação Adicional

ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO, MANIPULADO E USADO DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS DE UMA BOA HIGIENE INDUSTRIAL E EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO LEGAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RECEPTOR OU CLIENTE.
A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA ESTÁ BASEADA NO ESTADO ACTUAL DOS NOSSOS CONHECIMENTOS E TENTA DESCREVER O NOSSO PRODUTO DESDE O PONTO DE VISTA DOS REQUERIMENTOS DE SEGURANÇA. POR TANTO NÃO DEVERÁ SER INTERPRETADA COMO GARANTIA DE PROPRIEDADES ESPECIFICAS.