AENOR

Certificado AENOR de Producto
Impermeabilizantes bituminosos

AENOR
Producto Certificado

032/002395

AENOR certifica que la organización

SOPREMA S.A.

con domicilio social en	ZONA INDUSTRIAL DE ALPIARÇA, RUA A, LOTE 4B, 2090-242 ALPIARÇA (Santarem - Portugal)
suministra	Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas
conformes con la norma	UNE-EN 13707:2005+A2:2010 (EN 13707:2004+A2:2009)
Marca comercial	MORTERPLAS SBS FPV 4 kg MIN
Designación	LBM-40/G-FP
Armadura	FIELTRO DE POLIESTER
	Más información en el anexo al certificado.
Centro de producción	ZONA INDUSTRIAL DE ALPIARÇA, RUA A, LOTE 4B, 2090-242 ALPIARÇA (Santarem - Portugal)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 32.01.
Fecha de primera emisión	2016-10-18
Fecha de última emisión	2021-10-18
Fecha de expiración	2026-10-18

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR271

AENOR

Certificado AENOR de Producto
Impermeabilizantes bituminosos

032/002395

Anexo al Certificado

Marca comercial	MORTERPLAS SBS FPV 4 kg MIN
Designación	LBM-40/G-FP
Armadura	FIELTRO DE POLIESTER
Comportamiento frente a un fuego externo	Broof *(t1)*
Reacción al fuego	E
Estanquidad	SI
Resistencia a la cizalla de juntas long/trans *(N/50 mm)*	-
Fuerza máxima de tracción long/trans *(N/50 mm)*	700±200 / 450±150
Elongación long/trans *(%)*	45±15 / 45±15
Resistencia a la penetración raíces	-
Resistencia al impacto *(mm)*	=1000
Resistencia a una carga estática *(Kg)*	=15
Estabilidad dimensional *(%)*	=0,4
Plegabilidad a bajas temperaturas *(ºC)*	-15
Resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas *(ºC)*	=100
Durabilidad: Plegabilidad/Fluencia *(ºC)*	-5±5 / 100±10
Adhesión gránulos *(%)*	20 *(-20/+10)*

Fecha de primera emisión	2016-10-18
Fecha de última emisión	2021-10-18
Fecha de expiración	2026-10-18

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR271