DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (DoP)

Nº DoP: LBM-AL-009

30/06/2022

VERSIÓN 01

1. **Código de identificação único do produto-tipo:**

Membrana de betume modificado com poliolefinas terminou em alumínio sem armadura.

2. **Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação**

ASFALDAN ALU EXTRA 25 P ELAST TYPE (SBS/NR)/AL

ASFALDAN ALU EXTRA 25 P ELAST (10x1)

3. **Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação**

Membrana betuminosa para impermeabilização de cobertura.

4. **Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante,**

DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA-ESPAÑA

Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

5. **Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos**

Não se aplica

6. **Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:**

2+

7. **No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: nome e número de identificação do organismo notificado/Tarefas efectuada/No âmbito do sistema (1+,1, 2+,3)/número do certificado e data da concessão:**

AENOR: 0099

Avaliação de controle de produção em fábrica

Sistema 2+

Certificado de Controle de Produção em Fábrica, nº e data: 0099/CPR/A85/0124 - 30/06/2022

UK Certificate of Conformity of the Factory Production Control, nº and date: UK 0836-CPR-23/F6682 – 02/03/2023

Reacção ao fogo	Sistema 3	AFITI LICOF
Comportamento face a fogo externo	Sistema 3	AFITI LICOF

8. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Comportamento face a fogo externo	Broof(t1)	**EN 13707:2004+A2:2009**
Reacção ao fogo	E	
Estanquidade à 2 kPa (Tipo A)	Passa	
Resistência à tração:		
Força máxima de tração L*, (N/50 mm)	300 ± 150	
Força máxima de tração T*, (N/50 mm)	300 ± 150	
Elongação à força máxima L*, (%)	NPD	
Elongação à força máxima T*, (%)	NPD	
Resistência à penetração de raízes	NPD	
Resistência à carga estática, método A, (kg)	NPD	
Resistência ao impacto, método A ou B, (mm)	NPD	
Resistência ao rasgamento, (N)	NPD	
Resistência das juntas		
Resistência de pelagem, (N/50mm)	NPD	
Resistência de cisalhamento (N/50mm)	NPD	
Durabilidade térmica		
Resistência ao deslizamento a temperaturas	NPD	
Flexibilidad a baja temperatura, (ºC)	NPD	
Durabilidade UV, calor e água		
Fluencia a alta temperatura, (ºC)	NPD	
Flexibilidade a baixas temperaturas, (ºC)	NPD	
Flexibilidade a baixas temperaturas, (ºC)	≤ -15	
Substâncias perigosas	NPD	

L * significa direção longitudinal, T * significa direção transversal

NOTA 1: este produto não contém amianto ou alcatrão.
NOTA 2: comportamento face a fogo externo é um ensaio de sistema e não produto.

9. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante

10.

Nome e cargo	Local e data de	Assinatura
Mónica de Velasco Chefe de Produto de Impermeabilidade Betuminosa	Fontanar 30/06/2022	