RENOLIT ALKORPLAN

Conselhos para a conservação da sua membrana.

Evite a sujidade na linha de flutuação e as incrustações calcárias



Os vernizes protectores da lâmina **RENOLIT ALKORPLAN** repelem a sujidade, embora por excesso de banhistas ou pouca manutenção se possam acumular restos de gordura na linha de flutuação.

Se aplicar regularmente RENOLIT ALKORCLEAN® com um pano ou uma esponja, manterá a linha de flutuação sempre limpa com o mínimo esforço, dado que elimina até mesmo os restos orgânicos mais obstinados e previne o aparecimento de incrustações calcárias.



O aparecimento de incrustações calcárias dependerá da dureza da água da sua zona.

Se o problema for grave, consulte o técnico de piscinas sobre a forma de o solucionar.

Não utilize utensílios ou produtos de limpeza abrasivos ou muito agressivos



Evite utilizar produtos químicos demasiado agressivos ou ferramentas de limpeza como escovas de cerdas, almofadinhas de limpeza ou esfregões de aço que poderiam danificá-la.

A membrana tem incorporado um verniz protector que repele a sujidade e ajuda a que esta se desprenda facilmente com a simples aplicação de uma esponja ou de um pano húmido com **RENOLIT ALKORCLEAN®** de forma regular.

O RENOLIT ALKORCLEAN® é um agente de limpeza eficaz e adequado para a sua membrana. Pergunte por ele ao técnico de piscinas.



Mais info: www.alkorplan.es

RENOLIT ALKORPLAN

Conselhos para a conservação da sua membrana

Parabéns! Acaba de estrear uma piscina revestida com membrana armada RENOLIT ALKORPLAN, o único sistema que garante a total estanquidade da sua membrana durante 10 anos.

De certeza que agora a sua piscina tem um aspecto formidável, e assim continuará durante muitos anos se seguir estas normas simples de manutenção.

Comprove diariamente que o nível de cloro livre na água é de 1ppm e o do pH se situa entre 7,0-7,6



Tanto se desinfectar a sua piscina com cloro como com um aparelho de electrólise do sal, é MUITO IMPORTANTE que o nível de cloro seja de 1ppm e o pH de 7,0- 7,6.

O aumento excessivo desta quantidade poderia irritar a sua pele e os seus olhos e branquear a lâmina.

Se desinfectar com Bromo, o seu nível deve ser de **1 ppm e o pH entre 7-8.**

O excesso de bromo pode fazer com que a membrana adquira uma cor pardacenta.



Se desinfectar a água com sal (electroclorador salino), deve prestar ainda mais atenção ao nível do cloro

O cloro que um electroclorador salino gera é mais agressivo do que o cloro normal.

Para suavizá-lo, adicione **30 ppm de estabilizador de cloro** (ácido isocianúrico) no início de temporada e controle diariamente o **nível de cloro a**

1ppm e o pH entre 7,0- 7,6.

Se o seu electroclorador salino não tiver um controlador RedOx que regule o nível de cloro, deverá controlá-lo manualmente com a ajuda de um medidor.

Isso evitará que o seu electroclorador crie mais cloro da conta **e possa branquear a piscina** e irritar os seus olhos.

Mais info: www.alkorplan.es

RENOLIT ALKORPLAN

Conselhos para a conservação da sua membrana.

Proteja a sua piscina no Verão e no Inverno e não a esvazie



As piscinas são construídas para estarem cheias. Não é recomendável que sejam deixadas vazias durante longos períodos de tempo.

No Verão mantenha o nível de água constante.

No Inverno proteja os skimmers e os circuitos de filtragem contra as geadas, consulte um técnico sobre o tratamento de hibernação que lhe convém e aplique-o sempre com a bomba de recirculação em funcionamento. **É recomendável que se use uma cobertura. Desta forma, evita-se a acumulação de folhas ou a poluição.**



Nunca utilize água de poço nem de proveniência desconhecida para o enchimento da piscina



Se a água não for proveniente da rede de água potável ou de uma cuba garantida, é muito provável que contenha metais dissolvidos como ferro, cobre ou manganésio.

Estes minerais podem reagir com os produtos químicos e provocar manchas na membrana.

Se tal acontecer, solicite ao seu técnico que efectue um tratamento com **RENOLIT ALKORPLUS® Antimanchas**.



RENOLIT

RENOLIT ALKORPLAN

Conselhos para a conservação da sua membrana.

Nunca deve estar nenhum produto químico em contacto directo com a membrana



O modo adequado e seguro de dosear qualquer produto químico na piscina consiste em introduzi-lo no skimmer com a bomba de recirculação em funcionamento.

Se o seu formato for pó, granulado ou líquido, e desejar doseá-lo directamente na piscina, dissolva-o previamente num balde com água e despeje-o em diferentes zonas da piscina dispersando-o, e sempre com a bomba de recirculação em funcionamento, para evitar a sua concentração em alguma zona determinada.



Evite o uso de doseadores flutuantes, dado que se ficarem no mesmo lugar durante demasiado tempo poderão branquear a membrana.

Não utilize produtos químicos que contenham cobre



Leia sempre com atenção na etiqueta a composição dos produtos químicos que utilizar, fundamentalmente a dos algicidas.

Alguns algicidas contêm sulfato de cobre na sua composição; evite-os.

Utilize algicidas com base de amónio quaternário. São os melhores para o seu cabelo e para a sua pele.

Se por acidente tiver utilizado um produto com cobre, deverá aplicar
RENOLIT ALKORPLUS® Antimanc



RENOLIT