# RIPA SUB-TELHA

Estas ripas constituem um sistema para fixação de coberturas, sobre-coberturas ou empenas de rápida aplicação e económico. Utilizam-se em todo o tipo de construções: residencial, industrial, agrícola ou pré-fabricada.

A ripa subtelha serve para fazer o travamento das telhas tipo: Marselha, Betão, Lusa ou Romana.



**Medidas:**

20 mm X 30 mm

**CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DO PERFIL:**

Material: PVC (policloreto de vinil)
Coeficiente de dilatação linear: 8x10-5 K-1
Dureza à esfera H: 120 N/mm2
Resistência ao corte por choque, 23ºC: 5,5 KJ/m2
Resistência à flexão: 92 N/mm2
Absorção de água: 0,04%
Comportamento ao fogo: Classificação do tipo M1 (não inflamável)


**Lojas Físicas**

**Camarate**
Rua do Ferro - Fetais
2681-502 Camarate
E-mail: info@obras360.com
Tel. +351 211 944 006

**Porto**
Zona Industrial da Maia 1Sector II Rua de Amadeu Costa 4475-191 Gemunde
E-mail: info@obras360.com
Tel. +351 211 944 006

**Coimbra**
Lugar do Brejo, Estrada da Ponte,Armazém A 3040-575 Antanhol
E-mail: info@obras360.com
Tel. +351 211 944 006

**Olhão**
Zona Industrial de Olhão,
Lote 237 8700-281 Olhão
E-mail: info@obras360.com
Tel. +351 211 944 006


REVISÃO 2015