GRANULADO DE ARDÓSIA

Granulado de ardósia proveniente da trituração de rocha siliciosa que pode ser colorida, com granulometria entre 0,5 e 2 mm.

VANTAGENS

- Reduz o risco de escorregamento.
- Permite a personalização do acabamento dos Sistemas de Impermeabilização Líquida.



APLICAÇÃO

- É aplicado nos Sistemas de Impermeabilização Líquida à base de PMMA e poliuretano como superfície anti-derrapante.
- O **GRANULADO DE ARDÓSIA** é polvilhado sobre a última camada da membrana impermeável.
- Uma vez seco deve varrer-se o material sobrante.

REGULAMENTAÇÃO

Fabricado de acordo com o sistema de qualidade ISO 9001 e ambiental ISO 14001.

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.

APRESENTAÇÃO

	GRANULADO DE ARDÓSIA
Saco (kg)	5

PRECAUÇÕES

Saúde, segurança e ambiente:

- Consultar a ficha de dados de segurança do produto.

Rastreabilidade:

- A rastreabilidade do produto é assegurada por um código de produção na embalagem.

Informação geral:

- As informações acima referidas, especialmente as relativas à aplicação do produto, baseiam-se num extenso trabalho de desenvolvimento, bem como em muitos anos de experiência, e são fornecidas de acordo com o nosso melhor conhecimento. No entanto, a grande variedade de requisitos e condições no local significa que é necessário que o produto seja testado para garantir que é adequado para o objetivo pretendido. Apenas a versão mais recente do documento é válida. Reservamo-nos o direito de fazer alterações para refletir os avanços tecnológicos ou melhorias nos nossos produtos.

TONALIDADES

Produto	Tonalidade
CINZA	
VERMELHO	
VERDE	
BRANCO	
PRETO	

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.