DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011

(CPR – Regulamento dos Produtos de Construção)

NEW IMPER HYBRID Fiber

Versão: 01

1. Código de identificação único do produto-tipo:

NEW IMPER HYBRID Fiber

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n. o 4 do artigo 11º

Número do Lote: Consultar rótulo do produto "Lote"

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

EN 1504-2 :2004 - Produto para proteção superficial de betão.

Controle de humidade (2.2)

Resistência física/fortalecimento da superfície (5.1)

Aumento da resistividade elétrica reduzindo o teor de humidade (8.2)

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n. o 5 do artigo 11º (Em conformidade com o artigo 15º):

Imperalum, sociedade comercial de revestimentos e impermeabilizações, S. A.

Zona Industrial – Pau Queimado -2870-100 Montijo - Portugal.

E-mail: imperalum@imperalum.pt - Web: www.imperalum.com

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os atos especificados no n. o 2 do artigo 12º:

Não aplicável.

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 4

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

EN 1504-2 :2004

Reação ao fogo determinada pelo laboratório de ensaios notificado (n.0006 L) CSI, com base em ensaios em amostras colhidas pelo fabricante, de acordo com o sistema

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável.

9. Desempenho declarado

Propriedades	**Desempenho**	**Especificação técnica harmonizada**
Permeabilidade ao vapor de água	5 m < sd < 50 m	EN 1504-2 :2004
Absorção capilar	W < 0,1 kg/m^2 .h^{0,5}	
Força de adesão (horizontal com tráfego)	≥ 1N/mm^2	
Ciclos de choque térmico (horizontal com tráfego)	≥ 1N/mm^2	
Reação ao fogo	F	
Resistência à abrasão	NPD	
Resistência ao impacto	NPD	
Emissão de Substâncias Perigosas	NPD	

NPD: Desempenho Não Determinado

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

imperalum
SOCIEDADE COMERCIAL DE REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES, S.A.
Contribuinte Nº 500 137 260
ZONA INDUSTRIAL - PAU QUEIMADO 2870-100 MONTIJO

Jorge Pombo – Dir. Marketing, Desenvolvimento e Inovação

Imperalum S.A.

Montijo, 24 de Outubro de 2024