DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N° **WPSES0025**

Código de identificação única do produto tipo: **SOPRAGUARD STICK**

Utilização(ões) prevista(s): **EN 13956:2012** Membranas de impermeabilização flexíveis – Membranas de plástico e de borracha para impermeabilização de coberturas – Definições e características

EN 13967:2012 Membranas de impermeabilização flexíveis – Membranas de plástico e borracha impedindo a ascensão capilar da água do solo – Definições e características

Fabricante: **Soprema Iberia SLU** – Polí. Ind. Can Pelegrí, Carrer Ferro, 7, 08755 Castellbisbal, Barcelona, (ES).

Representante autorizado: **Não aplicável**

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVRP): **Sistema 2+**

Norma harmonizada: **EN 13956:2012**
EN 13967:2012

Organismo(s) notificado(s): **ICDQ (2286)**

Desempenho declarado:

Características essenciais	**Desempenho**	**Norma de ensayo**	**Normas Harmonizadas**
Comportamento ao fogo exterior	F_{ROOF}	EN 13501-5	EN 13956:2012
Flexibilidade a baixa temperatura	≤ -45° C	EN 495-5	
Resistência aos UV (1000 h)	Grau 0	EN 1297	
Estanquidade à água (10 kPa)	Conforme	EN 1928 Met. B	
Resistência à carga estática (kg)	≥ 20	EN 12730	
Resistência ao impacto (mm) 1 mm a 1.5 mm 2 mm	 ≥ 200 ≥ 400	EN 12691 Met. A	
Resistência à tração (L/T)	≥ 10 MPa	EN 12311-2	EN 13956:2012 EN 13967:2012
Alongamento (L/T)	≥ 400 %	EN 12311-2	
Resistência ao rasgamento	≥ 30 N	EN 12310-2	
Resistência ao descolamento da sobreposição (*)	≥ 40 N/50 mm	EN 12316-2	
Resistência ao corte da sobreposição (*)	≥ 160 N/50 mm	EN 12317-2	
Reação ao fogo	E	EN 13501-1	
Estanquidade à água (60 kPa)	Conforme	EN 1928 Met. B	EN 13967:2012
Durabilidade da estanquidade após envelhecimento	Conforme	EN 1296/EN 1928	
Durabilidade a agentes químicos (leite de cal)	Conforme	EN 1847	
Substâncias perigosas (**)	NPD (**)		

As características de desempenho do produto identificado no ponto 1 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 6. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 2.

(*) Sobreposição com Tape e Primário

(**) Todos os ingredientes que compõem as membranas de impermeabilização em EPDM estão em conformidade com as Diretrizes de Registo estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), e não contêm como ingrediente qualquer substância incluída nas seguintes listas:
- Artigo 59: Lista de substâncias extremamente preocupantes sujeitas a autorização (SVHC), atualizada em 10 de junho de 2022
- Anexo XVII: Restrições à fabricação, colocação no mercado e utilização de determinadas substâncias, misturas e artigos perigosos (REACH) e Diretiva 76/769/CEE
- Anexo XIV: Lista de substâncias sujeitas a autorização

Assinado por e em nome do fabricante: **Raúl ALVAREZ, Diretor Técnico**
Castellbisbal, 01/04/2025



WPSES0025.a/PT

SOPREMA IBERIA SLU
C/Ferro 7, 08755 Castellbisbal (Barcelona)
T: +34.93.635.14.00
E: sat@soprema.es
W: www.soprema.es