

SOPRAGUARD PIPE BOOT

Ficha técnica

O **Sopraguard Pipe Boot** foi concebido para rematar elementos cilíndricos rígidos com diâmetros entre 25 mm e 152 mm. A base do componente pré-fabricado inclui uma faixa autoadesiva de 76 mm de Sopraguard Tape

Descrição

A forma cónica do Sopraguard Pipe Boot está dividida em diferentes anéis para facilitar o corte no diâmetro que melhor se ajusta ao elemento saliente a cobrir.

Preparação

- As superfícies salientes onde este componente pré-fabricado é aplicado devem estar limpas e secas, livres de contaminantes ou de elementos agressivos, cortantes ou perfurantes.

Aplicação em obra

- Posicionar o Sopraguard Pipe Boot EPDM sobre o elemento a cobrir e marque o anel correspondente ao diâmetro do tubo.
- Cortar o anel do componente pré-fabricado.
- Aplicar sobre membranas EPDM Sopraguard, previamente fixadas na base da saliência ou outros suportes compatíveis (consultar o nosso departamento técnico).
- A superfície de contacto com o componente pré-fabricado deve ser previamente preparada com Sopraguard Primer; não devem ser aplicados outros produtos.
- Pressionar com o rolo de silicone do sistema e, se desejar, sele a borda com o selante Bond HT.
- Finalmente, fixe a braçadeira em aço inoxidável na extremidade do tubo.

SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.

SOPREMA S.A. - Zona Industrial de Alpiarça - Rua A Lote 4 B (+351) 219 152 636.

Apresentação, armazenamento e prazo de validade

	SOPRAGUARD PIPE BOOT
Apresentação	Fornecido em caixas com 5 unidades. Cada SOPRAGUARD PIPE BOOT inclui uma abraçadeira em aço inoxidável.
Armazenamento	Armazenar num local coberto, protegido da luz solar direta, num espaço bem ventilado e a temperaturas entre 15 °C e 25 °C.
Prazo de validade	O prazo de validade é de 12 meses quando armazenado nas condições indicadas. A exposição a temperaturas superiores às indicadas durante o armazenamento reduz o período de utilização.

Limitações

- Não deve ser utilizado em membranas de PVC.
- Não é adequado para áreas com muito trânsito.
- Talco, pó, óleo, gelo, neve ou condições de humidade inibem a sua aderência.
- As superfícies devem estar limpas e secas para aplicar este produto.

Especificações técnicas

	SOPRAGUARD PIPE BOOT
Cor	Preto
Resistência à tração (não vulcanizado)	1,72 MPa max.
Alongamento (não vulcanizado)	600% min.
Resistência ao ozono	Aprovado
Resistência ao descolamento	0,07 MPa a 21 °C
Resistência ao corte	0,14 MPa a 21 °C
Flexibilidade a baixas temperaturas	-46 °C
Flexibilidade a baixa temperatura	-46 °C

SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.

SOPREMA S.A. - Zona Industrial de Alpiarça - Rua A Lote 4 B (+351) 219 152 636.