

# DRENO **SOPRAGUARD**

Ficha técnica

O **Dreno Sopraguard** oferece uma solução rápida e simples para a impermeabilização de detalhes específicos.



## Descrição

Este produto é composto por uma membrana Sopraguard Top EPDM de 1,2 mm utilizada como aba (com dimensões de 360 mm x 360 mm), soldada a um tubo de polietileno de alta densidade (PEAD), tanto na parte superior como no interior, garantindo a condução adequada da água para o interior do tubo.

A ligação do tubo de polietileno à aba de EPDM é realizada através de um processo de soldadura a quente. Estão disponíveis quatro diâmetros exteriores para o tubo de polietileno: 75, 90, 110 e 125 mm. O comprimento padrão do tubo é de 250 mm.

## Preparação

- Preparar a zona do ralo, removendo toda a sujidade e humidade da superfície e da membrana Sopraguard.

## Aplicação em obra

- A ligação do Dreno Sopraguard é feita sobre a membrana de cobertura EPDM previamente instalada, que deve estar fixada mecanicamente ou colada num raio de, pelo menos, 30 a 35 cm em redor da saída do ralo.
- Depois de fixada a membrana, a saída do ralo deve ser inserida através da abertura de drenagem e colada sobre a membrana EPDM utilizando adesivo Sopraguard Max, adesivo selante Bond HT ou fita Sopraguard de 76 mm, após a aplicação do primário Sopraguard Primer.
- Depois de colada a saída do ralo, as suas extremidades devem ser seladas com Bond HT.

**SOPREMA** reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.

SOPREMA S.A. - Zona Industrial de Alpiarça - Rua A Lote 4 B (+351) 219 152 636.



# Apresentação, armazenamento e prazo de validade

| | DRENO SOPRAGUARD |
|---|---|
| **Apresentação** | SOPRAGUARD |
| **Armazenamento** | Armazenar em local seco e protegido. |
| **Prazo de validade** | Não tem prazo de validade. |

**SOPREMA** reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.