VARIMAT 700



Sobre o produto

Dados técnicos

Voltagem	230 V; 400 V	
Freqüência	50/60 Hz	
Desempenho	3680–5700 W	
Velocidade	1.0–12.0 m/min	3.28–39.37 ft/min
Temperatura	100–620 °C	212.0–1148.0 °F
Volume de ar ajustável	Sim	
Bocal de solda / largura da costura	40 mm	1.57 in
Materiais de soldagem	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Sim	
Motor do ventilador sem escovas	Sim	
Motor de acionamento sem escovas	Sim	
Comprimento	605.0 mm	23.81 in
Largura	335.0 mm	13.18 in
Altura	373.0 mm	14.68 in
Peso	37.5 kg	82.67 lb
Comprimento do cabo de alimentação	5.0 m	16.4 ft
Aprovações	CE; Certificação CB; UKCA	
Classe de proteção	I	
País de origem	CH	

© Copyright Leister Technologies AG, 2024 | Sujeito a alterações sem aviso prévio

VARIMAT 700

Escopo da entrega

Placa de solda; Escova manual, aço inoxidável; Calibrador de ajuste do bocal VARIMAT 700/500/300; Chave de fenda, Torx T20; Chave Allen 4 mm; Estojo de ferramentas VARIMAT 700/500/300

Artigo

173.180	VARIMAT 700, 230V/3680W, 40mm, sem cabo
173.181	VARIMAT 700, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16
174.614	VARIMAT 700, 230V/3680W, 40mm, ˚F, sem plugue

© Copyright Leister Technologies AG, 2024 | Sujeito a alterações sem aviso prévio