DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES (DoP)

Nº DoP: DRE-005

30/09/2024

VERSÃO 06

1. **Código de Identificação única do produto tipo:**

LAMINA NODULAR DE HDPE

2. **Tipo, Lote, Nº de Série oo qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme estabelecido no artigo 11(4) do RP:**

DANODREN H15

3. **Uso ou usos previstos do produto de construção , de acordo com a especificação técnica armonizada aplicavle, tal como estabelecido pelo fabricante:**

Lamina nodular de HDPE como barreira anti-capilaridade para ventilação e drenagem (Tipo V)

4. **Nome, razão social ou marca comercial e direção de contacto do fabricante conforme previsto no artigo 11(5) do RPC:**

DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA-ESPANHA

Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

5. **Se for o caso, nome e direção de contacto do representante autorizado cujo mandato abrange as tarefas especificadas no artigo 12(2) do RPC:**

Não se aplica

6. **Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como estabelecido no anexo V:**

2+

7. **Para os produtos cubertos por uma norma armonizada: Nome e número do organismo notificado/ Tarefa realizada/ Pelo sistema (1+,1, 2+,3)/nº certificado e data de concesão:**

AENOR: 0099

Evaliação do Controle de Produção em Fábrica

Sistema 2+

Certificado de Controle de Produção em Fábrica, nº e data: 0099/CPR/A85/0061- 14/12/2010

8. Prestações declaradas:

Características essenciais	Prestações	Especificação Técnica Armonizada
Reação ao fogo	F	EN 13967:2012+A1:2017
Estanquidade a 2 kPa (Tipo A y V)	Pasa	
Estanquidade a 60 kPa (Tipo T)	NPD	
Resistência à tração:		
Força máxima tração L*, (N/50 mm)	> 300	
Força máxima tração T*, (N/50 mm)	> 175	
Elongação à Força máxima L*, (%)	≥ 30	
Elongação à Força máxima T*, (%)	≥ 20	
Resistência a uma carga estática, método B, (kg)	≥ 20	
Resistência ao impacto, método A o B, (mm)	≥ 300	
Resistência ao rasgamento, (N)	300 ± 100	
Resistência de juntas:		
Resistencia ao corte da soldadura (N/50mm)	170 ± 30	
Durabilidade térmica		
Estanquidade a 2 kPa (Tipo A y V)	Pasa	
Estanquidade a 60 kPa (Tipo T)	NPD	
Durabilidade agentes químicos		
Estanquidade a 2 kPa (Tipo A y V)	Pasa	
Estanquidade a 60 kPa (Tipo T)	NPD	
Substâncias perigrosas	NPD	

L* significa direção longitudinal, T* significa direção transversal

NOTA: este produto não contêm asbestos nem alcatrão.

9. As prestações do produto identificado nos pontos 1 e 2 estão em conformidade com as prestações declaradas no ponto 8

Esta DoP é emitida de acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado acima. Assinado por e em nome do fabricante por:

10.

Nome e Função	Local e Data de emissão	Assinatura
Mónica de Velasco, Chefe de Produto	Fontanar 30/09/2024	