Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A42/0053

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS, S.A.

con domicilio social en	CL LA GRANJA, 3 28108 ALCOBENDAS (Madrid - España)
Producto de construcción	**Geotextiles y productos relacionados**
Normas armonizadas	EN 13252:2016
Referencias	Detalladas en el Anexo al Certificado
Centro de producción	PI SECTOR 9 19290 FONTANAR (Guadalajara - España)
Esquema de certificación	Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de las normas armonizadas mencionadas. El control de producción en fábrica cumple los requisitos establecidos en ellas. Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.
Primera emisión	2008-01-14
Última emisión	2024-01-14
Expiración	2025-01-14

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR356

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A42/0053

Anexo al Certificado

Referencia	Uso previsto	Resistencia a la tracción (kN/m, -kN/m)	Alarga-miento (%, +/-%)	Resistencia al punzonado estático (kN, -kN)	Resistencia a la perforación dinámica (mm, +mm)	Medida de abertura (µm, +/-µm)	Permeabilidad al agua (m/s, -m/s)	Flujo de agua en plano (m^2/s, -m^2/s)	Durabilidad (años)	Después de instalar recubrir en:
DANODREN H15 PLUS	F+S+D	15.0, -4.0; 11.0, -4.0	70, ±15; 65, ±15	2.0, -0.5	10, +5	87,5, ± 42,5	0,11, -0,033	0.002, -0.0002	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	1 semana
DANODREN H25 PLUS	F+S+D	19.0, -4.0; 15.0, -4.0	70, ±20; 70, ±20	2.5, -0.5	10, +5	87,5, ± 42,5	0,11, -0,033	0,002, -0.0002	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	1 semana
DANODREN JARDIN	F+S+D	19.0, -4.0; 15.0, -4.0	70, ±20; 60, ±20	2.5, -0.5	10, +5	87,5, ± 42,5	0,11, -0,033	0.002, -0.0002	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	1 semana
LÁMINA DRENAJE PLUS ANÓNIMO	F+S+D	15.0, -4.0; 11.0, -4.0	70, ±15; 65, ±15	2.0, -0.5	10, +5	87,5, ± 42,5	0,11, -0,033	0.002, -0.0002	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	1 semana

Primera emisión 2008-01-14
Última emisión 2024-01-14
Expiración 2025-01-14

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17065 Nº1 / C-PR356

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com