Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A42/0097

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

SOPREMA IBERIA, S.L.U.

con domicilio social en	PI CAN PELEGRI, CL FERRO, 7 08755 CASTELLBISBAL (Barcelona - España)
Producto de construcción	**Geotextiles y productos relacionados**
Normas armonizadas	EN 13252:2016
Referencias	Detalladas en el Anexo al Certificado
Centro de producción	DE CERVERA, AV. ALTA RIBAGORÇA, 8 25200 CERVERA (Lleida - España)
Esquema de certificación	Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de las normas armonizadas mencionadas. El control de producción en fábrica cumple los requisitos establecidos en ellas. Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.
Primera emisión	2013-07-19
Última emisión	2025-12-22
Expiración	2026-12-22

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17065 Nº1 / C-PR356

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A42/0097

Anexo al Certificado

Referencia	Uso previsto	Resistencia a la tracción (kN/m, - kN/m)	Resistencia al punzonado estático (kN, - kN)	Permeabilidad al agua (m/s, -m/s)	Flujo de agua en plano (m^2/s, -m^2/s)	Durabilidad (años)	Después de instalar recubrir en:
DISTRITEC 120	D	0.8, -0.3; 0.8, -0.3	0.16, -0.05	0.053, -0.002	20 kPa: $4.52*10^{-7}$,0	>=5; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	24 horas
DISTRITEC 150	D	1.1, -0.5; 1.1, -0.5	0.18, -0.08	0.063, -0.002	20 kPa: $9.68*10^{-7}$,0	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	24 horas
DISTRITEC 200	D	1.8, -0.8; 1.8, -0.8	0.4, -0.12	0.044. -0.005	20 kPa: $3.20*10^{-6}$,0	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	24 horas
GEOASSA ECO 120	D	1.46, -0.48; 1.73, -0.58	0.3, -0.1	0.053, -0.002	20 KPa: 4.52 x 10^{-7}, 0	>=5; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	24 horas
GEOASSA ECO 150	D	1.82, -0.6; 2.26, -0.76	0.335, -0.1	0.063, -0.002	20 KPa: 9.68 x 10^{-7}, 0	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	24 horas
GEOASSA ECO 200	D	2.7, -0.9; 3.3, -1.1	0.51, -0.15	0.044, -0.005	20 KPa: 3.20 x 10^{-6}, 0	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	24 horas
GEOTESSILE TIX 200 GR	D	2.76, -0.41; 3.8, -0.57	0.6, -0.06	0.044, -0.005	20 kPa: $3.20*10^{-6}$,0	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	24 horas
GEOTEXTILE PES 120 g/m2	D	1.40, -0.21; 1.63, -0.24	0.32, -0.032	0.053, -0.002	20 kPa: $4.52*10^{-7}$,0	>=5; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	24 horas
GEOTEXTILE PET GEOTESSILE POLIESTERE 200 GR/MQ	D	2.7, -0.9; 3.3, -1.1	0.51, -0.15	0.044, -0.005	20 kPa: $3.20*10^{-6}$,0	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	24 horas

Primera emisión 2013-07-19
Última emisión 2025-12-22
Expiración 2026-12-22

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17065 Nº1 / C-PR356

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A42/0097

Anexo al Certificado

Referencia	Uso previsto	Resistencia a la tracción (kN/m, - kN/m)	Resistencia al punzonado estático (kN, - kN)	Permeabilidad al agua (m/s, -m/s)	Flujo de agua en plano (m^2/s, $-m^2/s$)	Durabilidad (años)	Después de instalar recubrir en:
GEOTEXTILE PET/TT GEOTESSILE POLIESTERE 200 GR/MQ TERM FIX	D	2.76, -0.41; 3.8, -0.57	0.6, -0.06	0.044, -0.005	20 kPa: $3.20*10^{-6}$,0	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	24 horas
ROLLGUM TEX PES 200	D	2.7, -0.9; 3.3, -1.1	0.51, -0.15	0.044, -0.005	20 KPa: 3.20 x 10^{-6}, 0	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	24 horas
ROOFTEX V 120	D	1.46, -0.48; 1.73, -0.58	0.3, -0.1	0.053, -0.002	20 kPa: $4.52*10^{-7}$,0	>=5; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	24 horas
ROOFTEX V 150	D	1.82, -0.6; 2.26, -0.76	0.335, -0.1	0.063, -0.002	20 kPa: $9.68*10^{-7}$,0	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	24 horas
ROOFTEX V 200	D	2.7, -0.9; 3.3, -1.1	0.51, -0.15	0.044, -0.005	20 kPa: $3.20*10^{-6}$,0	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	24 horas
ROOFTEX V 250	D	4.2, -1.4; 5.28, -1.75	0.78, -0.234	0.037, -0.003	20 kPa: $3.20*10^{-6}$,0	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	24 horas
ROOFTEX 120	D	1.40, -0.21; 1.63, -0.24	0.32, -0.032	0.053, -0.002	20 kPa: $4.52*10^{-7}$,0	>=5; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	24 horas
ROOFTEX 150	D	1.70, -0.26; 2.12, -0.32	0.4, -0.04	0.063, -0.002	20 kPa: $9.68*10^{-7}$,0	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	24 horas
ROOFTEX 200	D	2.76, -0.41; 3.8, -0.57	0.6, -0.06	0.044, -0.005	20 kPa: $3.20*10^{-6}$,0	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	24 horas

Primera emisión 2013-07-19
Última emisión 2025-12-22
Expiración 2026-12-22

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17065 Nº1 / C-PR356

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A42/0097

Anexo al Certificado

Referencia	Uso previsto	Resistencia a la tracción (kN/m, - kN/m)	Resistencia al punzonado estático (kN, - kN)	Permeabilidad al agua (m/s, -m/s)	Flujo de agua en plano (m^2/s, $-m^2/s$)	Durabilidad (años)	Después de instalar recubrir en:
ROOFTEX 250	D	4.0, -0.6; 4.81, -0.72	0.77, -0.077	0.037, -0.003	20 kPa: $3.20*10^{-6}$,0	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	24 horas

Primera emisión 2013-07-19
Última emisión 2025-12-22
Expiración 2026-12-22

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17065 Nº1 / C-PR356

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com