FICHA TÉCNICA

Designação do Produto:	**Tubo Corrugado Dupla Parede** 	
Características:	**Referência:**	TDP Ø20
	Dimensões:	Diâmetro exterior: 20 Diâmetro interior: 15
	Embalagem:	Rolo 50 mts
	Cor:	Vermelho, Verde Azul ou outra

Matéria Prima:	**Película Interna:**	Polietileno LDPE
	Película Externa:	Polietileno HDPE
Classificação:	**Produto Conforme as normas:**	EN61386-1 : 2008 EN 61386-24 : 2010
	Resistência ao Impacto e Compressão:	Classificação L250
	Resistência à Dobragem:	Flexível
	Características Elétricas:	Com propriedades elétricas isolantes
	Resistência a Influências Externas:	Com propriedades elétricas isolantes
	Resistência à Corrosão:	IP30
	Resistência à Propagação de Chama:	- Propagador de Chama - Isento de halogénios
	Compatibilidade Electromagnética:	Satisfaz requisitos

FICHA TÉCNICA

Designação do Produto:	**Tubo Corrugado Dupla Parede** 	
Características:	**Referência:**	TDP Ø25
	Dimensões:	Diâmetro exterior: 25 Diâmetro interior: 18
	Embalagem:	Rolo 50 mts
	Cor:	Vermelho, Verde, Azul ou outra

Matéria Prima:	**Película Interna:**	Polietileno LDPE
	Película Externa:	Polietileno HDPE
Classificação:	**Produto Conforme as Normas:**	EN61386-1(2008) EN 61386-24(2010)
	Resistência ao Impacto e Compressão:	Classificação L250
	Resistência à Dobragem:	Flexível
	Características Elétricas:	Com propriedades elétricas isolantes
	Resistência a Influências Externas:	IP40
	Resistência à Corrosão:	-----
	Resistência à Propagação de Chama:	- Propagador de Chama - Isento de halogênios
	Compatibilidade Electromagnética:	Satisfaz requisitos

FICHA TÉCNICA

Designação do Produto:	**Tubo Corrugado Dupla Parede** 	
Características:	**Referência:**	TDP Ø32
	Dimensões:	Diâmetro exterior: 32 Diâmetro interior: 25
	Embalagem:	Rolo 50 mts
	Cor:	Vermelho, Verde, Azul ou outra

Matéria Prima:	**Película Interna:**	Polietileno LDPE
	Película Externa	Polietileno HDPE
Classificação:	**Produto Conforme as Normas:**	EN61386-1(2008) EN 61386-24(2010)
	Resistência ao Impacto e Compressão:	Classificação L250
	Resistência à Dobragem:	Flexível
	Características Elétricas:	Com propriedades elétricas isolantes
	Resistência a Influências Externas:	IP30
	Resistência à Corrosão:	-----
	Resistência à Propagação de Chama:	- Propagador de Chama - Isento de halogênios
	Compatibilidade Electromagnética:	Satisfaz requisitos