ULTRACARE FUGA FRESCA

Tinta polimérica para renovar a cor das juntas cimentícias



CAMPOS DE APLICAÇÃO

UltraCare Fuga Fresca é uma tinta pronta a usar que permite renovar e modificar a cor das juntas cimentícias em pavimentos e revestimentos interiores, de forma fácil e rápida.

Alguns exemplos de aplicação

UltraCare Fuga Fresca é utilizado para corrigir diferenças de cor nas juntas causadas, por exemplo, por uma execução incorreta das mesmas ou para eliminar manchas inestéticas resultantes da utilização.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UltraCare Fuga Fresca é uma tinta polimérica à base de resina acrílica em dispersão aquosa que, graças às suas caraterísticas particulares e ao seu excelente poder de cobertura, permite obter juntas de cor uniforme com menor absorção de água e, portanto, mais fáceis de limpar.

AVISOS IMPORTANTES

- Não utilizar no exterior ou em superfícies sujeitas a imersão contínua (piscinas, tanques, etc.).
- No caso de pavimentos e revestimentos em terracota ou materiais pétreos com superfície porosa e absorvente, o produto deve ser aplicado apenas nas juntas para evitar manchas.
- Aplicar o produto em juntas cimentícias completamente curadas (tempo variável em função do tipo específico da junta).
- Não utilizar em argamassas para juntas epóxi ou em juntas de fracionamento seladas com produtos de silicone ou em poliuretano.
- Não utilizar **UltraCare Fuga Fresca** como consolidante de juntas inconsistentes com fraco desempenho mecânico devido a uma hidratação incorreta.
- Em caso de contraste entre a cor antiga e a nova, podem ser necessários vários tratamentos.

MODO DE APLICAÇÃO

Frasco doseador

Agitar o frasco antes de usar. Remover a tampa e aplicar o produto exercendo pressão com a esponja adequada sobre a superfície das juntas limpas e isentas de partes inconsistentes, bolor e depósitos de calcário.
Esperar alguns minutos que o produto esteja seco (tendo em conta as condições ambientais existentes). Em seguida, remover com uma esponja húmida eventuais borrões sobre os ladrilhos. Após utilização, lavar cuidadosamente a esponja do frasco doseador.

Balde

O produto está pronto a usar.
Misturar bem o produto no balde antes de usar. Espalhar o produto com um pincel de tamanho adequado na superfície das juntas limpas, sem partes inconsistentes, bolor e depósitos de calcário. Aguardar alguns minutos até que o produto aplicado nas juntas esteja seco. Em seguida, remover com uma esponja húmida eventuais borrões dos ladrilhos.

MAPEI®

CORES

Disponível em 40 cores da gama MAPEI.

CONSUMO

O consumo de **UltraCare Fuga Fresca** varia em função do tamanho dos ladrilhos e das juntas.

EMBALAGEM

Baldes de 1 kg e frasco doseador de 160 g.

ARMAZENAGEM

24 meses na embalagem original bem fechada e conservada em condições normais.
Proteger do gelo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Para a utilização segura dos nossos produtos, consultar a versão mais recente da ficha de dados de segurança, disponível no nosso site www.mapei.pt.
PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO	
Consistência:	líquido denso
Cor:	disponível em 40 cores
Massa volúmica:	1,37 g/cm³
pH:	9
Resíduo sólido:	62%
Viscosidade Brookfield:	8 Pa·s (# 6 - rpm 10)
Poder de cobertura (relação de contraste):	96,93
Retenção de sujidade (UNI 10792):	ΔE* 0,27
Resistência à abrasão (DIN 53778):	> 10.000 ciclos
Resistência ao weather-ometer (ASTM G155) ciclo 1:	ΔE* 0,04
Temperatura de aplicação:	de +5°C a +35°C
Tráfego pedonal:	2 horas
Tempo de espera antes que as juntas tratadas entrem em contato com a água:	24 horas

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima referidas, embora baseadas na nossa longa experiência, são de considerar, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo, todavia, toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.
Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA

O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei.
A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com.
QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

UltraCare Fuga Fresca		
100	BRANCO	
103	BRANCO LUA	
111	CINZENTO PRATA	
123	BRANCO ANTIGO	
112	CINZENTO MÉDIO	
113	CINZENTO CIMENTO	
114	ANTRACITE	
127	CINZENTO ÁRTICO	
110	MANHATTAN 2000	
187	LINHO	
176	CINZENTO ESVERDEADO	
174	TORNADO	
125	CINZENTO CASTELO	
119	CINZENTO LONDRES	
163	LILÁS CLARO	
168	AZUL CELESTE	
167	AZUL PETRÓLEO	
169	AZUL AÇO	

172	AZUL ESPACIAL	
177	SÁBIO	
130	JASMIM	
131	BAUNILHA	
137	CARAÍBAS	
132	BEGE 2000	
138	AMÊNDOA	
141	CARAMELO	
142	CASTANHO	
189	ESPELTA	
133	AREIA	
134	SEDA	
188	BISCOITO	
135	PÓ DOURADO	
152	ALCAÇUZ	
144	CHOCOLATE	
149	AREIA VULCÂNICA	
145	TERRA DE SIENA	
143	TERRACOTTA	
136	MUSGO	
120	PRETO	
150	AMARELO	

N.B.: As cores expostas são indicativas e podem variar por motivos de impressão

11009-1-2023 (PT)

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações desta publicação é proibida e punida nos termos da lei um vigor