

Ficha Técnica

SPRAY MARCAÇÃO MP302	
última rev.	02/10/2015
Pág. 1/1	

SPRAY DE MARCAÇÃO MP302

Spray fluorescente para marcação temporária.



Descrição do produto

Spray de pintura para marcações temporárias, composto por resinas termoplásticas e pigmentos fluorescentes. Resistente a temperaturas até 150ºC. Cada aerossol de 500ml é suficiente para marcação de uma área aproximada de 2m². Seca em 5 minutos. Pode aplicar-se sobre superfícies húmidas. Pode remover-se facilmente com água quente ou acetona.

Aplicações

Marcação temporária em:

- Obras públicas.
- Marcação topográfica.
- Florestas.
- Indústria mineira
- Construção
- Indústria.
- Locais com necessidade especial de marcação temporária fluorescente.

Modo de uso

Agitar vigorosamente a embalagem durante aproximadamente dois minutos. Aerosol equipado com válvula 360º, podendo ser aplicado em qualquer posição. Não aplicar sobre quaisquer equipamentos em carga. Utilizar em áreas bem ventiladas.

Embalagem

Aerossol com 500ml. Caixas com 6 unidades.

Cores disponíveis

Branco, amarelo, azul, laranja, rosa, verde, vermelho.

Prazo de validade e condições de armazenagem

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 36 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

A Den Braven Sealants garante que as informações mencionadas nesta ficha técnica e em todas as publicações impressas ou digitais, bem como todas as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização do produto, são fornecidas em boa-fé, com base no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as nossas recomendações. O utilizador deve assegurar-se que possui a última versão/revisão desta ficha técnica. Em virtude das diferentes condições em que podem ser aplicados os produtos – que escapam ao nosso controle direto – e à multiplicidade de materiais existentes, recomendamos a realização de testes prévios para verificar a adequabilidade dos produtos a cada aplicação específica. Eventuais modificações poderão ser efetuadas a qualquer momento, sem aviso prévio. Todos os produtos estão sujeitos às nossas condições gerais de venda fornecidas mediante solicitação. Em nenhum caso a Den Braven é responsável por qualquer incidente ou dano consequencial.

Exemplos de aplicações






Den Braven Portugal
Rua da Quintã, Lote 6 | Frossos | 4700-023 Braga | Portugal
Tel: +351 253 300 810 | Fax: +351 253 300 815
E-mail: geral@denbraven.pt | Homepage: www.denbraven.pt

Den Braven Sealants España S.L.U.
Av.Sur Aeropuerto de Barajas 16. Ed. 7, 4º D. - 28042 Madrid
Tel: +34 910 835 014
E-mail: comercial@denbraven.es | Homepage: www.denbraven.es