Sealing & Bonding
Declaração de Desempenho
Edição de Junho de 2014
Nº identificação: 020508011030000001
Versão Nº. 1

CE

EN 15651-1:2012 13 1213

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

SikaHyflex®-250 Facade

02	05	08	01	103	00000	01	1003, 1009

1. Tipo de produto: Código de identificação do produto-tipo	**EN 15651-1:2012, Type F EXT-INT CC** **SikaHyflex®-250 Facade**
2. Tipo Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do Artigo 11 (4) do RPC :	**Ver embalagem do produto**
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:	**Selante para fachadas para aplicações no interior e exterior (apto para utilização em climas frios)**
4. **Nome, designação comercial ou marca comercial** registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do Artigo 11 (5) do RPC:	**SikaPortugal - Produtos para a Construção e Indústria, SA** **Rua de Santarém, 113,** **4400-292 V.N.Gaia**
5. Morada de contacto: Nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no Artigo 12 (2) do RPC, se aplicável:	**Não aplicável**
6. Sistema de Desempenho: Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V do RPC	**Sistema 3 para testes de tipo** **Sistema 3 para teste de reacção ao fogo**
7. Organismo Notificado (ENh): No caso da declaração de desempenho (DD) dizer respeito a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:	**O organismo notificado SKZ Tecona GmbH, número de identificação 1213, realizou o teste de tipo e os testes de reacção ao fogo e emitiu relatório de teste e relatório de classificação.**
8. Organismo Notificado (ETA): No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia	**Não aplicável**

Declaração de Desempenho

Declaração de Desempenho

9. Desempenho declarado

9.1 Segundo EN 15651-1:2012

Condicionamento: Método B
Substrato: Argamassa M1, Sika® Primer-3 N

Características Essenciais	Desempenho	Norma de Ensaio	Especificação Técnica Harmonizada
Reacção ao fogo	Class E	EN ISO 13238 Classificação de acordo com. EN 13501-1:2010	EN 15651-1:2012
Libertação de químicos perigosos para a saúde e meio ambiente	NPD	EN 15651-1:2012; 4.5	
Estanquidade ao ar e à água			
• Resistência ao escoamento	≤ 3 mm	EN ISO 7390	
• Perda de volume	≤ 10 %	EN ISO 10563	
• Propriedades à tracção mantendo a extensão após imersão em água	NF	EN ISO 10590	
• Propriedades à tracção para selantes não estruturais usados em juntas em climas frios (-30°C)	NF	EN ISO 8340 modificada	
• Módulo de elasticidade a -30°C	≤ 0.9 MPa	EN ISO 8339	
• Durabilidade	Cumpre	EN ISO 8340 EN ISO 9047 EN ISO 10590	

Declaração de Desempenho

10. Declaração

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.
Esta declaração de desempenho (DD) é emitida sob a exclusiva responsabilidade do produtor identificado no ponto 4.

Assinado em nome do produtor por:

Richard Aubertin

Director Geral

Arménio Rocha Reis

TMM Sealing & Bonding

Vila Nova de Gaia, 18 de Junho de 2014

Informação sobre Ecologia, Saúde e Segurança (REACH)

"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n º 1907/2006 (REACH)".

Todas as substâncias contidas nos Produtos Sika são:
- Pré-registadas ou registadas pelos nossos fornecedores a montante e(ou
- Pré-registadas pela Sika e/ou
- Isentas de registo.

Nota legal:
A informação é fornecida em boa-fé e baseada no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
R. de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia
Portugal
Tel. +351 22 377 69 00
Fax +351 22 370 20 12
www.sika.pt