SIMSON PRIMÁRIO PANELTACK

PRÉ-TRATAMENTO DE PAINÉIS DE FACHADA E METAIS

DESCRIÇÃO

Primário para a limpeza e promoção de adesão em superfícies que irão ser coladas.

MATERIAIS / APLICAÇÕES

Produto a aplicar no pré-tratamento painéis de HPL, alumínio anodizado, superfícies lacadas, deck compósito WPC, poliamida 6 e de um modo geral, substratos fechados.

VANTAGENS

- ✓ Melhora a adesão de colas e mástiques às superfícies.
- ✓ Secagem rápida: cerca de 10 minutos.
- ✓ Fácil de aplicar: agente de limpeza e promotor de aderência num só passo.
- ✓ Incluído no certificado KOMO SGK'08.08.056.01 e SGK'08.08.056.02.

CARACTERÍSTICAS

Aparência	:	Líquido amarelo/transparente
Conteúdo de sólidos	:	17 %
Densidade	:	0,76 g/cm^3
Rendimento		
Painéis de fachada	:	Aprox. 100 m^2/L
Uso geral	:	8 – 10 m^2/L
Tempo de secagem	:	10 minutos
Ponto de inflamação	:	9 ºC
Temperatura de aplicação	:	5 ºC a 30 ºC

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Os substratos devem apresentar-se limpos, resistentes, secos, e sem gorduras nem poeiras.
Manter a embalagem bem fechada até ao momento da sua utilização.
Aplicar o *Simson Primário Paneltack*, directamente da lata, num toalhete ou num pano limpo, sem pigmentos nem poeiras. Esfregar com ele firmemente a zona de colagem.
Em painéis de fachada aplicar na zona que irá receber o adesivo em todo o seu comprimento e em faixas de 10-15 cm de largura. Tempo mínimo de secagem: 10 minutos.
A colagem deve ser feita no máximo após 6 h da aplicação do primário.
Evitar o contacto directo com as superfícies tratadas. A gordura das mãos irá dificultar a adesão. Não usar em condições de condensação (elevada humidade ambiental e substratos frios).

EMBALAGEM

Frasco de 500 mL

ARMAZENAGEM

Armazenar a uma temperatura entre 5 e 30 ºC em local seco.

TEMPO DE VIDA ÚTIL

12 meses após a data de fabrico, em embalagem inviolada e sob as normas de armazenagem.

HIGIENE E SEGURANÇA

Facilmente inflamável. Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido. Irritante para a pele. Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores. Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Para mais informações, consulte a respectiva ficha de dados de segurança.

Novembro, 2009

Dada a diversidade de usos dos nossos produtos, as informações contidas nesta folha dão-se unicamente a título informativo. Aconselhamos os nossos clientes a certificarem-se de que o produto cumpre com a utilização desejada, assumindo neste caso a responsabilidade do seu uso. Bostik garante a qualidade constante dos seus produtos.

Bostik, Unipessoal Lda Rua 4 de Outubro, 3 – 3/A – 2620-160 Póvoa de Santo Adrião - Portugal
Tel +351 21 937 19 72 - Fax +351 21 937 84 48 – bostik.portugal@bostik.com – www.bostik.pt