SIMSON PRIMÁRIO Q

DESCRIÇÃO

Primário à base de poliuretano para a limpeza e promoção de adesão em substratos porosos específicos.

VANTAGENS

- Sem solventes.
- Fácil de aplicar: agente de limpeza e promotor de aderência num só passo.

CARACTERÍSTICAS

Aparência	: Líquido vermelho acastanhado
Densidade	: 1,2 g/cm ^{3}
Rendimento	: 2 – 4 m^2/ L
Tempo de secagem	: Mínimo 120 minutos
Temperatura de aplicação	: 5 ºC a 30 ºC

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Os substratos devem apresentar-se limpos, resistentes, secos, e sem gorduras nem poeiras.
Manter a embalagem bem fechada até ao momento da sua utilização. Não aplicar o primário directamente da embalagem. Verter o produto que se pretende usar no espaço de 30 minutos para um tabuleiro e fechar imediatamente a embalagem de origem. Não usar resíduos de primário.
Aplicar o primário à superfície de adesão com um rolo de veludo ou pincel adequado, formando um filme fino e uniforme. Tempo mínimo de secagem: 120 minutos. A colagem deve ser feita no máximo após 6 h.
Evitar o contacto directo com as superfícies tratadas. A gordura das mãos irá dificultar a adesão. Não usar em condições de condensação (elevada humidade ambiental e substratos frios).

EMBALAGEM

Frasco de 1 L

ARMAZENAGEM

Armazenar a uma temperatura entre 5 e 30 ºC em local seco.

TEMPO DE VIDA ÚTIL

6 meses após a data de fabrico, em embalagem inviolada e sob as normas de armazenagem.

HIGIENE E SEGURANÇA

Facilmente inflamável. Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido. Irritante para a pele. Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores. Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Para mais informações, consulte a respectiva ficha de dados de segurança.

Junho, 2011

Dada a diversidade de usos dos nossos produtos, as informações contidas nesta folha dão-se unicamente a título informativo. Aconselhamos os nossos clientes a certificarem-se de que o produto cumpre com a utilização desejada, assumindo neste caso a responsabilidade do seu uso. Bostik garante a qualidade constante dos seus produtos.

Bostik, Unipessoal Lda Rua 4 de Outubro, 3 – 3/A – 2620-160 Póvoa de Santo Adrião - Portugal
Tel +351 21 938 27 11 - Fax +351 21 938 84 48 – bostik.portugal@bostik.com – www.bostik.pt