MAPESIL GP
Declaração de Desempenho
N. CPR-IT1/0455

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-IT1/0455

1) Código de identificação único do produto-tipo: **MAPESIL GP**

2) Utilizações previstas: **Selante silicónico para uso não estrutural, para juntas em elementos de fachada e para utilizações sanitárias, em interiores e exteriores**

3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milão – Itália - www.mapei.it**

4) Sistemas de AVCP: **Sistema 3**

5) Normas harmonizadas: **EN 15651-1:2012, EN 15651-3:2012**
Organismos notificados: **O laboratório notificado SKZ-TeConA GmbH, N. 1213, realizou a determinação de desempenho com base em ensaios (em amostras efetuadas pelo fabricante).**

6) Desempenhos declarados:

EN 15651-1 F-EXT-INT (CLASSE 12,5E)
Condicionamento: método A
Suporte: vidro e alumínio sem primário

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo	Classe E
Libertação de substâncias perigosas	Ver SDS
Estanqueidade à água e ao ar	
- Resistência ao fluxo	≤ 2 mm
- Perda de volume	≤ 30%
- Propriedades à tração em condições prolongadas mantidas, após imersão em água	Passa
Durabilidade	Passa

EN 15651-3 CLASSE XS 1
Condicionamento: método A
Suporte: vidro e alumínio sem primário

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo	Classe E
Libertação de substâncias perigosas	Ver SDS
Estanqueidade à água e ao ar	
- Resistência ao escorrimento	≤ 2 mm
- Perda de volume	≤ 20%
- Propriedades à tração em condições prolongadas mantidas, após imersão em água	Passa
Crescimento microbiológico	1
Durabilidade	Passa

MAPESIL GP
Declaração de Desempenho
N. CPR-IT1/0455

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Paolo Murelli – *Corporate Quality Management***

Milão, 09/02/2016 ……

DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Revisão 0 notas:	*Primeira emissão*

MAPESIL GP
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-IT1/0455

CE 1213	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália)** **www.mapei.it**

14
CPR-IT1/0455
EN 15651-1 F-EXT-INT
EN 15651-3 XS 1
MAPESIL GP
Selante silicónico para uso não estrutural, para juntas em elementos de fachada e para utilizações sanitárias, em interiores e exteriores

Condicionamento: Suporte:	Método A Vidro e alumínio sem primário		
		15651-1	15651-3
Reação ao fogo		Classe E	
Libertação de substâncias perigosas		Ver SDS	
Estanqueidade à água e ao ar			
-	Perde ao fluxo	≤ 2 mm	
-	Perde de volume	≤ 30%	≤ 20%
-	Propriedades à tração em condições prolongadas mantidas, após imersão em água	Passa	
Crescimento microbiologico		=	1
Durabilidade		Passa	

CE impresso no cartucho

CE **1213** **14** **CPR-IT1/0455**	
EN 15651-1 EN 15651-3	F-EXT-INT XS 1

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- *Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,*
- *Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),*
- *O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,*
- *Erros de impressão.*