Declaração de Desempenho

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011

Soudal Soudasil San

Referência Nr: 231161

Código de identificação único do produto-tipo:
Soudal Soudasil San

Utilização ou utilizações previstas do produto de construção:
Selante para juntas sanitárias.

De acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:
EN 15651-3:2012: Tipo S: CLASSE S1

Sistema ou sistemas de avaliação e de verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:
Sistema 3: por características essenciais
Sistema 3: por reação ao fogo

Nome e endereço de contato do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

O organismo notificado:
IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 realizou o Teste de Tipo de Produto sob o sistema 3.

SOUDAL

Declaração de Desempenho

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011

Soudal Soudasil San


Desempenho declarado: EN 15651-3:2012

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Klasse F	EN 15651-3:2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	NPD	
Crescimento microbiológico	0	
Durabilidade	passes	

Condicionamento:
Método A
Substrato:
Alumínio
Vidro

O desempenho deste produto é conforme com o desempenho declarado. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Assinado por e em nome do fabricante por



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 26/04/2016

Marcação CE

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011

CE

NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

15

Referência Nr: 231161

EN 15651-3: 2012

Selante para juntas sanitárias.

Soudal Soudasil San

EN 15651-3:2012: Tipo S: CLASSE S1

Condicionamento:
Método A
Substrato:
Alumínio
Vidro

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Klasse F	EN 15651-3: 2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	NPD	
Alongamento até à rutura	≥ 25%	
Crescimento microbiológico	0	
Durabilidade	passes	