BUILDING TRUST

Sikaflex®-11 FC Purform

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
No.24469744

1	**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO-TIPO:**	24469744
2	**UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S) :**	EN 15651-3:2012 Selantes para juntas não estruturais usadas em áreas sanitárias S
3	**FABRICANTE:**	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	**MANDATÁRIO:**	
5	**SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO DESEMPENHO (AVCP):**	Sistema 3
6a	**NORMA HARMONIZADA:**	EN 15651-3:2012
	Organismo(s) notificado(s):	1213

7 DESEMPENHO(S) DECLARADO(S)

Características essenciais	Desempenho		Especificações Técnicas Harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	Sistema 3	EN 15651-3:2012
Libertação de substâncias químicas perigosas para a saúde e meio ambiente	NPD		
Estanqueidade ao ar e à água			
Resistência à fluência	≤ 3mm	Sistema 3	
Perda de volume	≤ 20%	Sistema 3	
Propriedades de tração (ou seja, alongamento)	NF a 60% de alongamento	Sistema 3	
Crescimento microbiológico	3	Sistema 3	
Durabilidade	Cumpre	Sistema 3	

8 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA E/OU DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome : Arménio Reis
Função: Target Market Manager
Em V.N.Gaia a 19 Novembro 2021

Nome : José Soares
Função: Diretor Geral
Em V.N.Gaia a 19 Novembro 2021

CE

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 24469744

EN 15651-3:2012

Organismo notificado: 1213

Selantes para juntas não estruturais usadas em áreas sanitárias S

Reação ao fogo	Classe E
Libertação de substâncias químicas perigosas para a saúde e meio ambiente	NPD
Estanqueidade ao ar e à água	
Resistência à fluência	≤ 3mm
Perda de volume	≤ 20%
Propriedades de tração (ou seja, alongamento)	NF a 60% de alongamento
Crescimento microbiológico	3
Durabilidade	Cumpre

http://dop.sika.com

INFORMAÇÃO SOBRE ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA (REACH)

Para obter informações e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e o conteúdo dos produtos químicos, os utilizadores devem consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS), para informação ecológica, toxicológica e outras informações de segurança.

NOTA LEGAL

A informação é fornecida em boa-fé e baseada no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA PORTUGAL
Rua de Santarém, 113
4400-292 Vila Nova de Gaia
Portugal
prt.sika.com

BUILDING TRUST

Sikaflex®-11 FC Purform

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
No.57509351

1	**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO-TIPO:**	57509351
2	**UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S) :**	EN 15651-4:2012 Selantes para juntas não estruturais em pavimentos PW EXT-INT CC
3	**FABRICANTE:**	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	**MANDATÁRIO:**	
5	**SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO DESEMPENHO (AVCP):**	Sistema 3
6a	**NORMA HARMONIZADA:**	EN 15651-4:2012
	Organismo(s) notificado(s):	1213

7 DESEMPENHO(S) DECLARADO(S)

Características essenciais	Desempenho		Especificações Técnicas Harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	Sistema 3	EN 15651-4:2012
Libertação de substâncias químicas perigosas para a saúde e meio ambiente	NPD		
Estanqueidade ao ar e à água			
Propriedades de tração em extensão mantida	NF a 100% alongamento	Sistema 3	
Perda de volume	≤ 10%	Sistema 3	
Resistência ao rasgo	NF a 50% alongamento	Sistema 3	
Propriedades de adesão/coesão a extensão mantida após 28 dias de imersão em água	NF a 100% alongamento, mudança do módulo secante: ≤ 50 %	Sistema 3	
Propriedades de adesão/coesão a extensão mantida após 28 dias de imersão em água salgada	NF a 100% alongamento	Sistema 3	
Propriedades de tração a extensão mantida a (-30±2)°C para áreas de clima frio	NF a 100% alongamento	Sistema 3	
Durabilidade	Cumpre	Sistema 3	

8 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA E/OU DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome : Arménio Reis
Função: Target Market Manager
Em V.N.Gaia a 19 Novembro 2021

Armênio Reis

.....

Nome : José Soares
Função: Diretor Geral
Em V.N.Gaia a 19 Novembro 2021

.....

CE

Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
DoP No. 57509351	
EN 15651-4:2012	
Organismo notificado: 1213	
Selantes para juntas não estruturais em pavimentos PW EXT-INT CC	
Reação ao fogo	Classe E
Estanqueidade ao ar e à água	
Propriedades de tração em extensão mantida	NF a 100% alongamento
Perda de volume	≤ 10%
Resistência ao rasgo	NF a 50% alongamento
Propriedades de adesão/coesão a extensão mantida após 28 dias de imersão em água	NF a 100% alongamento, mudança do módulo secante: ≤ 50 %
Propriedades de adesão/coesão a extensão mantida após 28 dias de imersão em água salgada	NF a 100% alongamento
Propriedades de tração a extensão mantida a (-30±2)°C para áreas de clima frio	NF a 100% alongamento
Durabilidade	Cumpre
http://dop.sika.com	

INFORMAÇÃO SOBRE ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA (REACH)

Para obter informações e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e o conteúdo dos produtos químicos, os utilizadores devem consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS), para informação ecológica, toxicológica e outras informações de segurança.

NOTA LEGAL

A informação é fornecida em boa-fé e baseada no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA PORTUGAL
Rua de Santarém, 113
4400-292 Vila Nova de Gaia
Portugal
prt.sika.com

BUILDING TRUST

Sikaflex®-11 FC Purform

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
No.36819577

1	**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO-TIPO:**	36819577
2	**UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S) :**	EN 15651-1:2012 Selantes para aplicações no exterior e interior F EXT-INT CC
3	**FABRICANTE:**	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	**MANDATÁRIO:**	
5	**SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO DESEMPENHO (AVCP):**	Sistema 3
6a	**NORMA HARMONIZADA:**	EN 15651-1:2012
	Organismo(s) notificado(s):	1213

7 DESEMPENHO(S) DECLARADO(S)

Características essenciais	Desempenho		Especificações Técnicas Harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Libertação de substâncias químicas perigosas para a saúde e meio ambiente	NPD		
Estanqueidade ao ar e à água			
Resistência à fluência	≤ 3mm	Sistema 3	
Perda de volume	≤ 10%	Sistema 3	
Propriedades de tração (ou seja, alongamento): - na extensão mantida após imersão em água (elástica)	NF a 100% de alongamento	Sistema 3	
Propriedades de tração (ou seja em extensão mantida):- para selantes não estruturais usados em juntas em áreas de clima frio (-30°C)	NF a 100% de alongamento	Sistema 3	
Durabilidade	Cumpre	Sistema 3	

8 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA E/OU DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome : Arménio Reis
Função: Target Market Manager
Em V.N.Gaia a 19 Novembro 2021

Arménio Reis

.....

Nome : José Soares
Função: Diretor Geral
Em V.N.Gaia a 19 Novembro 2021

.....

CE

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 36819577

EN 15651-1:2012

Organismo notificado: 1213

Selantes para aplicações no exterior e interior F EXT-INT CC

Reação ao fogo	Classe E
Libertação de substâncias químicas perigosas para a saúde e meio ambiente	NPD
Estanqueidade ao ar e à água	
Resistência à fluência	≤ 3mm
Perda de volume	≤ 10%
Propriedades de tração (ou seja, alongamento): - na extensão mantida após imersão em água (elástica)	NF a 100% de alongamento
Propriedades de tração (ou seja em extensão mantida):- para selantes não estruturais usados em juntas em áreas de clima frio (-30°C)	NF a 100% de alongamento
Durabilidade	Cumpre

http://dop.sika.com

INFORMAÇÃO SOBRE ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA (REACH)

Para obter informações e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e o conteúdo dos produtos químicos, os utilizadores devem consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS), para informação ecológica, toxicológica e outras informações de segurança.

NOTA LEGAL

A informação é fornecida em boa-fé e baseada no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA PORTUGAL
Rua de Santarém, 113
4400-292 Vila Nova de Gaia
Portugal
prt.sika.com