Declaração de desempenho: n.º CPR - ES1/2006

1. Código único de identificação do tipo de produto: **MAPE-ANTIQUE MC**

2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido pelo artigo 11(4) do RPC (Regulamento dos Produtos de Construção):

ARGAMASSA PARA REBOCO E REGULARIZAÇÃO (R)

3. Uso ou usos do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme previsto pelo fabricante:

Argamassa para reboco/regularização para reabilitação

4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e endereços de contacto do fabricante, conforme exigido pelo artigo 11(5): **IBERMAPEI S.A. – C/Valencia, 11 – Pol Ind. Can Oller - Santa Perpetua de Mogoda (Espanha) - www.mapei.es**

5. Onde é aplicável, nome e endereço de contacto do representante cujo mandato abrange as tarefas especificadas no artigo 12(2): **Não aplicável**

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção estabelecidos no anexo V: **Sistema 4**

7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Não há tarefas realizadas por um organismo notificado.

8. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção, para a qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia: **Não aplicável**

9. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	Classe A1	**EN 998-1:2010**
Absorção de água	3,5 kg/m²	
Permeabilidade ao vapor de água	μ ≤ 10	
Aderência	≥ 0,4 N/mm² - FP:B	
Condutividade térmica ($\lambda_{10, seco}$)	0,61 W/mK (valor médio indicado; P=50%)	
Durabilidade	NPD	
Substâncias perigosas	Ver FDS	

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.


Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

Gabriel Angel Ortín Rull – Diretor Assistência Técnica

Santa Perpetua de Mogoda, 24/06/2013

(Local e data de emissão) (Signature)



MARCAÇÃO CE de acordo com CPR 305/2011 e EN 998-1:2010

CE

MAPEI

IBERMAPEI, S.A. C/Valencia 11 – Pol Ind. Can Oller
Santa Perpetua de Mogoda (Espanha)
www.mapei.es

12

CPR-ES1/2006

EN 998-1:2010

MAPE-ANTIQUE MC

Argamassa para reboco/regularização para reabilitação (R)

Reação ao fogo	Classe A1
Absorção de água	3,5 kg/m²
Permeabilidade ao vapor de água	$\mu \leq 10$
Aderência	$\geq$ 0,4 N/mm^2 – FP:B
Condutividade térmica ($\lambda_{10,\ seco}$)	0,61 W/mK (valor médio indicado; P=50%)
Durabilidade	NPD
Substâncias perigosas	ver FDS