SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Identificação do preparado:

Nome comercial: DURESIL EB /B

Código comercial: 901623

UFI: TQS1-E0G5-E00X-YN73

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Uso recomendado: Endurecedor para produtos epoxídicos

Usos desaconselhados: Dados não disponíveis.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor: MAPEI PORTUGAL S.A.

Zona Industrial de Cantanhede, Rua 5C, n.º 421, 3060 – 197 Cantanhede

phone: 800 911 884 - www.mapei.pt

Responsável: sicurezza@mapei.it

1.4. Número de telefone de emergência

CIAV – 800 250 250

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos



2.1. Classificação da substância ou mistura

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2	Provoca irritação cutânea.
Eye Dam. 1	Provoca lesões oculares graves.
Skin Sens. 1B	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
Aquatic Chronic 3	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Efeitos físico-químicos nocivos à saúde humana e ao ambiente:

Nenhum outro risco

2.2. Elementos do rótulo

Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Pictogramas e palavra de advertência



Perigo

Indicações de perigo:

H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Conselhos de segurança:

P261	Evitar respirar as névoas/vapores/aerossóis.
P264	Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P280	Use luvas/vestuário de proteção e proteja os olhos/o rosto.
P305+P351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P310	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.
P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

Contém:

oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol

trietilenotetramina

Ácido salicílico

Álcool benzílico

2-(1-piperazinil)etilamina

aminas, polietilenopoli-; HEPA

Aminas, polietilenopoli-, fracção de trietilenotetramina

Disposições especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e sucessivas alterações:

Nenhum

2.3. Outros perigos

Substâncias PBT, mPmB ou desreguladoras do sistema endócrino presentes numa concentração ≥ 0,1%:

Componente	Num. de Ident.	Quantidade	Propriedades:
oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol	CAS: 68512-30-1 - EINECS: 700-960-7	>=30 - <36 %	vPvB

Outros riscos: Nenhum outro risco

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Não Relevante

3.2. Misturas

Identificação do preparado: DURESIL EB /B

Componentes perigosos, em conformidade com o Regulamento CLP e relativa classificação:

Concentração (% w/w)	Nome	Num. de Ident.	Classificação	Número de registo	Propriedades:
≥30 - <36 %	oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol	CAS:68512-30-1 EC:700-960-7	Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412; Skin Sens. 1B, H317	01-2119555274-38-XXXX	vPvB
≥5 - <10 %	Álcool benzílico	CAS:100-51-6 EC:202-859-9 Index:603-057-00-5	Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317 Estimativa de Toxicidade Aguda : ATE - Oral : 1200 mg/kg pc	01-2119492630-38-XXXX	
≥3 - <5 %	trietilenotetramina	CAS:90640-67-8, 112-24-3 EC:292-588-2	Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412, EUH071	01-2119487919-13-XXXX	
≥1 - <2.5 %	Ácido salicílico	CAS:69-72-7 EC:200-712-3 Index:607-732-00-5	Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H318; Repr. 2, H361	01-2119486984-17-XXXX	
≥0.5 - <0.6 %	2-(1-piperazinil)etilamina	CAS:140-31-8 EC:205-411-0 Index:612-105-00-4	Acute Tox. 3, H311; Repr. 2, H361; STOT RE 1, H372; Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412; Eye Dam. 1, H318	01-2119471486-30-XXXX	
≥0.3 - <0.5 %	aminas, polietilenopoli-; HEPA	CAS:68131-73-7 EC:268-626-9 Index:612-121-00-1	Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1, H317	01-2119485823-28-XXXX	
≥0.25 - <0.3 %	Aminas, polietilenopoli-, fracção de trietilenotetramina	CAS:90640-66-7 EC:292-587-7	Acute Tox. 4, H312; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411, EUH071	01-2119487290-37-XXXX	

≥0.025 - <0.036 %	sílice cristalina (Ø <10 µ)	CAS:14808-60-7 EC:238-878-4	STOT RE 1, H372	EXEMPT

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Em caso de contacto com a pele:

Despir imediatamente as roupas contaminadas.

Lavar imediatamente com abundante água corrente e eventualmente sabão as partes do corpo que tiverem entrado em contacto com o produto, até mesmo se só houver suspeita do contacto.

CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MÉDICO.

Lavar completamente o corpo (duche ou banheira).

Retirar imediatamente os indumentos contaminados e eliminá-los de forma segura.

Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente com água abundante e sabão.

Em caso de contacto com os olhos:

Em caso de contacto com os olhos, enxaguá-los com água por um intervalo de tempo adequado e mantendo abertas as pálpebras e consultar imediatamente um oftalmologista.

Proteger o olho ileso.

Em caso de ingestão:

Não induzir o vómito, procure cuidados médicos mostrando a FISPQ e a etiqueta de perigo.

Em caso de inalação:

Levar o acidentado ao ar livre e mantê-lo em local aquecido e em repouso.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Irritação dos olhos

Danos aos olhos

Irritação cutânea

Eritema

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Em caso de incidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (se possível, mostre as instruções de uso ou a ficha de segurança).

Tratamento:

(ver paragrafo 4.1)

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção idóneos:

Água.

Dióxido de carbono (CO_2).

Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança:

Nenhum em particular.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não inalar os gases produzidos pela explosão e combustão.

A combustão produz fumo pesado.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Empregar aparelhagens de respiração adequadas.

Recolher separadamente a água contaminada utilizada para extinguir o incêndio. Não descarregar na rede de esgotos.

Se factível quanto à segurança, remover da área de imediato perigo os recipientes não danificados.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência:

Usar os dispositivos de protecção individual.

Colocar as pessoas em local seguro.

Consultar as medidas de protecção expostas no ponto 7 e 8.

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência:

Usar os dispositivos de protecção individual.

6.2. Precauções a nível ambiental

Impedir a penetração no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas águas superficiais ou na rede de esgotos.

Limitar as perdas com terra ou areia.

Em caso de fuga de gás ou penetração em cursos de água, solo ou sistema de esgoto, informe as autoridades responsáveis.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Material idóneo à colecta: material absorvente, orgânico, areia

Lavar com água em abundância.

Reter a água de lavagem contaminada e eliminá-la.

6.4. Remissão para outras secções

Ver também os parágrafos 8 e 13

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evite o contacto com a pele e os olhos, a inalação de vapores e névoas.

Não utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos.

Antes das operações de transferência, assegure-se de que nos recipientes não haja materiais residuais incompatíveis.

Os indumentos contaminados devem ser substituídos antes de entrar nas áreas de refeição.

Não comer nem beber durante o trabalho.

Envia-se ao parágrafo 8 para os dispositivos de protecção recomendados.

Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho:

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter longe de comidas, bebidas e rações.

Matérias incompatíveis:

Nenhuma em particular.

Indicação para os ambientes:

Ambientes adequadamente arejados.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Recomendações

Nenhum uso especial

Soluções específicas para o sector industrial

Nenhum uso especial

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Limites de exposição profissional

	Tipo OEL	país	Limite de Exposição Ocupacional
Álcool benzílico CAS: 100-51-6	DFG	ALEMANHA	Curto prazo Teto - 44 mg/m3 - 10 ppm
	National	FINLÂNDIA	Longo prazo 45 mg/m3 - 10 ppm
	National	ALEMANHA	Longo prazo 22 mg/m3 - 5 ppm
	NDS	POLÔNIA	Longo prazo 240 mg/m3
	National	REPÚBLICA CHECA	Longo prazo 40 mg/m3
	National	LETÔNIA	Longo prazo 5 mg/m3
	National	REPÚBLICA CHECA	Curto prazo Teto - 80 mg/m3
	National	BULGÁRIA	Longo prazo 5 mg/m3
	National	LITUÂNIA	Longo prazo 5 mg/m3
	National	ESLOVÊNIA	Longo prazo 22 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 44 mg/m3 - 10 ppm
	SUVA	SUÍÇA	Longo prazo 22 mg/m3 - 5 ppm R, SSc
sílice cristalina (Ø <10 µ) CAS: 14808-60-7	ACGIH		Longo prazo 0,025 mg/m3 A2 - Suspected Human Carcinogen;lung cancer;pulmonary fibrosis
	National	ARGENTINA	Longo prazo 0,05 mg/m3
	National	AUSTRÁLIA	Longo prazo 0,1 mg/m3
	National	ÁUSTRIA	Longo prazo 0,15 mg/m3 A*
	National	BÉLGICA	Longo prazo 0,1 mg/m3
	National	BULGÁRIA	Longo prazo 0,07 mg/m3
	National	CROÁCIA	Longo prazo 0,1 mg/m3
	National	REPÚBLICA CHECA	Longo prazo 0,1 mg/m3

National	DINAMARCA	Longo prazo 0,1 mg/m3; Curto prazo 0,2 mg/m3 Respirabel fraktion, respirable fraction E: Stoffet har en EU-grænseværdi. K: Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende.
National	DINAMARCA	Longo prazo 0,3 mg/m3; Curto prazo 0,6 mg/m3 Total dust
National	ESTÔNIA	Longo prazo 0,1 mg/m3
National	FINLÂNDIA	Longo prazo 0,05 mg/m3 Respirabel fraktion. Respirable fraction
National	FRANÇA	Longo prazo 0,1 mg/m3
National	HUNGRIA	Longo prazo 0,15 mg/m3
National	ITÁLIA	Longo prazo 0,1 mg/m3
National	LITUÂNIA	Longo prazo 0,1 mg/m3
Nacional	MALÁSIA	Longo prazo 0,1 mg/m3 0.1 mg/m3 TWA (respirable dust)
NDS	PAÍSES BAIXOS	Longo prazo 0,075 mg/m3
National	NORUEGA	Longo prazo 0,3 mg/m3 Totalstøv (total dust); K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.
National	NORUEGA	Longo prazo 0,05 mg/m3 Respirabelt støv (respirable dust); K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. G: EU har fastsatt en bindende grenseverdi og/eller anmerkning av stoffet.
ACGIH		Longo prazo 0,025 mg/m3 (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer
UE		Longo prazo 0,025 mg/m3 A2 (R) - Pulm fibrosis, lung cancer
NDS	POLÔNIA	Longo prazo 0,1 mg/m3
National	PORTUGAL	Longo prazo 0,025 mg/m3
National	ROMANIA	Longo prazo 0,1 mg/m3
National	ESLOVÁQUIA	Longo prazo 0,1 mg/m3; Curto prazo 0,5 mg/m3
National	ESLOVÊNIA	Longo prazo 0,1 mg/m3
National	ESPANHA	Longo prazo 0,05 mg/m3
National	SUÉCIA	Longo prazo 0,1 mg/m3 Respirabel fraktion. Respirable fraction C: Ämnet är cancerframkallande. M: Medicinska kontroller.
SUVA	SUÍÇA	Longo prazo 0,15 mg/m3 C1a, SSc, P

Valores de Concentração de Incidente Previsto (PNEC)

oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol CAS: 68512-30-1	Via de exposição: Água doce; PNEC Limite: 0,014 mg/l
	Via de exposição: Água do mar; PNEC Limite: 0,14 mg/l
	Via de exposição: Sedimentos de água do mar; PNEC Limite: 5,3 mg/kg
	Via de exposição: Sedimentos de água doce; PNEC Limite: 52,9 mg/kg
	Via de exposição: Solo (agricultura); PNEC Limite: 10,5 mg/kg
trietilenotetramina CAS: 90640-67-8, 112-24-3	Via de exposição: Sedimentos de água do mar; PNEC Limite: 0,123 mg/kg
	Via de exposição: Sedimentos de água doce; PNEC Limite: 2,08 mg/kg
	Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração; PNEC Limite: 8 mg/l
Ácido salicílico CAS: 69-72-7	Via de exposição: Água doce; PNEC Limite: 0,2 mg/l

	Via de exposição: Intermittent release; PNEC Limite: 1 mg/l
	Via de exposição: Água do mar; PNEC Limite: 0,02 mg/l
	Via de exposição: Sedimentos de água doce; PNEC Limite: 1,42 mg/kg
	Via de exposição: Sedimentos de água do mar; PNEC Limite: 0,14 mg/kg
	Via de exposição: Solo (agricultura); PNEC Limite: 0,16 mg/kg
	Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração; PNEC Limite: 162 mg/l
2-(1-piperazinil)etilamina CAS: 140-31-8	Via de exposição: Água doce; PNEC Limite: 0,058 mg/l
	Via de exposição: Água do mar; PNEC Limite: 0,0058 mg/l
	Via de exposição: Intermittent release; PNEC Limite: 0,58 mg/l
	Via de exposição: Sedimentos de água doce; PNEC Limite: 215 mg/kg
	Via de exposição: Sedimentos de água do mar; PNEC Limite: 21,5 mg/kg
	Via de exposição: Solo (agricultura); PNEC Limite: 42,9 mg/kg
	Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração; PNEC Limite: 250 mg/l
Aminas, polietilenopoli-, fracção de trietilenotetramina CAS: 90640-66-7	Via de exposição: Água doce; PNEC Limite: 0,00068 mg/l
	Via de exposição: Água do mar; PNEC Limite: 0,00068 mg/l
	Via de exposição: Sedimentos de água doce; PNEC Limite: 3,34 mg/kg
	Via de exposição: Sedimentos de água do mar; PNEC Limite: 0,343 mg/kg
	Via de exposição: Solo (agricultura); PNEC Limite: 0,683 mg/kg

Nível derivado de exposição sem efeito (DNEL)

oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol CAS: 68512-30-1	Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo (repetida) Consumidor: 4 mg/kg
	Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo (repetida) Trabalhador industrial: 16,4 mg/kg; Consumidor: 8 mg/kg
	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo (repetida) Trabalhador industrial: 57 mg/m3; Consumidor: 28 mg/m3
trietilenotetramina CAS: 90640-67-8, 112-24-3	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais Trabalhador profissional: 5,38 mg/l
	Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Trabalhador profissional: 0,57 mg/kg
	Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos Consumidor: 20 mg/kg
	Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos Consumidor: 8 mg/kg
	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos Consumidor: 1,6 mg/l
Ácido salicílico CAS: 69-72-7	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais Trabalhador industrial: 16 mg/m3; Consumidor: 0,2 mg/m3
	Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos Consumidor: 4 mg/kg
	Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Trabalhador industrial: 2 mg/kg; Consumidor: 1 mg/kg
	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Consumidor: 4 mg/kg
	Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Consumidor: 1 mg/kg
2-(1-piperazinil)etilamina CAS: 140-31-8	Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos Trabalhador industrial: 20 mg/kg; Consumidor: 10 mg/kg

	Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais Trabalhador industrial: 0,04 mg/cm2; Consumidor: 0,02 mg/cm2
	Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Trabalhador industrial: 3,3 mg/kg; Consumidor: 1,7 mg/kg
	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Trabalhador industrial: 3,6 mg/m3; Consumidor: 0,9 mg/m3
	Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais Trabalhador industrial: 0,006 mg/cm2; Consumidor: 0,003 mg/cm2
	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos Trabalhador industrial: 21,4 mg/m3; Consumidor: 5,3 mg/m3
	Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos Consumidor: 1,5 mg/kg
	Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Consumidor: 0,3 mg/kg
aminas, polietilenopoli-; HEPA CAS: 68131-73-7	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos Trabalhador industrial: 8550 mg/m3; Consumidor: 2542 mg/m3
	Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Trabalhador industrial: 0,91 mg/kg; Consumidor: 0,4 mg/kg
	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Trabalhador industrial: 1,59 mg/m3; Consumidor: 0,46 mg/m3
	Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais Trabalhador industrial: 0,44 mg/cm2; Consumidor: 0,68 mg/cm2
	Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos Consumidor: 13 mg/kg
	Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos Consumidor: 32 mg/kg
	Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais Consumidor: 1,59 mg/cm2
	Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Consumidor: 0,65 mg/kg
Aminas, polietilenopoli-, fracção de trietilenotetramina CAS: 90640-66-7	Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos Consumidor: 10 mg/kg
	Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Trabalhador profissional: 0,74 mg/kg; Consumidor: 0,32 mg/kg
	Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Consumidor: 0,53 mg/kg
	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Trabalhador profissional: 0,00129 mg/l; Consumidor: 0,00038 mg/l

8.2. Controlo da exposição

Protecção dos olhos:

Utilizar óculos de segurança ajustados ao rosto. Não utilizar lentes de contacto.

Protecção da pele:

Utilizar indumentos que garantam uma protecção total para a pele, por exemplo: de algodão, borracha, PVC ou Viton.

Protecção das Mãos:

Materiais adequados para luvas de segurança; EN ISO 374:

Policloropreno - CR: espessura> = 0,5 mm; tempo de penetração> = 480min.

Borracha nitrílica - NBR: espessura> = 0,35mm; tempo de penetração> = 480min.

Borracha de butilo - IIR: espessura> = 0,5 mm; tempo de penetração> = 480min.

Borracha fluorada - FKM: espessura> = 0,4mm; tempo de penetração> = 480min.

Sugere-se luvas de neoprene (0,5 mm), luvas não recomendadas: luvas não impermeáveis.

Protecção respiratória:

O Equipamento de Proteção Individual deve estar em conformidade com os padrões relevantes da marcação CE (EN ISO 374 para luvas e EN ISO 166 para óculos de proteção), mantidos e armazenados corretamente. Consulte o fornecedor para verificar a adequação do equipamento contra produtos químicos específicos e informações do usuário.

A proteção respiratória deve ser usada onde os níveis de exposição excedem os limites de exposição ao local de trabalho. Consulte os padrões apropriados, como EN 136, 140, 143, 149, 14387 para obter informações sobre a seleção e uso de equipamentos de proteção respiratórios apropriados.

Medidas de higiene e técnicas

Não disponível

Controlos de engenharia adequados:

Não disponível

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico: Líquido

Aspecto: paste

Cor: bege

Odor: característica

Limiar de odor: Não disponível

Ponto de fusão/ponto de congelação: Não disponível

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: Não disponível

Inflamabilidade: Não disponível

Limite superior e inferior de explosividade: Limite superior e inferior de explosividade: Não disponível

Ponto de inflamação: 100 °C (212 °F)

Temperatura de autoignição: Não disponível

Temperatura de decomposição: Não disponível

pH: 10.00

Viscosidade: 15,000.00 cPs

Viscosidade cinemática: Não disponível

Hidrosolubilidade: parcialmente solúvel

Solubilidade em oleo: parcialmente solúvel

Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico): Não disponível

Pressão de vapor: Não disponível

Densidade e/ou densidade relativa: 1.40 g/cm3

Densidade relativa do vapor: -

Características das partículas:

Dimensão das partículas: Não disponível

9.2. Outras informações

Miscibilidade: Não disponível

Condutividade: Não disponível

Propriedades explosivas: -

Propriedades oxidantes: -

Sem outras informações relevantes

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Estável em condições normais

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhum.

10.4. Condições a evitar

Estável em condições normais.

10.5. Materiais incompatíveis

Nenhuma em particular.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Informações toxicológicas da mistura:

a) Toxicidade aguda	Não classificado
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
b) Corrosão/irritação cutânea	O produto é classificado: Skin Irrit. 2(H315)
c) Lesões oculares graves/irritação	O produto é classificado: Eye Dam. 1(H318)

ocular	
d) Sensibilização respiratória ou cutânea	O produto é classificado: Skin Sens. 1B(H317)
e) Mutagenicidade em células germinativas	Não classificado
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
f) Carcinogenicidade	Não classificado
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
g) Toxicidade reprodutiva	Não classificado
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única	Não classificado
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida	Não classificado
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
j) Perigo de aspiração	Não classificado
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Informação toxicológica das substâncias principais encontrada no produto:

oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol	a) Toxicidade aguda	LD50 Oral Ratazana > 2000 mg/kg
		LD50 Pele Ratazana > 2000 mg/kg
	b) Corrosão/irritação cutânea	Irritante para a pele : Positivo
Álcool benzílico	a) Toxicidade aguda	ATE - Oral : 1200 mg/kg pc
		LD50 Oral Ratazana = 1200, mg/kg
trietilenotetramina	a) Toxicidade aguda	LD50 Pele Coelho = 1465 mg/kg
		LD50 Oral Ratazana = 1716 mg/kg
Ácido salicílico	a) Toxicidade aguda	LC50 Inalação Ratazana > 0,9 mg/l 1h
		LD50 Oral Ratazana = 891 mg/kg
		LD50 Pele Coelho > 2000 mg/kg
		LD50 Pele Ratazana > 2 g/kg
		LC50 Inalação Ratazana > 900 mg/m3 1h
		LD50 Oral Ratazana = 891 mg/kg
		LD50 Pele Ratazana > 2 g/kg
2-(1-piperazinil)etilamina	a) Toxicidade aguda	LD50 Pele Coelho = 866 mg/kg
		LD50 Oral Coelho > 2097 mg/kg
		LD50 Pele Coelho = 880 µL/kg
		LD50 Oral Ratazana = 2140 µL/kg
	e) Mutagenicidade em células germinativas	NOAEL Ratazana > 899 mg/kg
	g) Toxicidade reprodutiva	NOAEL Oral Ratazana = mg/kg
aminas, polietilenopoli-; HEPA	a) Toxicidade aguda	LD50 Pele Coelho > 2000, mg/kg pc

Aminas, polietilenopoli-, fracção de trietilenotetramina	a) Toxicidade aguda	LD50 Oral Ratazana = 3221, mg/kg
		LD50 Pele Coelho > 1260, mg/kg
	d) Sensibilização respiratória ou cutânea	Sensibilização da pele Coelho : Positivo
sílice cristalina (Ø <10 µ)	a) Toxicidade aguda	LD50 Oral Ratazana = 500 mg/kg

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:

Nenhuma substância desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração ≥ 0,1%

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.

Informação Ecotoxicológica:

Nocivo para organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

Lista das propriedades ecotoxicológicas do produto

O produto é classificado: Aquatic Chronic 3(H412)

Lista de componentes com propriedades ecotoxicológicas

Componente	Num. de Ident.	Inf. Ecotox.
oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol	CAS: 68512-30-1 - EINECS: 700-960-7	a) Toxicidade aquática aguda : EL50 Daphnia = 14 mg/l 48h
Álcool benzílico	CAS: 100-51-6 - EINECS: 202-859-9 - INDEX: 603-057-00-5	a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes Pimephales promelas = 460 mg/l 96h EPA
trietilenotetramina	CAS: 90640-67-8, 112-24-3 - EINECS: 292-588-2	a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Daphnia = 31,1 mg/l 48h
Ácido salicílico	CAS: 69-72-7 - EINECS: 200-712-3 - INDEX: 607-732-00-5	a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Daphnia = 870 mg/l 48
		a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes = 90 mg/l
		a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Algas > 100 mg/l 72
		a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Daphnia Daphnia magna = 870 mg/l 48h EPA
2-(1-piperazinil)etilamina	CAS: 140-31-8 - EINECS: 205-411-0 - INDEX: 612-105-00-4	a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes = 2190 mg/l 96
		a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Daphnia = 58 mg/l 48
		a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Algas > 1000 mg/l 72
		a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes Pimephales promelas 1950 mg/l 96h EPA
		a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes Poecilia reticulata > 1000 mg/l 96h IUCLID
		a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes Oncorhynchus mykiss >= 100 mg/l 96h IUCLID
		a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Daphnia Daphnia magna = 32 mg/l 48h IUCLID
		a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Algas Pseudokirchneriella subcapitata = 495 mg/l 72h IUCLID

aminas, polietilenopoli-; HEPA	CAS: 68131-73-7 - EINECS: 268-626-9 - INDEX: 612-121-00-1	a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Algas = 0,5 mg/l 72 ECHA
		a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Daphnia = 2,2 mg/l 48 ECHA
		a) Toxicidade aquática aguda : NOEC Algas = 0,16 mg/l 72 ECHA
		a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes Poecilia reticulata = 100 mg/l 96h ECHA
Aminas, polietilenopoli-, fracção de trietilenotetramina	CAS: 90640-66-7 - EINECS: 292-587-7	a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes = 420 mg/l 96
		a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Daphnia = 24,1 mg/l 48
		a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Algas > 6,8 mg/l 72
		a) Toxicidade aquática aguda : NOEC Algas = 0,5 mg/l

12.2. Persistência e degradabilidade

Componente	Persistência/degradabilidade:
oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol	Não rapidamente degradável
aminas, polietilenopoli-; HEPA	Não rapidamente degradável

12.3. Potencial de bioacumulação

Não disponível

12.4. Mobilidade no solo

Não disponível

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Substâncias PBT, mPmB ou desreguladoras do sistema endócrino presentes numa concentração ≥ 0,1%:

Componente	Num. de Ident.	Quantidade	Propriedades:
oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol	CAS: 68512-30-1 - EINECS: 700-960-7	>=30 - <36 %	vPvB

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Nenhuma substância desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração ≥ 0,1%

12.7. Outros efeitos adversos

Não disponível

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. Recupere se possível.

Um código de resíduos (EWC) de acordo com a Lista Européia de Resíduos (LoW) não pode ser especificado devido à dependência do uso. Entre em contato e envie para um serviço autorizado de eliminação de resíduos.

Métodos de disposição:

O descarte deste produto, soluções, embalagens e quaisquer subprodutos devem sempre estar em conformidade com os requisitos da legislação de proteção ambiental e eliminação de resíduos e com os requisitos das autoridades locais.

Descarte produtos excedentes e não recicláveis por meio de um empreiteiro licenciado.

Não descarte os resíduos nos esgotos.

Resíduos perigosos: Sim

Considerações relativas à eliminação:

Não permita a entrada de esgotos ou cursos de água.

Descarte o produto de acordo com todos os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.

Se este produto for misturado com outros resíduos, o código original do produto residual poderá não ser mais aplicável e o código apropriado deverá ser atribuído.

Descarte os recipientes contaminados pelo produto de acordo com as disposições legais locais ou nacionais. Para mais informações, entre em contato com a autoridade local de resíduos.

Precauções especiais:

Este material e seu recipiente devem ser descartados de maneira segura. Deve-se tomar cuidado ao manusear recipientes vazios

não tratados.
Evite a dispersão do material derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.
Recipientes ou revestimentos vazios podem reter alguns resíduos do produto. Não reutilize recipientes vazios.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1. Número ONU ou número de ID

2735

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

ADR-Nome expedição: POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.S.A. (polyethylene polyamine)
IATA-Nome expedição: POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.S.A. (polyethylene polyamine)
IMDG-Nome expedição: POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.S.A. (polyethylene polyamine)

14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

ADR-Classe: 8
IATA-Classe: 8
IMDG-Classe: 8

14.4. Grupo de embalagem

ADR-Grupo Embalagem: II
IATA-Grupo Embalagem: II
IMDG-Grupo Embalagem: II

14.5. Perigos para o ambiente

Poluente marinho: Não
Poluente ambiental: Não
IMDG-EMS: F-A, S-B

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Estrada e ferrovias (ADR-RID):
Isentos de ADR: No
ADR-Etiqueta: 8
ADR-Número mais alto: 80
ADR-Suprimentos especiais: 274
ADR-Código de restrição em galeria: 2 (E)
ADR-Limite de quantidade limitada: 1 L
Via aérea (IATA):
IATA-Aeronave Passageiros: 851
IATA-Aeronave de carga: 855
IATA-Rótulo: 8
IATA-Perigo Secundário: -
IATA-Erg: 8L
IATA-Suprimentos especiais: A3 A803
Via marítima (IMDG):
IMDG-Estiva e manuseio: Category A
IMDG-Segregação: SG35 SGG18
IMDG-Perigo Secundário: -
IMDG-Suprimentos especiais: 274
IMDG-EMS: F-A, S-B

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não Aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

VOC (2004/42/EC) : KIT 200.00 g/l - Category : Two-pack reactive performance coatings for specific end use such as floors - Solvent based

Dir. 98/24/CE (Riscos relativos a agentes químicos no trabalho)
Dir. 2000/39/CE (Valores limites de exposição no trabalho)
Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Regulamento (EU) n. 2020/878
Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013
Regulamento (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regulamento (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regulamento (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regulamento (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulamento (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regulamento (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regulamento (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regulamento (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regulamento (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regulamento (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regulamento (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regulamento (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regulamento (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regulamento (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regulamento (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regulamento (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regulamento (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)
Regulamento (UE) n. 2023/707
Regulamento (EU) n. 2023/1434 (ATP 19 CLP)
Regulamento (EU) n. 2023/1435 (ATP 20 CLP)
Regulamento (EU) n. 2024/197 (ATP 21 CLP)
Regulation (EU) n. 2024/2564 (ATP 22 CLP)
Regulation (EU) n. 2024/2865
Regulation (EU) n. 2025/1222 (ATP 23 CLP)
Provisões relacionadas com a Diretiva da UE 2012/18 (Seveso III):

Nenhum

Limitações respeitantes ao produto ou às substâncias contidas, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e sucessivas modificações:

Limitações respeitantes ao produto: 3

Limitações respeitantes às substâncias contidas: 75

Substâncias SVHC:

Substâncias na lista de candidatos (Art. 59.º Reg. 1907/2006, REACH):

Componente	Num. de Ident.	Quantidade	Propriedades:
oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol	CAS: 68512-30-1 EINECS: 700-960-7	>=30 - <36 %	SVHC - vPvB

Classe de perigo alemã para a água (WGK)

Classe 2: perigoso para a água.

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi realizada nenhuma Avaliação da Segurança Química para a mistura.

SECÇÃO 16: Outras informações

Código	Descrição
EUH071	Corrosivo para as vias respiratórias.
H302	Nocivo por ingestão.
H311	Tóxico em contacto com a pele.
H312	Nocivo em contacto com a pele.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H361	Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.
H361	Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro por inalação ou em contacto com a pele.
H372	Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H372	Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida por inalação.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Código	Classe de perigo e categoria de perigo	Descrição
3.1/3/Dermal	Acute Tox. 3	Toxicidade aguda (via cutânea), Categoria 3
3.1/4/Dermal	Acute Tox. 4	Toxicidade aguda (via cutânea), Categoria 4
3.1/4/Oral	Acute Tox. 4	Toxicidade aguda (via oral), Categoria 4
3.2/1B	Skin Corr. 1B	Corrosão cutânea, Categoria 1B
3.2/2	Skin Irrit. 2	Irritação cutânea, Categoria 2
3.3/1	Eye Dam. 1	Lesões oculares graves, Categoria 1
3.3/2	Eye Irrit. 2	Irritação ocular, Categoria 2
3.4.2/1	Skin Sens. 1	Sensibilização cutânea, Categoria 1
3.4.2/1B	Skin Sens. 1B	Sensibilização cutânea, Categoria 1B
3.7/2	Repr. 2	Toxicidade reprodutiva, Categoria 2
3.9/1	STOT RE 1	Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida, Categoria 1
4.1/A1	Aquatic Acute 1	Perigo agudo para o ambiente aquático, Categoria 1
4.1/C1	Aquatic Chronic 1	Perigo crónico para o ambiente aquático, Categoria 1
4.1/C2	Aquatic Chronic 2	Perigo crónico para o ambiente aquático, Categoria 2
4.1/C3	Aquatic Chronic 3	Perigo crónico para o ambiente aquático, Categoria 3

Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]:

Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008	Procedimento de classificação
Skin Irrit. 2, H315	Método de cálculo
Eye Dam. 1, H318	Método de cálculo
Skin Sens. 1B, H317	Método de cálculo
Aquatic Chronic 3, H412	Método de cálculo

Se forem apropriado, disposições específicas em relação a possíveis treinamentos para os trabalhadores são mencionados na seção 2. Qualquer treinamento relacionado à segurança no local de trabalho deve, em qualquer caso, se refere a uma avaliação de risco que deve ser realizada por um oficial de segurança da empresa, tendo em conta o condições operacionais e ambientais em que os produtos são usados.

Este documento foi preparado por pessoa com formação apropriada

Principais fontes bibliográficas:

ECDIN - Rede de Informação e Dados de Produtos Químicos Ambientais - Centro de Pesquisa Unido, Comissão das Comunidades Europeias

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (PROPRIEDADES PERIGOSAS DE MATERIAIS INDUSTRIAIS da SAX) - Oitava Edição - Van Nostrand Reinold

As informações aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada. Referem-se exclusivamente ao produto indicado e não constituem garantia particular de qualidade.

O utilizador é obrigado a assegurar-se que esta informação é apropriada e completa com respeito ao uso específico a que se destina.

Esta ficha anula e substitui todas as edições precedentes.

Legenda das abreviações e acrônimos utilizados nesta folha de dados de segurança:

ACGIH: Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais

ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias Perigosas

AND: Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas, por vias navegáveis interiores

ATE: Estimativa de Toxicidade Aguda

ATEmix: Estimativa da toxicidade aguda (Misturas)

BCF: Fator de bioconcentração

BEI: Índice biológico de exposição

BOD: Carência bioquímica de oxigénio

CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de Química).

CAV: Centro Antivenenos

CE: Comunidade Europeia

CLP: Classificação, rotulagem, embalagem.

CMR: Cancerígeno, Mutagénico e Reprotóxico

COD: Carência Química de Oxigénio

COV: Composto Orgânico Volátil

CSA: Avaliação de Segurança Química

CSR: Relatório de Segurança Química

DMEL: Nível derivado de exposição com efeito mínimo

DNEL: Nível derivado de exposição sem efeito

DPD: Diretiva relativa às Preparações Perigosas

DSD: Diretiva relativa às Substâncias Perigosas

EC50: Média Concentração Máxima Efetiva
ECHA: Agência Europeia dos Produtos Químicos
EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes em Comércio
ES: Cenário de Exposição
GefStoffVO: Normativa sobre Substâncias Perigosas, Alemanha
GHS: Sistema globalmente harmonizado de Classificação e Rotulagem de produtos químicos
IARC: Centro Internacional de Investigação do Cancro
IATA: Associação Internacional Transporte Aéreo
IATA-DGR: Regulamentação Mercadorias Perigosas conforme a Associação Internacional Transporte Aéreo (IATA)
IC50: Média Concentração Máxima Inibitória
ICAO: Organização Internacional Aviação Civil
ICAO-TI: Instruções técnicas conforme a "Organização Internacional Aviação Civil" (ICAO).
IMDG: Código marítimo internacional para mercadorias perigosas.
INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.
IRCCS: Instituto Científico de Investigação, Hospitalização e Assistência Médica
KAFH: KAFH
KSt: Coeficiente de explosão
LC50: Concentração letal para 50% da população de teste
LD50: Dose letal para 50% da população de teste.
LDLo: Baixa Dose Letal
N.A.: Não Aplicável
N/A: Não Aplicável
N/D: Indefinido / Não disponível
NA: Não disponível
NIOSH: Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional
NOAEL: Nível sem efeitos adversos observados
OSHA: Administração de Segurança e Saúde Ocupacional
PBT: Persistente, bioacumulável e tóxico
PGK: Instruções de embalagem
PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos
PSG: Passageiros
RID: Regulamentação relativa ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas.
STEL: Limite de exposição a curto prazo
STOT: Toxicidade para órgão alvo específico
TLV: Valor limite de limiar
TWATLV: Valor limite de limiar para media ponderada do tempo - 8 horas/dia (Padrão ACGIH)
vPvB: Muito persistente, muito bioacumulável
WGK: Classe de perigo aquático - Alemanha

Parágrafos modificados desde da revisão anterior:

- SECÇÃO 2: Identificação dos perigos
- SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes
- SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros
- SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios
- SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental
- SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem
- SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual
- SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas
- SECÇÃO 11: Informação toxicológica
- SECÇÃO 12: Informação ecológica
- SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte
- SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação
- SECÇÃO 16: Outras informações