MAPETHERM AR2
Declaração de Desempenho
N. CPR-PT1/0009

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-PT1/0009

1) Código único de identificação do tipo de produto: **MAPETHERM AR2**

2) Utilizações previstas: **Argamassa para reboco com prestação garantida para uso geral (GP) sobre paredes, tetos, colunas, divisórias, em interiores e exteriores**

3) Fabricante: **LUSOMAPEI S.A. – Zona Industrial de Alféloas – 3780-909 Anadia - www.mapei.pt**

4) Sistemas de AVCP: **Sistema 3 (reação ao fogo)**

5) Normas harmonizadas: **EN 998-1**

   Organismos notificados: **o organismo notificado CSI SpA, N. 0497 realizou a determinação de desempenho (reação ao fogo) com base em ensaios em amostras recolhidas pelo fabricante.**

6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo:	**Classe A1**
Absorção de água:	**W2**
Permeabilidade ao vapor:	**μ ≤ 10**
Aderência:	**≥ 1 N/mm² - FP:B**
Condutividade térmica ($\lambda_{10, dry}$):	**0,43 W/m*K (val. médio tabulado; P=50%)**
Durabilidade:	**NPD**
Substâncias perigosas:	**Ver FDS**

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante: **Eng.º Nelson Moreira – *Dir. Assistência Técnica***

Anadia, 08/06/2016 .....

DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Revisão 0 notas:	*Primeira emissão*

MAPETHERM AR2
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-PT1/0009

ADESIVOS · IMPERMEABILIZANTES · PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO

CE 0497	**LUSOMAPEI S.A., Z. Ind. de Alféloas - Anadia (Portugal)** **www.mapei.pt**
16 **CPR-PT1/0009** **EN 998-1** **MAPETHERM AR2** *Argamassa para reboco com prestação garantida para uso geral (GP) sobre paredes, tetos, colunas, divisórias, em interiores e exteriores*	
Reação ao fogo:	Classe A1
Absorção de água:	W2
Permeabilidade ao vapor:	μ ≤ 10
Aderência:	≥ 1 N/mm² - FP:B
Condutividade térmica (λ10, dry):	0,43 W/m*K (val. médio tabulado; P=50%)
Durabilidade:	NPD
Substâncias perigosas:	Ver FDS

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para fazer a consultoria da marcação CE mais fácil para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- *Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,*
- *Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),*
- *O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,*
- *Erros de impressão.*