Construction

Sika® Separol® Universal

Descofrante universal de alto desempenho pronto a aplicar

Descrição do produto

Sika® Separol® Universal é um descofrante de elevado rendimento, de base vegetal, adequado para moldes absorventes (madeira) e não absorventes (metálicos).

Utilizações

Sika® Separol® Universal é usado especialmente:
- Em moldes metálicos, madeira, plástico, etc.
- Em prefabricação ou em obra.
- Em betão corrente (com vibração) ou em betões sem vibração (BAC).

Características/ Vantagens

- Aplicado por projecção, com pincel, trincha ou esfregão.
- Evita a aderência da leitança superficial de betões e argamassas a todas as zonas tratadas.
- Permite manter a capacidade de desmoldagem.
- Protege os moldes contra a oxidação, após limpeza dos mesmos.
- Permite obter superfícies de betão com bom aspecto, minimizando o aparecimento de poros e falhas.
- Inibidores de corrosão.
- Baixo teor em solventes.

Dados do produto

Aspecto / Cor	Líquido levemente amarelado.
Fornecimento	5, 25 e 200 l.
Armazenagem e conservação	O produto conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico, na embalagem original não encetada, a temperaturas entre +5 ºC e +30 ºC. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa.

Dados técnicos

Base química	Óleo vegetal, baixo teor em solventes.
Massa volúmica	0,85 ± 0,02 kg/dm^3 (a +23 ± 2º C)

Informação sobre o sistema

Pormenores de aplicação

Consumo/ Dosagem	Depende da natureza e das condições da cofragem. Aprox. 30 – 60 m^2/l.

Construction

Instruções de aplicação

Aplicação

Moldes de madeira nova, antes da primeira aplicação deverão ser tratados com leitança de cimento. Só assim se garante que a sacarose da madeira é eliminada da camada superior.
Antes da aplicação, limpar muito bem os moldes, retirando todos os restos de argamassa ou de pasta de cimento endurecido, mesmo que sejam ligeiros.
A aplicação pode ser feita à pistola, à trincha, a rolo ou com esfregão.
Aplicar o Sika® Separol® Universal em camada fina, sem excesso, de modo que quase não seja visível o brilho de óleo sobre a superfície.
Ter em atenção zonas onde o descofrante se possa acumular e eliminar cuidadosamente o excesso – que poderá provocar manchas ou perturbações no endurecimento da camada superficial do betão.

Importante

- Não diluir Sika® Separol® Universal.

Para qualquer esclarecimento, consultar o Departamento Técnico.

Nota

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

Risco e segurança

Medidas de segurança

Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança e o rótulo da embalagem.

"*O produto está seguro na Cª Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de responsabilidade civil do fabricante*".
A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
R. de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia
Portugal
Tel. +351 22 377 69 00
Fax +351 22 370 20 12
www.sika.pt

ACTUAÇÃO RESPONSÁVEL
Implementado na fábrica de Ovar