PLANITOP HDM RESTAURO
Declaração de Desempenho
N. CPR-IT1/0312

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-IT1/0312

1) Código único de identificação do tipo de produto: **PLANITOP HDM RESTAURO**

2) Utilizações previstas: **Argamassa de alvenaria com desempenho garantido, para uso geral sobre paredes, colunas, divisórias**

3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milão – Itália - www.mapei.it**

4) Sistemas de AVCP: **Sistema 2+**

5) Normas harmonizadas: **EN 998-2:2016**
Organismos notificados:
o organismo notificado ICMQ S.p.A., N. 1305, realizou a inspeção inicial da fábrica e do sistema de controlo da produção e do acompanhamento contínuo e avaliação do controlo de produção em fábrica e emitiu os certificados de conformidade do controlo de produção em fábrica.

6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Resistência à compressão:	**M 15**
Aderência ao corte inicial:	**0,15 N/mm² (valor indicado)**
Aderência à flexão:	**NPD**
Teor de cloretos:	**≤ 0,05%**
Reação ao fogo:	**Classe E**
Absorção de água:	**0,2 kg/(m² min^{0,5})**
Permeabilidade ao vapor de água:	**μ ≤ 60 (valor indicado)**
Condutividade térmica ($\lambda_{10, seco}$):	**0,75 W/m*K (valor médio indicado; P=50%)**
Durabilidade:	**NPD**
Substâncias perigosas:	**Ver FDS**

7) Informação REACH: as informações referidas no Artigo 31 ou, conforme apropriado, no Artigo 33 do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e as alterações sucessivas estão indicadas na ficha de dados de segurança que a MAPEI disponibiliza no site juntamente com a presente Declaração de Desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de responsabilidade é emitida em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011 e com o Regulamento delegado da Comissão (EU) n.º 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Paolo Murelli – *Corporate Quality Management***

Milão, 26/07/2018 ……

DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Revisão 1 notas:	*Produto inalterado: novo layout;atualizado para a última revisão da norma, inserido no ponto 7*

PLANITOP HDM RESTAURO
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-IT1/0312

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

CE 1305	**Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália)** **www.mapei.it**
09 **CPR-IT1/0312** **EN 998-2** **PLANITOP HDM RESTAURO** *Argamassa de alvenaria com desempenho garantido, para uso geral sobre paredes, colunas, divisórias*	
Resistência à compressão:	M 15
Aderência ao corte inicial:	0,15 N/mm^2 (valor indicado)
Aderência à flexão:	NPD
Teor de cloretos:	≤ 0,05%
Reação ao fogo:	Classe E
Absorção de água:	0,2 kg/(m^2 min^{0,5})
Permeabilidade ao vapor de água:	μ ≤ 60 (valor indicado)
Condutividade térmica (λ_{10}, seco):	0,75 W/m*K (valor médio indicado; P=50%)
Durabilidade:	NPD
Substâncias perigosas:	Ver FDS

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para que os clientes internacionais possam consultar de forma mais fácil a marcação CE. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- *Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,*
- *Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),*
- *O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,*
- *Erros de impressão.*