DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-PT1/0086

1) Código de identificação único do produto-tipo: **MAPEWALL INTONACA E RINFORZA (várias cores)**

2) Utilizações previstas: **Argamassa de alvenaria com desempenho garantido, de uso geral para aplicação em parede, colunas e divisórias**

3) Fabricante: **MAPEI PORTUGAL SA - Zona Industrial de Cantanhede - Rua 5C, n.º 421, 3060-197 Cantanhede - www.mapei.pt**

4) Sistemas de AVCP: **Sistema 2+**
Sistema 4 (para reação ao fogo)

5) Normas harmonizadas: **EN 998-2:2016**
Organismos notificados: **APCER, N. 0866**

6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Resistência à compressão:	**M 15**
Aderência ao corte:	**0,15 N/mm² (valor tabelado)**
Aderência à flexão:	**NPD**
Teor de cloretos:	**≤ 0,05%**
Reação ao fogo:	**Classe A1**
Absorção de água:	**≤ 0,2 kg/(m²·min^{0,5})**
Permeabilidade ao vapor de água:	**μ 15/35 (valor tabelado)**
Condutividade térmica:	**0,71 W/m·K (valor médio tabelado ($\lambda_{10, dry}$); P=50%)**
Durabilidade:	**NPD**
Substâncias perigosas:	**NPD**

7) Documentação Técnica Adequada: **Classe de reação ao fogo declarada sem necessidade de ensaio de acordo com a Decisão da Comissão 96/603/CE e alterações posteriores. Material orgânico <1% em massa**

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Paulo Portugal – *Diretor Assistência Técnica***

Cantanhede, 18/12/2024 ……Paulo Portugal……

DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Informação REACH: as informações referidas no Artigo 31 ou, conforme apropriado, no Artigo 33 do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e as alterações sucessivas estão indicadas na ficha de dados de segurança que a MAPEI disponibiliza no site juntamente com a presente Declaração de Desempenho.

Revisão 0 notas:	*Primeira emissão*

MAPEWALL INTONACA E RINFORZA (várias cores)
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-PT1/0086

CE 0866	MAPEI **Zona Industrial de Cantanhede - Rua 5C, n.º 421** **3060-197 Cantanhede (Portugal) - www.mapei.pt**
24 **CPR-PT1/0086** **EN 998-2** **MAPEWALL INTONACA E RINFORZA (várias cores)** *Argamassa de alvenaria com desempenho garantido, de uso geral para aplicação em parede, colunas e divisórias*	
Resistência à compressão:	M 15
Aderência ao corte:	0,15 N/mm² (valor tabelado)
Aderência à flexão:	NPD
Teor de cloretos:	≤ 0,05%
Reação ao fogo:	Classe A1
Absorção de água:	≤ 0,2 kg/(m^2·min^{0,5})
Permeabilidade ao vapor de água:	μ 15/35 (valor tabelado)
Condutividade térmica:	0,71 W/m·K (valor médio tabelado ($\lambda_{10,dry}$); P=50%)
Durabilidade:	NPD
Substâncias perigosas:	NPD

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- *Os valores NPD podem ser omitidos pela marcação CE,*
- *Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,*
- *Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),*
- *O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,*
- *Erros de impressão.*