Declaração de desempenho: Nº CPR - PT1/0033

1. Código único de identificação do tipo de produto: **KERABOND T**

2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido pelo artigo 11(4) do RPC (Regulamento dos Produtos de Construção):

KERABOND T– ADESIVO CIMENTÍCIO PARA LADRILHOS CERÂMICOS

3. Uso ou usos do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme previsto pelo fabricante:

Assentamento em interiores e exteriores de ladrilhos cerâmicos em pavimentos e paredes.

4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e endereços de contato do fabricante, conforme exigido pelo artigo 11(5): **LUSOMAPEI SA – Zona Industrial de Alféloas, Anadia.**

5. Onde é aplicável, nome e endereço de contato do representante cujo mandato abrange as tarefas especificadas no artigo 12(2): **Não aplicável.**

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção estabelecidos no anexo V: **Sistema 3.**

7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: **EN 12004:2007 + A1: 2012**.

O laboratório de testes notificado LGAI Technological Center, S.A, No. 0370, realizou a determinação do tipo de produto, com base em ensaios de tipo, em amostras tomadas pelo produtor sob o sistema 3. Certificado No. 14/8515-819.

O laboratório de testes notificado Instytut Techniki Budowlanej, No. 1488, realizou a determinação do tipo de produto, com base em ensaios de tipo, em amostras recolhidas pelo fabricante sob o sistema 3. Certificado No. 1220.7/10/R03NPU e No. 1220.10/10/R03NPU.

8. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção, para a qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia: **Não aplicável.**

9. Desempenho declarado.

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	**Classe A1-A1$_{fl}$**	**EN 12004:2007 + A1:2012**
Tensão de Aderência, como: **Tensão de aderência inicial à tração**	**≥ 0,5 N/mm^2**	
Durabilidade para: **Tensão de aderência à tração após ação do calor** **Tensão de aderência à tração após imersão em água** **Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo-degelo**	 **≥ 0,5 N/mm^2** **≥ 0,5 N/mm^2** **≥ 0,5 N/mm^2**	
Libertação de Substâncias Perigosas	**Ver FDS**	

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante: Eng.º Nelson Moreira – Dir. Assistência Técnica

(Local e data de emissão) (Assinatura)

Anadia, 2014/06/08



NOVA VERSÃO DE ACORDO COM CPR / A

CE 0370 1488	MAPEI LUSOMAPEI SA, Z. Ind. de Alféloas, Anadia (Portugal) www.mapei.pt

14

CPR - PT1/0033

EN 12004:2007+A1:2012

KERABOND T

Adesivo cimentício para o assentamento no interior e exterior de ladrilhos cerâmicos em pavimentos e paredes.

Reação ao fogo	Classe A1 / $A1_{fl}$
Tensão de Aderência, como:	
Tensão de aderência inicial à tração	≥ 0,5 N/mm²
Durabilidade para:	
Tensão de aderência à tração após imersão em água	≥ 0,5 N/mm²
Tensão de aderência à tração após ação do calor	≥ 0,5 N/mm²
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	≥ 0,5 N/mm²
Libertação de substâncias perigosas:	Ver FDS