KERABOND PLUS BRANCO
Declaração de Desempenho
N. CPR-PT1/0053

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-PT1/0053

1) Código único de identificação do tipo de produto: **KERABOND PLUS BRANCO**

2) Utilizações previstas: **Adesivo cimentício, melhorado, para a colagem de cerâmica em paredes e pavimentos interiores e exteriores**

3) Fabricante: **LUSOMAPEI S.A. – Zona Industrial de Alféloas – Rua da Solidariedade, 3780-315 Anadia - www.mapei.pt**

4) Sistemas de AVCP: **Sistema 3**
Sistema 4 (reação ao fogo)

5) Normas harmonizadas: **EN 12004:2007+A1:2012**

Organismos notificados: **O laboratório notificado LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus, N. 0370, realizou a determinação de desempenho do produto com base em ensaios em amostras efetuadas pelo fabricante.**

6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo	**Classe E**
Força de aderência como:	
- aderência inicial à tração	**≥ 1,0 N/mm²**
Durabilidade para:	
- aderência à tração após envelhecimento térmico	**≥ 1,0 N/mm²**
- aderência à tração após imersão em água	**≥ 1,0 N/mm²**
- aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	**≥ 1,0 N/mm²**
Libertação de substâncias perigosas	**Ver FDS**

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante: **Nelson Moreira – *Dir. Assistência Técnica***

Anadia, 26/10/2017 .....

DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Revisão 0 notas:	*Primeira emissão*

KERABOND PLUS BRANCO
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-PT1/0053

CE 0370	**Zona Industrial de Alféloas – Rua da Solidariedade** **3780-315 Anadia (Portugal) - www.mapei.pt**
17 **CPR-PT1/0053** **EN 12004** **KERABOND PLUS BRANCO** *Adesivo cimentício, melhorado, para a colagem de cerâmica em paredes e pavimentos interiores e exteriores*	
Reação ao fogo	Classe E
Força de aderência como:	
- aderência inicial à tração	≥ 1,0 N/mm²
Durabilidade para:	
- aderência à tração após envelhecimento térmico	≥ 1,0 N/mm²
- aderência à tração após imersão em água	≥ 1,0 N/mm²
- aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	≥ 1,0 N/mm²
Libertação de substâncias perigosas	Ver FDS

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para fazer a consultoria da marcação CE mais fácil para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- *Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,*
- *Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),*
- *O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,*
- *Erros de impressão.*