SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Identificação do preparado:

Nome comercial: MAPEFLEX PU 45 FT

Código comercial: 906PG9990

UFI: XKA0-60EC-A00N-12Q5

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Uso recomendado: Adesivo à base de poliuretano

Usos desaconselhados: Dados não disponíveis.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor: MAPEI PORTUGAL S.A.

Zona Industrial de Cantanhede, Rua 5C, n.º 421, 3060 – 197 Cantanhede

phone: 800 911 884 - www.mapei.pt

Responsável: sicurezza@mapei.it

1.4. Número de telefone de emergência

CIAV – 800 250 250

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos



2.1. Classificação da substância ou mistura

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Resp. Sens. 1 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

2 A concentração de isocianato indicada é a percentagem ponderal do monómero livre calculada relativamente à massa total da mistura.

Efeitos físico-químicos nocivos à saúde humana e ao ambiente:

Nenhum outro risco

2.2. Elementos do rótulo

Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Pictogramas e palavra de advertência



Perigo

Indicações de perigo:

H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

Conselhos de segurança:

P261 Evitar respirar as névoas/vapores/aerossóis.

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

P342+P311 Em caso de sintomas respiratórios: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

Disposições especiais:

EUH204 Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica.

Contém:

diisocianato de difenilmetano, isòmeros e homòlogos

4-isocianatossulfoniltolueno

diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo

Disposições especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e sucessivas alterações:

A partir de 24 de agosto de 2023, é necessária formação adequada antes da utilização industrial ou profissional.

2.3. Outros perigos

Nenhuma substância PBT, mPmB ou desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração ≥ 0,1%.

Outros riscos: Nenhum outro risco

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Não Relevante

3.2. Misturas

Identificação do preparado: MAPEFLEX PU 45 FT

Componentes perigosos, em conformidade com o Regulamento CLP e relativa classificação:

Concentração (% w/w)	Nome	Num. de Ident.	Classificação	Número de registo
≥1 - <2.5 %	N,N-dibenzyliden polyoxypropylene diamine	CAS:136855-71-5 EC:679-523-7	Skin Irrit. 2, H315	EXEMPT
≥0.6 - <1 %	oxida de calcio	CAS:1305-78-8 EC:215-138-9	STOT SE 3, H335; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318	01-2119475325-36-XXXX
≥0.6 - <1 %	4-isocianatossulfoniltolueno	CAS:4083-64-1 EC:223-810-8 Index:615-012-00-7	Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Skin Irrit. 2, H315; Resp. Sens. 1, H334, EUH014 Limites de concentração específicos (SCL): C ≥ 5%: Skin Irrit. 2 H315 C ≥ 5%: Eye Irrit. 2 H319 C ≥ 5%: STOT SE 3 H335	01-2119980050-47-XXXX
≥0.5 - <0.6 %	diisocianato de difenilmetano, isòmeros e homòlogos	CAS:9016-87-9 EC:618-498-9	Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Skin Irrit. 2, H315; Resp. Sens. 1, H334; Skin Sens. 1, H317; STOT RE 2, H373; Carc. 2, H351 Limites de concentração específicos (SCL): 5% ≤ C < 100%: Skin Irrit. 2 H315 5% ≤ C < 100%: Eye Irrit. 2 H319 C ≥ 0,1%: Resp. Sens. 1,1A,1B H334 C ≥ 5%: STOT SE 3 H335	N.A.
≥0.1 - <0.2 %	sílice cristalina (Ø <10 µ)	CAS:14808-60-7 EC:238-878-4	STOT RE 1, H372	EXEMPT
≥0.025 - <0.036 %	diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo	CAS:101-68-8 EC:202-966-0 Index:615-005-00-9	Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Skin Irrit. 2, H315; Resp. Sens. 1, H334; Skin Sens. 1, H317; STOT RE 2, H373; Carc. 2, H351 Limites de concentração específicos (SCL): 0,1% ≤ C < 100%: Resp. Sens. 1 H334 5% ≤ C < 100%: Skin Irrit. 2 H315 5% ≤ C < 100%: Eye Irrit. 2 H319 5% ≤ C < 100%: STOT SE 3 H335	01-2119457014-47-xxxx
≥0.01 - <0.016 %	acetato de 1-metil-2-metoxietilo	CAS:108-65-6 EC:203-603-9 Index:607-195-00-7	Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336	01-2119475791-29-XXXX
≥0.005 - <0.01 %	ácido fosfórico em solução ... %	CAS:7664-38-2 EC:231-633-2 Index:015-011-00-6	Met. Corr. 1, H290; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314	01-2119485924-24-xxxx

			Limites de concentração específicos (SCL): C ≥ 25%: Skin Corr. 1B H314 10% ≤ C < 25%: Skin Irrit. 2 H315 10% ≤ C < 25%: Eye Irrit. 2 H319	
≥0.0001 - <0.001 %	metanol	CAS:67-56-1 EC:200-659-6 Index:603-001-00-X	Flam. Liq. 2, H225; STOT SE 1, H370; Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H331; Acute Tox. 3, H311 Limites de concentração específicos (SCL): 3% ≤ C < 10%: STOT SE 2 H371 10% ≤ C < 100%: STOT SE 1 H370	01-2119433307-44-XXXX
< 0,0001 %	isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo	CAS:5873-54-1 EC:227-534-9 Index:615-005-00-9	Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Skin Irrit. 2, H315; Resp. Sens. 1, H334; Skin Sens. 1, H317; Acute Tox. 4, H332 Limites de concentração específicos (SCL): 0,1% ≤ C < 100%: Resp. Sens. 1 H334 5% ≤ C < 100%: Skin Irrit. 2 H315 5% ≤ C < 100%: Eye Irrit. 2 H319 5% ≤ C < 100%: STOT SE 3 H335	01-2119480143-45-XXXX

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Em caso de contacto com a pele:

Despir imediatamente as roupas contaminadas.

Lavar imediatamente com abundante água corrente e eventualmente sabão as partes do corpo que tiverem entrado em contacto com o produto, até mesmo se só houver suspeita do contacto.

Lavar completamente o corpo (duche ou banheira).

Retirar imediatamente os indumentos contaminados e eliminá-los de forma segura.

Em caso de contacto com os olhos:

Lavar imediatamente com água.

Em caso de ingestão:

Não induzir o vómito, procure cuidados médicos mostrando a FISPQ e a etiqueta de perigo.

Em caso de inalação:

Levar o acidentado ao ar livre e mantê-lo em local aquecido e em repouso.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não disponível

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Em caso de incidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (se possível, mostre as instruções de uso ou a ficha de segurança).

Tratamento:

(ver paragrafo 4.1)

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção idóneos:

Água.

Dióxido de carbono (CO_2).

Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança:

Nenhum em particular.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não inalar os gases produzidos pela explosão e combustão.

A combustão produz fumo pesado.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Empregar aparelhagens de respiração adequadas.

Recolher separadamente a água contaminada utilizada para extinguir o incêndio. Não descarregar na rede de esgotos.
Se factível quanto à segurança, remover da área de imediato perigo os recipientes não danificados.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência:

Usar os dispositivos de protecção individual.
Colocar as pessoas em local seguro.
Consultar as medidas de protecção expostas no ponto 7 e 8.

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência:

Usar os dispositivos de protecção individual.

6.2. Precauções a nível ambiental

Impedir a penetração no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas águas superficiais ou na rede de esgotos.
Limitar as perdas com terra ou areia.
Em caso de fuga de gás ou penetração em cursos de água, solo ou sistema de esgoto, informe as autoridades responsáveis.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Material idóneo à colecta: material absorvente, orgânico, areia
Lavar com água em abundância.
Reter a água de lavagem contaminada e eliminá-la.

6.4. Remissão para outras secções

Ver também os parágrafos 8 e 13

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evite o contacto com a pele e os olhos, a inalação de vapores e névoas.
Não utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos.
Antes das operações de transferência, assegure-se de que nos recipientes não haja materiais residuais incompatíveis.
Os indumentos contaminados devem ser substituídos antes de entrar nas áreas de refeição.
Não comer nem beber durante o trabalho.
Envia-se ao parágrafo 8 para os dispositivos de protecção recomendados.

Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho:

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter longe de comidas, bebidas e rações.

Matérias incompatíveis:

Nenhuma em particular.

Indicação para os ambientes:

Ambientes adequadamente arejados.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Recomendações

Nenhum uso especial

Soluções específicas para o sector industrial

Nenhum uso especial

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Limites de exposição profissional

	Tipo OEL	país	Limite de Exposição Ocupacional
oxida de calcio CAS: 1305-78-8	SUVA	SUÍÇA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3 SSc
	NDS		Longo prazo 2 mg/m3
	NDSCh		Longo prazo 6 mg/m3
	ACGIH		Longo prazo 2 mg/m3 URT irr
	National	SUÉCIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 2,5 mg/m3 SWEDEN, Short-term value, 15 minutes average value
	National	FINLÂNDIA	Longo prazo 2 mg/m3
	National	NORUEGA	Longo prazo 2 mg/m3 NORWAY, T

	National	FINLÂNDIA	Longo prazo 2 mg/m3
	National	NORUEGA	Longo prazo 2 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3
	DFG	ALEMANHA	Curto prazo Teto - 2 mg/m3
	ACGIH		Longo prazo 2 mg/m3 upper respiratory tract irritation
	National	SUÉCIA	Longo prazo 1 mg/m3
	National	FRANÇA	Longo prazo 2 mg/m3
	National	ESPANHA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3
	National	GRÉCIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3
	National	DINAMARCA	Longo prazo 1 mg/m3
	National	FINLÂNDIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3
	National	ALEMANHA	Longo prazo 1 mg/m3
	National	PORTUGAL	Longo prazo 2 mg/m3
	National	NORUEGA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 2 mg/m3
	National	BÉLGICA	Longo prazo 2 mg/m3
	NDS	POLÔNIA	Longo prazo 2 mg/m3
	NDS	POLÔNIA	Longo prazo 1 mg/m3
	NDSCh	POLÔNIA	Curto prazo 6 mg/m3
	NDSCh	POLÔNIA	Curto prazo 4 mg/m3
	CHE	SUÍÇA	Curto prazo 2 mg/m3
	NDS	PAÍSES BAIXOS	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3
	National	REPÚBLICA CHECA	Longo prazo 1 mg/m3
	National	HUNGRIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3
	Nacional	MALÁSIA	Longo prazo 2 mg/m3
	National	ESTÔNIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3
	National	LETÔNIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3
	National	REPÚBLICA CHECA	Curto prazo Teto - 4 mg/m3
	National	ESLOVÁQUIA	Longo prazo 5 mg/m3
	National	ESLOVÊNIA	Longo prazo 5 mg/m3; Curto prazo 5 mg/m3
	National	REINO UNIDO	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3
	National	REINO UNIDO	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 6 mg/m3
	National	REINO UNIDO	Longo prazo 2 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3
	National	BULGÁRIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3
	National	ROMANIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3
	National	LITUÂNIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3
	National	CROÁCIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3
	National	DINAMARCA	Longo prazo 2 mg/m3
	National	PORTUGAL	Longo prazo 2 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3
	National	BÉLGICA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3
	National	ESLOVÊNIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3
	UE		Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3 Respirable fraction
4-isocianatossulfoniltolueno CAS: 4083-64-1	SUVA		Longo prazo 0,02 mg/m3; Curto prazo 0,02 mg/m3
diisocianato de difenilmetano, isòmeros e homòlogos CAS: 9016-87-9	ACGIH		Longo prazo 0,05 ppm

	SUVA		Longo prazo 0,02 mg/m3; Curto prazo 0,02 mg/m3
	DFG	ALEMANHA	Curto prazo Teto - 0,05 mg/m3
	National	ALEMANHA	Longo prazo 0,05 mg/m3
	National	ESLOVÊNIA	Longo prazo 0,05 mg/m3; Curto prazo 0,05 mg/m3
sílice cristalina (Ø <10 µ) CAS: 14808-60-7	ACGIH		Longo prazo 0,025 mg/m3 A2 - Suspected Human Carcinogen;lung cancer;pulmonary fibrosis
	National	ARGENTINA	Longo prazo 0,05 mg/m3
	National	AUSTRÁLIA	Longo prazo 0,1 mg/m3
	National	ÁUSTRIA	Longo prazo 0,15 mg/m3 A*
	National	BÉLGICA	Longo prazo 0,1 mg/m3
	National	BULGÁRIA	Longo prazo 0,07 mg/m3
	National	CROÁCIA	Longo prazo 0,1 mg/m3
	National	REPÚBLICA CHECA	Longo prazo 0,1 mg/m3
	National	DINAMARCA	Longo prazo 0,1 mg/m3; Curto prazo 0,2 mg/m3 Respirabel fraktion, respirable fraction E: Stoffet har en EU-grænseværdi. K: Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende.
	National	DINAMARCA	Longo prazo 0,3 mg/m3; Curto prazo 0,6 mg/m3 Total dust
	National	ESTÔNIA	Longo prazo 0,1 mg/m3
	National	FINLÂNDIA	Longo prazo 0,05 mg/m3 Respirabel fraktion. Respirable fraction
	National	FRANÇA	Longo prazo 0,1 mg/m3
	National	HUNGRIA	Longo prazo 0,15 mg/m3
	National	ITÁLIA	Longo prazo 0,1 mg/m3
	National	LITUÂNIA	Longo prazo 0,1 mg/m3
	Nacional	MALÁSIA	Longo prazo 0,1 mg/m3 0.1 mg/m3 TWA (respirable dust)
	NDS	PAÍSES BAIXOS	Longo prazo 0,075 mg/m3
	National	NORUEGA	Longo prazo 0,3 mg/m3 Totalstøv (total dust); K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.
	National	NORUEGA	Longo prazo 0,05 mg/m3 Respirabelt støv (respirable dust); K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. G: EU har fastsatt en bindende grenseverdi og/eller anmerkning av stoffet.
	ACGIH		Longo prazo 0,025 mg/m3 (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer
	UE		Longo prazo 0,025 mg/m3 A2 (R) - Pulm fibrosis, lung cancer
	NDS	POLÔNIA	Longo prazo 0,1 mg/m3
	National	PORTUGAL	Longo prazo 0,025 mg/m3
	National	ROMANIA	Longo prazo 0,1 mg/m3
	National	ESLOVÁQUIA	Longo prazo 0,1 mg/m3; Curto prazo 0,5 mg/m3
	National	ESLOVÊNIA	Longo prazo 0,1 mg/m3
	National	ESPANHA	Longo prazo 0,05 mg/m3
	National	SUÉCIA	Longo prazo 0,1 mg/m3 Respirabel fraktion. Respirable fraction C: Ämnet är cancerframkallande. M: Medicinska kontroller.
	SUVA	SUÍÇA	Longo prazo 0,15 mg/m3 C1a, SSc, P

diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo CAS: 101-68-8	National	NORUEGA	Longo prazo 0,05 mg/m3 - 0,005 ppm; Curto prazo 0,01 ppm A 4
	SUVA		Longo prazo 0,02 mg/m3; Curto prazo 0,02 mg/m3
	National	SUÉCIA	Longo prazo 0,03 mg/m3 - 0,002 ppm; Curto prazo Teto - 0,05 mg/m3 - 0,005 ppm SWEDEN, Ceiling limit value
	NDS		Longo prazo 0,03 mg/m3
	NDSP		Longo prazo 0,09 mg/m3
	ACGIH		Longo prazo 0,005 ppm Resp sens
	National	POLÔNIA	Longo prazo 0,03 mg/m3; Curto prazo 0,09 mg/m3
	National	ÁUSTRIA	Longo prazo 0,05 mg/m3 - 0,005 ppm; Curto prazo 0,1 mg/m3 - 0,01 ppm
	DFG	ALEMANHA	Curto prazo Teto - 0,05 mg/m3
	ACGIH		Longo prazo 0,005 ppm respiratory sensitization (listed under Methylene bisphenyl isocyanate (MDI))
	National	SUÉCIA	Longo prazo 0,03 mg/m3 - 0,002 ppm
	National	FRANÇA	Longo prazo 0,1 mg/m3 - 0,01 ppm; Curto prazo 0,2 mg/m3 - 0,02 ppm
	National	ESPANHA	Longo prazo 0,052 mg/m3 - 0,005 ppm
	National	DINAMARCA	Longo prazo 0,05 mg/m3 - 0,005 ppm
	National	ALEMANHA	Longo prazo 0,05 mg/m3
	National	PORTUGAL	Longo prazo 0,005 ppm
	National	BÉLGICA	Longo prazo 0,052 mg/m3 - 0,005 ppm
	NDS	POLÔNIA	Longo prazo 0,03 mg/m3
	NDSCh	POLÔNIA	Curto prazo 0,09 mg/m3
	National	REPÚBLICA CHECA	Longo prazo 0,05 mg/m3
	National	HUNGRIA	Longo prazo 0,05 mg/m3; Curto prazo 0,05 mg/m3
	Nacional	MALÁSIA	Longo prazo 0,051 mg/m3 - 0,005 ppm
	National	ESTÔNIA	Longo prazo 0,05 mg/m3 - 0,005 ppm; Curto prazo 0,1 mg/m3 - 0,01 ppm
	National	REPÚBLICA CHECA	Curto prazo Teto - 0,1 mg/m3
	National	ESLOVÁQUIA	Longo prazo 0,002 mg/m3
	National	ESLOVÁQUIA	Longo prazo 0,03 mg/m3
	National	ESLOVÊNIA	Longo prazo 0,05 mg/m3; Curto prazo 0,05 mg/m3
	National	ROMANIA	Curto prazo 0,15 mg/m3
	National	LITUÂNIA	Longo prazo 0,05 mg/m3 - 0,005 ppm
	National	LITUÂNIA	Curto prazo Teto - 0,1 mg/m3 - 0,01 ppm
	ACGIH		Longo prazo 0,005 ppm respiratory sensitization (listed under Methylene bisphenyl isocyanate (MDI))
	National	NORUEGA	Longo prazo 0,05 mg/m3 - 0,005 ppm; Curto prazo 0,01 ppm
	National	ESLOVÊNIA	Longo prazo 0,05 mg/m3 - 0,005 ppm; Curto prazo 0,05 mg/m3 - 0,005 ppm
	UE		Longo prazo 0,006 mg/m3; Curto prazo 0,012 mg/m3 Skin; Dermal and respiratory sensitisation
acetato de 1-metil-2-metoxietilo CAS: 108-65-6	ACGIH		Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m3 - 100 ppm Skin
	SUVA		Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm
	National	SUÉCIA	Longo prazo 250 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 400 mg/m3 - 75 ppm SWEDEN, Short-term value, 15 minutes average value
	National	NORUEGA	Longo prazo 270 mg/m3 - 50 ppm H E
	National	FINLÂNDIA	Longo prazo 270 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m3 - 100 ppm FINLAND, hud

	NDS		Longo prazo 260 mg/m3
	NDSCh		Longo prazo 520 mg/m3
	National	GRÉCIA	Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	DINAMARCA	Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm
	National	BÉLGICA	Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	REPÚBLICA CHECA	Curto prazo Teto - 550 mg/m3
	National	ESLOVÁQUIA	Curto prazo Teto - 550 mg/m3
	DFG	ALEMANHA	Curto prazo Teto - 270 mg/m3 - 50 ppm
	National	SUÉCIA	Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm
	National	FRANÇA	Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	ESPANHA	Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	FINLÂNDIA	Longo prazo 270 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	ALEMANHA	Longo prazo 270 mg/m3 - 50 ppm
	National	PORTUGAL	Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	NORUEGA	Longo prazo 270 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 337,5 mg/m3 - 75 ppm
	NDS	POLÔNIA	Longo prazo 260 mg/m3
	NDSCh	POLÔNIA	Curto prazo 520 mg/m3
	CHE	SUÍÇA	Curto prazo 275 mg/m3 - 50 ppm
	NDS	PAÍSES BAIXOS	Longo prazo 550 mg/m3
	National	REPÚBLICA CHECA	Longo prazo 270 mg/m3
	National	HUNGRIA	Longo prazo 275 mg/m3; Curto prazo 550 mg/m3
	National	ESTÔNIA	Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	LETÔNIA	Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	ESLOVÁQUIA	Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm
	National	ESLOVÊNIA	Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	REINO UNIDO	Longo prazo 274 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 548 mg/m3 - 100 ppm
	National	BULGÁRIA	Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	ROMANIA	Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m3 - 100 ppm
	TUR	TURQUIA	Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	LITUÂNIA	Longo prazo 250 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 400 mg/m3 - 75 ppm
	National	CROÁCIA	Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m3 - 100 ppm
	UE		Longo prazo 275 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 550 mg/m3 - 100 ppm Skin
ácido fosfórico em solução ... % CAS: 7664-38-2	DFG	ALEMANHA	Curto prazo Teto - 4 mg/m3
	ACGIH		Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 3 mg/m3 eye, skin and upper respiratory tract irritation
	National	SUÉCIA	Longo prazo 1 mg/m3
	National	FRANÇA	Longo prazo 1 mg/m3 - 0,2 ppm; Curto prazo 2 mg/m3 - 0,5 ppm
	National	ESPANHA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 2 mg/m3
	National	GRÉCIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 3 mg/m3
	National	DINAMARCA	Longo prazo 1 mg/m3
	National	FINLÂNDIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 2 mg/m3
	National	ALEMANHA	Longo prazo 2 mg/m3
	National	PORTUGAL	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 3 mg/m3
	National	NORUEGA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 2 mg/m3
	National	BÉLGICA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 2 mg/m3
	NDS	POLÔNIA	Longo prazo 1 mg/m3
	NDSCh	POLÔNIA	Curto prazo 2 mg/m3

	CHE	SUÍÇA	Curto prazo 2 mg/m3
	NDS	PAÍSES BAIXOS	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 2 mg/m3
	National	REPÚBLICA CHECA	Longo prazo 1 mg/m3
	National	HUNGRIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 2 mg/m3
	Nacional	MALÁSIA	Longo prazo 1 mg/m3
	National	ESTÔNIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 2 mg/m3
	National	LETÔNIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 2 mg/m3
	National	REPÚBLICA CHECA	Curto prazo Teto - 2 mg/m3
	National	ESLOVÁQUIA	Curto prazo Teto - 2 mg/m3
	National	ESLOVÁQUIA	Longo prazo 1 mg/m3
	National	ESLOVÊNIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 2 mg/m3
	National	REINO UNIDO	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 2 mg/m3
	National	BULGÁRIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 2 mg/m3
	National	ROMANIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 2 mg/m3
	TUR	TURQUIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 2 mg/m3
	National	LITUÂNIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 2 mg/m3
	National	CROÁCIA	Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 2 mg/m3
	CHE	SUÍÇA	Curto prazo 4 mg/m3
	SUVA	SUÍÇA	Longo prazo 2 mg/m3; Curto prazo 4 mg/m3 SSc
	UE		Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 2 mg/m3
metanol CAS: 67-56-1	SUVA	SUÍÇA	Longo prazo 260 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 520 mg/m3 - 400 ppm R, SSc, B
	National	SUÉCIA	Longo prazo 250 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 350 mg/m3 - 250 ppm
	National	FINLÂNDIA	Longo prazo 270 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 330 mg/m3 - 250 ppm FINLAND, hud
	National	NORUEGA	Longo prazo 130 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 520 mg/m3 - 400 ppm NORWAY, H
	NDS		Longo prazo 100 mg/m3 - 200 ppm Skin
	NDSCh		Longo prazo 300 mg/m3
	National	NORUEGA	Longo prazo 260 mg/m3
	ACGIH		Longo prazo 260 mg/m3 - 200 ppm Skin, BEI - Headache, eye dam, dizziness, nausea
	DFG	ALEMANHA	Longo prazo 260 mg/m3 - 200 ppm
	ACGIH		Longo prazo 262 mg/m3 - 200 ppm
	National	SUÉCIA	Longo prazo 250 mg/m3 - 200 ppm
	UE	FRANÇA	Longo prazo 260 mg/m3 - 200 ppm
	National		Longo prazo 260 mg/m3 - 200 ppm 200 ppm PEL;262 mg/m3 PEL
	National	ESPANHA	Longo prazo 266 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 325 mg/m3 - 250 ppm
	National	GRÉCIA	Longo prazo 260 mg/m3 - 200 ppm
	National	DINAMARCA	Longo prazo 260 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 330 mg/m3 - 250 ppm
	National	FINLÂNDIA	Longo prazo 270 mg/m3 - 200 ppm
	National	ALEMANHA	Longo prazo 270 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 310 mg/m3 - 250 ppm
	National	PORTUGAL	Longo prazo 260 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 162,5 mg/m3 - 250 ppm
	National	NORUEGA	Longo prazo 130 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 125 ppm
	National	BÉLGICA	Longo prazo 266 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 333 mg/m3 - 250 ppm
	NDS	POLÔNIA	Longo prazo 100 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 300 mg/m3 - 800 ppm

	NDSCh	POLÔNIA	Longo prazo 260 mg/m3
	CHE	SUÍÇA	Longo prazo 260 mg/m3 - 200 ppm
	NDS	PAÍSES BAIXOS	Longo prazo 133 mg/m3 - 200 ppm
	National	REPÚBLICA CHECA	Longo prazo 250 mg/m3 - 200 ppm
	National	HUNGRIA	Longo prazo 260 mg/m3
	National	MALÁSIA	Longo prazo 262 mg/m3; Curto prazo 350 mg/m3
	National	ESTÔNIA	Longo prazo 250 mg/m3 - 200 ppm
	National	LETÔNIA	Curto prazo Teto - 1000 mg/m3 - 250 ppm
	National	REPÚBLICA CHECA	Longo prazo 260 mg/m3 - 200 ppm
	National	ESLOVÁQUIA	Curto prazo 333 mg/m3
	National	ESLOVÊNIA	Longo prazo 260 mg/m3 - 200 ppm
	National	REINO UNIDO	Longo prazo 266 mg/m3 - 200 ppm
	National	BULGÁRIA	Longo prazo 260 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 100 mg/m3 - 250 ppm
	National	ROMANIA	Longo prazo 260 mg/m3 - 200 ppm
	TUR	TURQUIA	Longo prazo 260 mg/m3 - 200 ppm
	National	LITUÂNIA	Longo prazo 260 mg/m3 - 200 ppm
	National	CROÁCIA	Longo prazo 260 mg/m3; Curto prazo 328 mg/m3
	National	ESLOVÊNIA	Longo prazo 260 mg/m3 - 200 ppm; Curto prazo 1040 mg/m3 - 800 ppm
	UE		Longo prazo 260 mg/m3 - 200 ppm Skin
isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo CAS: 5873-54-1	NDS		Longo prazo 0,03 mg/m3
	NDSCh		Longo prazo 0,09 mg/m3
	National	ALEMANHA	Longo prazo 0,05 mg/m3
	NDS	POLÔNIA	Longo prazo 0,03 mg/m3
	NDSCh	POLÔNIA	Curto prazo 0,09 mg/m3
	National	ESLOVÊNIA	Longo prazo 0,05 mg/m3; Curto prazo 0,05 mg/m3
	UE		Longo prazo 0,006 mg/m3; Curto prazo 0,012 mg/m3 Skin; Dermal and respiratory sensitisation

Índice de Exposição Biológica

metanol CAS: 67-56-1	Indicador biológico: Álcool metílico; Período de amostragem: Final do turno valor: 15 mg/L; médio: Urina Notas: Ambiente; não específico

Valores de Concentração de Incidente Previsto (PNEC)

oxida de calcio CAS: 1305-78-8	Via de exposição: Água doce; PNEC Limite: 0,49 mg/l
	Via de exposição: Água do mar; PNEC Limite: 0,32 mg/l
	Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração; PNEC Limite: 3 mg/l
	Via de exposição: Solo (agricultura); PNEC Limite: 1080 mg/kg
	Via de exposição: Solo (agricultura); PNEC Limite: 816 mg/l
diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo CAS: 101-68-8	Via de exposição: Água doce; PNEC Limite: 1 mg/l
	Via de exposição: Água do mar; PNEC Limite: 0,1 mg/l
	Via de exposição: Solo (agricultura); PNEC Limite: 1 mg/kg
	Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração; PNEC Limite: 1 mg/l
	Via de exposição: Intermittent release; PNEC Limite: 10 mg/l
acetato de 1-metil-2-metoxietilo	Via de exposição: Água doce; PNEC Limite: 0,635 mg/l

CAS: 108-65-6

Via de exposição: Água do mar; PNEC Limite: 0,0635 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água doce; PNEC Limite: 3,29 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; PNEC Limite: 0,329 mg/kg

Via de exposição: Intermittent release; PNEC Limite: 6,35 mg/l

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração; PNEC Limite: 100 mg/l

Via de exposição: Solo (agricultura); PNEC Limite: 0,29 mg/kg

metanol
CAS: 67-56-1

Via de exposição: Água doce; PNEC Limite: 154 mg/l

Via de exposição: Água do mar; PNEC Limite: 15,4 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água doce; PNEC Limite: 570,4 mg/kg

Via de exposição: Solo (agricultura); PNEC Limite: 23,5 mg/kg

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração; PNEC Limite: 100 mg/l

Via de exposição: Intermittent release; PNEC Limite: 1540 mg/l

isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo
CAS: 5873-54-1

Via de exposição: Água doce; PNEC Limite: 1 mg/l

Via de exposição: Água do mar; PNEC Limite: 0,1 mg/l

Via de exposição: Solo (agricultura); PNEC Limite: 1 mg/kg

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração; PNEC Limite: 1 mg/l

Nível derivado de exposição sem efeito (DNEL)

oxida de calcio
CAS: 1305-78-8

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador industrial: 4 mg/m3; Consumidor: 4 mg/m3

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador industrial: 1 mg/m3; Consumidor: 1 mg/m3

diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo
CAS: 101-68-8

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador industrial: 50 mg/kg

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador industrial: 0,1 mg/m3

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador industrial: 0,1 mg/m3

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador industrial: 0,05 mg/m3

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador industrial: 0,05 mg/m3

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 25 mg/kg

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 0,05 mg/m3

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 20 mg/kg

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais
Consumidor: 0,05 mg/m3

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 0,025 mg/m3

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Consumidor: 0,025 mg/m3

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador industrial: 28,7 mg/cm2; Consumidor: 17,2 mg/cm2

acetato de 1-metil-2-metoxietilo
CAS: 108-65-6

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador industrial: 796 mg/kg; Consumidor: 320 mg/kg

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador industrial: 275 mg/m3; Consumidor: 33 mg/m3

	Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Consumidor: 36 mg/kg
	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais Trabalhador industrial: 550 mg/m3
ácido fosfórico em solução ... % CAS: 7664-38-2	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais Trabalhador industrial: 2 mg/m3
	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais Trabalhador industrial: 1 mg/m3; Consumidor: 0,36 mg/m3
	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Trabalhador industrial: 10,7 mg/m3; Consumidor: 4,57 mg/m3
	Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Consumidor: 0,1 mg/kg
metanol CAS: 67-56-1	Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos Trabalhador industrial: 40 mg/kg; Consumidor: 8 mg/kg
	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos Trabalhador industrial: 260 mg/m3; Consumidor: 50 mg/m3
	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais Trabalhador industrial: 260 mg/m3; Consumidor: 50 mg/m3
	Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Trabalhador industrial: 40 mg/kg; Consumidor: 8 mg/kg
	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais Trabalhador industrial: 260 mg/m3; Consumidor: 50 mg/m3
	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Trabalhador industrial: 260 mg/m3; Consumidor: 50 mg/m3
	Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos Consumidor: 8 mg/kg
	Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Consumidor: 8 mg/kg
isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo CAS: 5873-54-1	Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos Trabalhador industrial: 50 mg/kg; Consumidor: 25 mg/kg
	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos Trabalhador industrial: 0,1 mg/m3; Consumidor: 0,05 mg/m3
	Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais Trabalhador industrial: 28,7 mg/cm2; Consumidor: 17,2 mg/cm2
	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais Trabalhador industrial: 0,1 mg/m3; Consumidor: 0,05 mg/m3
	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos Trabalhador industrial: 0,05 mg/m3; Consumidor: 0,025 mg/m3
	Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais Trabalhador industrial: 0,05 mg/m3; Consumidor: 0,025 mg/m3
	Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos Consumidor: 20 mg/kg

8.2. Controlo da exposição

Protecção dos olhos:

Não exigido para uso normal. Operar de acordo com as boas práticas de trabalho.

Protecção da pele:

Utilizar indumentos que garantam uma protecção total para a pele, por exemplo: de algodão, borracha, PVC ou Viton.

Protecção das Mãos:

Materiais adequados para luvas de segurança; EN ISO 374:

Policloropreno - CR: espessura> = 0,5 mm; tempo de penetração> = 480min.

Borracha nitrílica - NBR: espessura> = 0,35mm; tempo de penetração> = 480min.

Borracha de butilo - IIR: espessura> = 0,5 mm; tempo de penetração> = 480min.

Borracha fluorada - FKM: espessura> = 0,4mm; tempo de penetração> = 480min.

Sugere-se luvas de neoprene (0,5 mm), luvas não recomendadas: luvas não impermeáveis.

Protecção respiratória:

O Equipamento de Proteção Individual deve estar em conformidade com os padrões relevantes da marcação CE (EN ISO 374 para luvas e EN ISO 166 para óculos de proteção), mantidos e armazenados corretamente. Consulte o fornecedor para verificar a adequação do equipamento contra produtos químicos específicos e informações do usuário.

A proteção respiratória deve ser usada onde os níveis de exposição excedem os limites de exposição ao local de trabalho. Consulte os padrões apropriados, como EN 136, 140, 143, 149, 14387 para obter informações sobre a seleção e uso de equipamentos de proteção respiratórios apropriados.

Em caso de ventilação insuficiente usar máscara com filtros ABEKP (EN 14387)

Quando a ventilação for insuficiente ou a exposição for prolongada, use um dispositivo de protecção das vias respiratórias.

Medidas de higiene e técnicas

Não disponível

Controlos de engenharia adequados:

Não disponível

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico: Líquido

Aspecto: paste

Cor: vários

Odor: característica

Limiar de odor: Não disponível

Ponto de fusão/ponto de congelação: Não disponível

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: Não disponível

Inflamabilidade: Não disponível

Limite superior e inferior de explosividade: Limite superior e inferior de explosividade: Não disponível

Ponto de inflamação: Não disponível

Temperatura de autoignição: Não disponível

Temperatura de decomposição: Não disponível

pH: Não Relevante

Viscosidade: 1,300,000.00 cPs

Viscosidade cinemática: Não disponível

Hidrosolubilidade: insolúvel

Solubilidade em oleo: parcialmente solúvel

Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico): Não disponível

Pressão de vapor: Não disponível

Densidade e/ou densidade relativa: 1.35 g/cm3

Densidade relativa do vapor: Não disponível

Características das partículas:

Dimensão das partículas: Não disponível

9.2. Outras informações

Miscibilidade: Não disponível

Condutividade: Não disponível

Sem outras informações relevantes

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Estável em condições normais

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhum.

10.4. Condições a evitar

Estável em condições normais.

10.5. Materiais incompatíveis

Nenhuma em particular.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Informações toxicológicas da mistura:

a) Toxicidade aguda	Não classificado
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
b) Corrosão/irritação cutânea	Não classificado
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
c) Lesões oculares graves/irritação ocular	Não classificado
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
d) Sensibilização respiratória ou cutânea	O produto é classificado: Resp. Sens. 1(H334)
e) Mutagenicidade em células germinativas	Não classificado
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
f) Carcinogenicidade	Não classificado
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
g) Toxicidade reprodutiva	Não classificado
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única	Não classificado
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida	Não classificado
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
j) Perigo de aspiração	Não classificado
	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Informação toxicológica das substâncias principais encontrada no produto:

oxida de calcio	a) Toxicidade aguda	LD50 Oral Ratazana > 2000 mg/kg	
		LD50 Pele Ratazana > 2500 mg/kg	
4-isocianatossulfoniltolueno	a) Toxicidade aguda	LC50 Inalação Ratazana > 640 Ppm 1h	
		LD50 Oral Ratazana = 2234 mg/kg	
diisocianato de difenilmetano, isòmeros e homòlogos	a) Toxicidade aguda	LD50 Oral Ratazana > 10000 mg/kg	
		LD50 Pele Coelho > 9400 mg/kg	
		LD50 Pele Coelho > 9,4 g/kg	
		LD50 Oral Ratazana = 49, g/kg	
	g) Toxicidade reprodutiva	NOAEL Inalação Ratazana = 12, mg/m3	
sílice cristalina (Ø <10 µ)	a) Toxicidade aguda	LD50 Oral Ratazana = 500 mg/kg	
diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo	a) Toxicidade aguda	LD50 Oral Ratazana > 2000 mg/kg	
	f) Carcinogenicidade	Carcinogeneticidade Inalação Ratazana = 6, mg/m3	2 y
	g) Toxicidade reprodutiva	NOAEL Inalação Ratazana = 12, mg/m3	20 d
acetato de 1-metil-2-metoxietilo	a) Toxicidade aguda	LD50 Oral Ratazana > 5000 mg/kg	
		LD50 Pele Coelho > 5000 mg/kg	
	e) Mutagenicidade em células germinativas	NOAEL Inalação Ratazana = 1000, Ppm	
	g) Toxicidade reprodutiva	NOAEL Inalação Ratazana = 500, Ppm	

metanol	a) Toxicidade aguda	LD50 Pele Coelho > 17100, mg/kg
isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo	a) Toxicidade aguda	LD50 Pele Coelho > 9400 mg/kg
		LD50 Oral Ratazana > 2000 mg/kg
	e) Mutagenicidade em células germinativas	NOAEL Inalação Ratazana = 12 mg/m3

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:

Nenhuma substância desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração ≥ 0,1%

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.

Informação Ecotoxicológica:

Lista das propriedades ecotoxicológicas do produto

Não classificado para perigos ambientais

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Lista de componentes com propriedades ecotoxicológicas

Componente	Num. de Ident.	Inf. Ecotox.
oxida de calcio	CAS: 1305-78-8 - EINECS: 215-138-9	a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes = 457 mg/l 96
		a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Daphnia = 49,1 mg/l 48
		b) Toxicidade aquática crónica : NOEC Daphnia = 32 mg/l - 14 d
		a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes = 50,6 mg/l 96
		a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Daphnia = 158 mg/l 96
		a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Algas = 184,57 mg/l 72
		b) Toxicidade aquática crónica : NOEC Algas = 48 mg/l 72
		a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes Cyprinus carpio = 1070 mg/l 96h IUCLID
diisocianato de difenilmetano, isòmeros e homòlogos	CAS: 9016-87-9 - EINECS: 618-498-9	a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes > 1000 mg/l 96
		a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Daphnia > 1000 mg/l 24
		b) Toxicidade aquática crónica : NOEC Daphnia > 10 mg/l - 21 d
		a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Algas > 1640 mg/l 72
		c) Toxicidade bacteriana : EC50 > 100 mg/l 3
		d) Toxicidade terrestre : NOEC > 1000 mg/kg - 14 d
		e) Toxicidade das plantas : NOEC > 1000 mg/kg - 14 d
diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo	CAS: 101-68-8 - EINECS: 202-966-0 - INDEX: 615-005-00-9	a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes > 1000 mg/l 96
		a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Daphnia > 1000 mg/l 24
		b) Toxicidade aquática crónica : NOEC Daphnia > 10 mg/l - 21 d
		a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Algas > 1640 mg/l 72
		c) Toxicidade bacteriana : EC50 > 100 mg/l 3
		d) Toxicidade terrestre : NOEC > 1000 mg/kg - 14 d
		e) Toxicidade das plantas : NOEC > 1000 mg/kg - 14 d
acetato de 1-metil-2-metoxietilo	CAS: 108-65-6 - EINECS: 203-603-9 - INDEX: 607-195-00-7	a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes = 130 mg/l 96h

		a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Daphnia >= 100 mg/l 48h
		b) Toxicidade aquática crónica : NOEC Peixes = 47,5 mg/l - 14 d
		b) Toxicidade aquática crónica : NOEC Daphnia >= 100 mg/l - 21 d
		b) Toxicidade aquática crónica : NOEC Algas >= 1000 mg/l
ácido fosfórico em solução ... %	CAS: 7664-38-2 - EINECS: 231-633-2 - INDEX: 015-011-00-6	a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Daphnia > 100 mg/l 48h
metanol	CAS: 67-56-1 - EINECS: 200-659-6 - INDEX: 603-001-00-X	a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes 15400 mg/l 96h
		b) Toxicidade aquática crónica : NOEC Peixes = 450 mg/l
isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo	CAS: 5873-54-1 - EINECS: 227-534-9 - INDEX: 615-005-00-9	a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes > 1000 mg/l 96
		a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Daphnia > 1000 mg/l 24
		b) Toxicidade aquática crónica : NOEC Daphnia > 10 mg/l - 21 d
		a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Algas > 1640 mg/l 72
		c) Toxicidade bacteriana : EC50 > 100 mg/l 3
		d) Toxicidade terrestre : NOEC > 1000 mg/kg - 14 d
		e) Toxicidade das plantas : NOEC > 1000 mg/kg - 14 d

12.2. Persistência e degradabilidade

Componente	**Persistência/degradabilidade:**
metanol	Rapidamente degradável

12.3. Potencial de bioacumulação

Não disponível

12.4. Mobilidade no solo

Não disponível

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Nenhuma substância PBT, mPmB ou desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração ≥ 0,1%.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Nenhuma substância desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração ≥ 0,1%

12.7. Outros efeitos adversos

Não disponível

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. Recupere se possível.

Um código de resíduos (EWC) de acordo com a Lista Européia de Resíduos (LoW) não pode ser especificado devido à dependência do uso. Entre em contato e envie para um serviço autorizado de eliminação de resíduos.

Métodos de disposição:

O descarte deste produto, soluções, embalagens e quaisquer subprodutos devem sempre estar em conformidade com os requisitos da legislação de proteção ambiental e eliminação de resíduos e com os requisitos das autoridades locais.

Descarte produtos excedentes e não recicláveis por meio de um empreiteiro licenciado.

Não descarte os resíduos nos esgotos.

Resíduos perigosos: Sim

Considerações relativas à eliminação:

Não permita a entrada de esgotos ou cursos de água.

Descarte o produto de acordo com todos os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.

Se este produto for misturado com outros resíduos, o código original do produto residual poderá não ser mais aplicável e o código apropriado deverá ser atribuído.

Descarte os recipientes contaminados pelo produto de acordo com as disposições legais locais ou nacionais. Para mais informações, entre em contato com a autoridade local de resíduos.

Precauções especiais:

Este material e seu recipiente devem ser descartados de maneira segura. Deve-se tomar cuidado ao manusear recipientes vazios não tratados.

Evite a dispersão do material derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.
Recipientes ou revestimentos vazios podem reter alguns resíduos do produto. Não reutilize recipientes vazios.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

14.1. Número ONU ou número de ID

Não Aplicável

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Não Aplicável

14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

Não Aplicável

14.4. Grupo de embalagem

Não Aplicável

14.5. Perigos para o ambiente

Não Aplicável

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não Aplicável

Estrada e ferrovias (ADR-RID):

ADR-Número mais alto: NA

Não Aplicável

Via aérea (IATA):

Não Aplicável

Via marítima (IMDG):

Não Aplicável

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não Aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Dir. 98/24/CE (Riscos relativos a agentes químicos no trabalho)
Dir. 2000/39/CE (Valores limites de exposição no trabalho)
Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Regulamento (EU) n. 2020/878
Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013
Regulamento (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regulamento (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regulamento (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regulamento (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regulamento (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regulamento (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regulamento (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regulamento (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regulamento (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regulamento (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regulamento (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regulamento (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regulamento (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regulamento (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regulamento (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regulamento (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regulamento (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)
Regulamento (UE) n. 2023/707
Regulamento (EU) n. 2023/1434 (ATP 19 CLP)
Regulamento (EU) n. 2023/1435 (ATP 20 CLP)
Regulamento (EU) n. 2024/197 (ATP 21 CLP)
Regulation (EU) n. 2024/2564 (ATP 22 CLP)
Regulation (EU) n. 2024/2865
Regulation (EU) n. 2025/1222 (ATP 23 CLP)
Provisões relacionadas com a Diretiva da UE 2012/18 (Seveso III):

Nenhum

Limitações respeitantes ao produto ou às substâncias contidas, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e sucessivas modificações:

Limitações respeitantes ao produto: 3

Limitações respeitantes às substâncias contidas: 40, 69, 74, 75

Substâncias SVHC:

Substâncias SVHC não presentes em uma concentração ≥ 0,1% (w/w)

Regulamentos nacionais

Lagerklasse (TRGS-510): 12 - Non-combustible liquids, that cannot be assigned to any of the aforementioned LGK

Classe de perigo alemã para a água (WGK)

Classe 1: pouco perigoso para a água.

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi realizada nenhuma Avaliação da Segurança Química para a mistura.

SECÇÃO 16: Outras informações

Código	Descrição
EUH014	Reage violentamente em contacto com a água.
H225	Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H226	Líquido e vapores inflamáveis.
H290	Pode ser corrosivo para os metais.
H301	Tóxico por ingestão.
H302	Nocivo por ingestão.
H311	Tóxico em contacto com a pele.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H331	Tóxico por inalação.
H332	Nocivo por inalação.
H334	Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigens.
H351	Suspeito de provocar cancro.
H351	Suspeito de provocar cancro por inalação.
H370	Afecta os órgãos.
H371	Pode afectar os órgãos.
H372	Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H373	Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H373	Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida por inalação.

Código	Classe de perigo e categoria de perigo	Descrição
2.16/1	Met. Corr. 1	Substância ou mistura corrosiva para os metais, Categoria 1
2.6/2	Flam. Liq. 2	Líquido inflamável, Categoria 2
2.6/3	Flam. Liq. 3	Líquido inflamável, Categoria 3
3.1/3/Dermal	Acute Tox. 3	Toxicidade aguda (via cutânea), Categoria 3
3.1/3/Inhal	Acute Tox. 3	Toxicidade aguda (via inalatória), Categoria 3
3.1/3/Oral	Acute Tox. 3	Toxicidade aguda (via oral), Categoria 3
3.1/4/Inhal	Acute Tox. 4	Toxicidade aguda (via inalatória), Categoria 4
3.1/4/Oral	Acute Tox. 4	Toxicidade aguda (via oral), Categoria 4
3.2/1B	Skin Corr. 1B	Corrosão cutânea, Categoria 1B
3.2/2	Skin Irrit. 2	Irritação cutânea, Categoria 2
3.3/1	Eye Dam. 1	Lesões oculares graves, Categoria 1
3.3/2	Eye Irrit. 2	Irritação ocular, Categoria 2
3.4.1/1	Resp. Sens. 1	Sensibilização respiratória, Categoria 1

3.4.1/1-1A-1B	Resp. Sens. 1,1A,1B	Sensibilização respiratória, Categoria 1,1A,1B
3.4.2/1	Skin Sens. 1	Sensibilização cutânea, Categoria 1
3.6/2	Carc. 2	Carcinogenicidade, Categoria 2
3.8/1	STOT SE 1	Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única, Categoria 1
3.8/2	STOT SE 2	Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única, Categoria 2
3.8/3	STOT SE 3	Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única, Categoria 3
3.9/1	STOT RE 1	Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida, Categoria 1
3.9/2	STOT RE 2	Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida, Categoria 2

Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]:

Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008	Procedimento de classificação
Resp. Sens. 1, H334	Método de cálculo

Se forem apropriado, disposições específicas em relação a possíveis treinamentos para os trabalhadores são mencionados na seção 2. Qualquer treinamento relacionado à segurança no local de trabalho deve, em qualquer caso, se refere a uma avaliação de risco que deve ser realizada por um oficial de segurança da empresa, tendo em conta o condições operacionais e ambientais em que os produtos são usados.

Este documento foi preparado por pessoa com formação apropriada

Principais fontes bibliográficas:

ECDIN - Rede de Informação e Dados de Produtos Químicos Ambientais - Centro de Pesquisa Unido, Comissão das Comunidades Europeias

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (PROPRIEDADES PERIGOSAS DE MATERIAIS INDUSTRIAIS da SAX) - Oitava Edição - Van Nostrand Reinold

As informações aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada. Referem-se exclusivamente ao produto indicado e não constituem garantia particular de qualidade.

O utilizador é obrigado a assegurar-se que esta informação é apropriada e completa com respeito ao uso específico a que se destina.

Esta ficha anula e substitui todas as edições precedentes.

Legenda das abreviações e acrônimos utilizados nesta folha de dados de segurança:

ACGIH: Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais

ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias Perigosas

AND: Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas, por vias navegáveis interiores

ATE: Estimativa de Toxicidade Aguda

ATEmix: Estimativa da toxicidade aguda (Misturas)

BCF: Fator de bioconcentração

BEI: Índice biológico de exposição

BOD: Carência bioquímica de oxigénio

CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de Química).

CAV: Centro Antivenenos

CE: Comunidade Europeia

CLP: Classificação, rotulagem, embalagem.

CMR: Cancerígeno, Mutagénico e Reprotóxico

COD: Carência Química de Oxigénio

COV: Composto Orgânico Volátil

CSA: Avaliação de Segurança Química

CSR: Relatório de Segurança Química

DMEL: Nível derivado de exposição com efeito mínimo

DNEL: Nível derivado de exposição sem efeito

DPD: Diretiva relativa às Preparações Perigosas

DSD: Diretiva relativa às Substâncias Perigosas

EC50: Média Concentração Máxima Efetiva

ECHA: Agência Europeia dos Produtos Químicos

EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes em Comércio

ES: Cenário de Exposição

GefStoffVO: Normativa sobre Substâncias Perigosas, Alemanha

GHS: Sistema globalmente harmonizado de Classificação e Rotulagem de produtos químicos

IARC: Centro Internacional de Investigação do Cancro

IATA: Associação Internacional Transporte Aéreo

IATA-DGR: Regulamentação Mercadorias Perigosas conforme a Associação Internacional Transporte Aéreo (IATA)
IC50: Média Concentração Máxima Inibitória
ICAO: Organização Internacional Aviação Civil
ICAO-TI: Instruções técnicas conforme a "Organização Internacional Aviação Civil" (ICAO).
IMDG: Código marítimo internacional para mercadorias perigosas.
INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.
IRCCS: Instituto Científico de Investigação, Hospitalização e Assistência Médica
KAFH: KAFH
KSt: Coeficiente de explosão
LC50: Concentração letal para 50% da população de teste
LD50: Dose letal para 50% da população de teste.
LDLo: Baixa Dose Letal
N.A.: Não Aplicável
N/A: Não Aplicável
N/D: Indefinido / Não disponível
NA: Não disponível
NIOSH: Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional
NOAEL: Nível sem efeitos adversos observados
OSHA: Administração de Segurança e Saúde Ocupacional
PBT: Persistente, bioacumulável e tóxico
PGK: Instruções de embalagem
PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos
PSG: Passageiros
RID: Regulamentação relativa ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas.
STEL: Limite de exposição a curto prazo
STOT: Toxicidade para órgão alvo específico
TLV: Valor limite de limiar
TWATLV: Valor limite de limiar para media ponderada do tempo - 8 horas/dia (Padrão ACGIH)
vPvB: Muito persistente, muito bioacumulável
WGK: Classe de perigo aquático - Alemanha

Parágrafos modificados desde da revisão anterior:

- SECÇÃO 2: Identificação dos perigos
- SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes
- SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual
- SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas
- SECÇÃO 11: Informação toxicológica
- SECÇÃO 12: Informação ecológica
- SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação