## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1. Identificador do produto

Identificação do preparado:

Nome comercial: MAPEGROUT SV FIBER
Código comercial: 9026587
UFI: 55J3-A02U-M00Q-C2P0

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Uso recomendado: Argamassa cimentícia pronta a usar

Usos desaconselhados: Dados não disponíveis.

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor: MAPEI PORTUGAL S.A.
Zona Industrial de Cantanhede, Rua 5C, n.º 421, 3060 – 197 Cantanhede
phone: 800 911 884 - www.mapei.pt
Responsável: sicurezza@mapei.it

### 1.4. Número de telefone de emergência

CIAV – 800 250 250

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos



### 2.1. Classificação da substância ou mistura

**Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)**

| | |
|---|---|
| Skin Irrit. 2 | Provoca irritação cutânea. |
| Eye Dam. 1 | Provoca lesões oculares graves. |
| Skin Sens. 1B | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. |
| STOT SE 3 | Pode provocar irritação das vias respiratórias. |

Efeitos físico-químicos nocivos à saúde humana e ao ambiente:
Nenhum outro risco

### 2.2. Elementos do rótulo

**Regulamento (CE) n.o 1272/2008**

**Pictogramas e palavra de advertência**



Perigo

**Indicações de perigo:**

| | |
|---|---|
| H315 | Provoca irritação cutânea. |
| H317 | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. |
| H318 | Provoca lesões oculares graves. |
| H335 | Pode provocar irritação das vias respiratórias. |

**Conselhos de segurança:**

| | |
|---|---|
| P261 | Evitar respirar a poeira. |
| P264 | Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. |
| P280 | Use luvas/vestuário de proteção e proteja os olhos/o rosto. |
| P305+P351+P338 | SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. |
| P312 | Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS. |
| P333+P313 | Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. |

**Contém:**

cemento portland, Cr(VI) < 2ppm

**Disposições especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e sucessivas alterações:**

Nenhum

**2.3. Outros perigos**

Nenhuma substância PBT, mPmB ou desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração ≥ 0,1%.

Outros riscos: Nenhum outro risco

Uma exposição prolongada e/ou uma inalação maciça de sílica cristalina respirável (diâmetro médio <10 mícron, de acordo com a ACGIH) pode causar uma fibrose pulmonar geralmente conhecida como silicose

Contém cimento. O cimento, se entrar em contacto com o suor ou com outros fluìdos do corpo, produz uma reacçao alcalina, pelo que deve-se-à absolutamente evitar o contacto com os olhos e com a pele utilizando luvas e óculos de protecçao.

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

**3.1. Substâncias**

Não Relevante

**3.2. Misturas**

Identificação do preparado: MAPEGROUT SV FIBER

**Componentes perigosos, em conformidade com o Regulamento CLP e relativa classificação:**

| Concentração (% w/w) | Nome | Num. de Ident. | Classificação | Número de registo | Propriedades: |
|---|---|---|---|---|---|
| ≥40 - <50 % | cemento portland, Cr(VI) < 2ppm | CAS:65997-15-1<br>EC:266-043-4 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335 | EXEMPT | |
| ≥0.0015 - <0.003 % | sílice cristalina (Ø <10 µ) | CAS:14808-60-7<br>EC:238-878-4 | STOT RE 1, H372 | EXEMPT | |
| < 0,0001 % | N,N-dimetilacetamida | CAS:127-19-5<br>EC:204-826-4<br>Index:616-011-00-4 | Acute Tox. 4, H332; Acute Tox. 4, H312; Repr. 1B, H360; Eye Irrit. 2, H319 | 01-2119459339-27-XXXX | SVHC |
| < 0,0001 % | formaldeído | CAS:50-00-0<br>EC:200-001-8<br>Index:605-001-00-5 | Carc. 1B, H350; Muta. 2, H341; Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1A, H317, EUH071<br><br>Limites de concentração específicos (SCL):<br>C ≥ 5%: STOT SE 3 H335<br>C ≥ 25%: Skin Corr. 1B H314<br>5% ≤ C < 25%: Skin Irrit. 2 H315<br>5% ≤ C < 25%: Eye Irrit. 2 H319<br><br>Estimativa de Toxicidade Aguda:<br>ATE - Oral: 500mg/kg pc<br>ATE - Inalação (Gás): 100PPMV | 01-2119488953-20-XXXX | |

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

**4.1. Descrição das medidas de emergência**

Em caso de contacto com a pele:

Despir imediatamente as roupas contaminadas.

Lavar imediatamente com abundante água corrente e eventualmente sabão as partes do corpo que tiverem entrado em contacto com o produto, até mesmo se só houver suspeita do contacto.

CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MÉDICO.

Lavar completamente o corpo (duche ou banheira).

Retirar imediatamente os indumentos contaminados e eliminá-los de forma segura.

Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente com água abundante e sabão.

Em caso de contacto com os olhos:

Em caso de contacto com os olhos, enxaguá-los com água por um intervalo de tempo adequado e mantendo abertas as pálpebras e consultar imediatamente um oftalmologista.

Proteger o olho ileso.

Em caso de ingestão:

Não induzir o vómito, procure cuidados médicos mostrando a FISPQ e a etiqueta de perigo.

Em caso de inalação:

Em caso de inalação, consulte imediatamente um médico e mostre-lhe a embalagem ou a etiqueta.

**4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Irritação dos olhos
Danos aos olhos
Irritação cutânea
Eritema

**4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Em caso de incidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (se possível, mostre as instruções de uso ou a ficha de segurança).
Tratamento:

(ver paragrafo 4.1)

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

**5.1. Meios de extinção**

Meios de extinção idóneos:

Água.
Dióxido de carbono (CO2).

Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança:

Nenhum em particular.

**5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Não inalar os gases produzidos pela explosão e combustão.
A combustão produz fumo pesado.

**5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Empregar aparelhagens de respiração adequadas.
Recolher separadamente a água contaminada utilizada para extinguir o incêndio. Não descarregar na rede de esgotos.
Se factível quanto à segurança, remover da área de imediato perigo os recipientes não danificados.

## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

**6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

**Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência:**

Usar os dispositivos de protecção individual.
Se expostos a vapores/pós/aerossóis, usar aparelhagens de respiração.
Fornecer uma ventilação adequada.
Utilizar uma protecção respiratória adequada.
Consultar as medidas de protecção expostas no ponto 7 e 8.

**Para o pessoal responsável pela resposta à emergência:**

Usar os dispositivos de protecção individual.

**6.2. Precauções a nível ambiental**

Impedir a penetração no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas águas superficiais ou na rede de esgotos.
Em caso de fuga de gás ou penetração em cursos de água, solo ou sistema de esgoto, informe as autoridades responsáveis.

**6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Recolher mecanicamente e eliminar de acordo com os regulamentos locais / regionais / nacionais
Recolher em recipientes e selar para eliminação
Material idóneo à colecta: material absorvente, orgânico, areia
Lavar com água em abundância.
Reter a água de lavagem contaminada e eliminá-la.

**6.4. Remissão para outras secções**

Ver também os parágrafos 8 e 13

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

**7.1. Precauções para um manuseamento seguro**

Evite o contacto com a pele e os olhos, a inalação de vapores e névoas.
Utilize os sistemas de ventilação localizado.
Não utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos.
Antes das operações de transferência, assegure-se de que nos recipientes não haja materiais residuais incompatíveis.
Os indumentos contaminados devem ser substituídos antes de entrar nas áreas de refeição.
Não comer nem beber durante o trabalho.
Envia-se ao parágrafo 8 para os dispositivos de protecção recomendados.

**Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho:**

**7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

Manter longe de comidas, bebidas e rações.

Matérias incompatíveis:

Nenhuma em particular.

Indicação para os ambientes:

Ambientes adequadamente arejados.

**7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)**

Recomendações

Nenhum uso especial

Soluções específicas para o sector industrial

Nenhum uso especial

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

**8.1. Parâmetros de controlo**

**Limites de exposição profissional**

| | Tipo OEL | país | Limite de Exposição Ocupacional |
|---|---|---|---|
| cemento portland, Cr(VI) < 2ppm<br>CAS: 65997-15-1 | ACGIH | | Longo prazo 1 mg/m3<br>A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma |
| | ACGIH | AUSTRÁLIA | Longo prazo 1 mg/m3<br>A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma |
| | National | BÉLGICA | Longo prazo 1 mg/m3 |
| | National | CROÁCIA | Longo prazo 10 mg/m3; Curto prazo 10 mg/m3 |
| | National | CROÁCIA | Longo prazo 4 mg/m3; Curto prazo 10 mg/m3 |
| | National | CROÁCIA | Longo prazo 10 mg/m3 |
| | National | CROÁCIA | Longo prazo 4 mg/m3 |
| | National | FINLÂNDIA | Longo prazo 1 mg/m3<br>FINLAND, respirabel fraktion |
| | National | FINLÂNDIA | Longo prazo 5 mg/m3 |
| | National | FINLÂNDIA | Longo prazo 1 mg/m3<br>inhalable dust |
| | DFG | ALEMANHA | Longo prazo 15 mg/m3 |
| | DFG | ALEMANHA | Longo prazo 15 mg/m3 |
| | National | HUNGRIA | Longo prazo 10 mg/m3; Curto prazo 30 mg/m3 |
| | National | LETÔNIA | Longo prazo 6 mg/m3 |
| | National | MALÁSIA | Longo prazo 10 mg/m3; Curto prazo 10 mg/m3<br>A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma |
| | National | MALÁSIA | Longo prazo 10 mg/m3<br>5 mg/m3 TWA (containing <1% of free Silica, respirable dust);10 mg/m3 TWA (containing <1% of free Silica, total dust) |
| | NDS | POLÔNIA | Longo prazo 6 mg/m3<br>frakcja wdychalna |
| | NDS | POLÔNIA | Longo prazo 2 mg/m3<br>frakcja respirabilna |
| | National | PORTUGAL | Longo prazo 10 mg/m3 |
| | National | PORTUGAL | Longo prazo 1 mg/m3 |
| | National | ROMANIA | Longo prazo 10 mg/m3 |
| | National | ESPANHA | Longo prazo 4 mg/m3<br>5 mg/m3 TWA (containing <1% of free Silica, respirable dust);10 mg/m3 TWA (containing <1% of free Silica, total dust) |
| | National | ESPANHA | Longo prazo 4 mg/m3 |
| | SUVA | SUÍÇA | Longo prazo 5 mg/m3<br>A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma |
| | National | REINO UNIDO | Longo prazo 10 mg/m3<br>inhalable dust |
| | National | REINO UNIDO | Longo prazo 4 mg/m3; Curto prazo 10 mg/m3<br>respirable dust |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | National | REINO UNIDO | Longo prazo 10 mg/m3; Curto prazo 30 mg/m3<br>5 mg/m3 TWA (containing <1% of free Silica, respirable dust);10 mg/m3 TWA (containing <1% of free Silica, total dust) |
| | National | REINO UNIDO | Longo prazo 4 mg/m3 |
| | National | REINO UNIDO | Longo prazo 10 mg/m3; Curto prazo 30 mg/m3 |
| | National | REINO UNIDO | Longo prazo 10 mg/m3; Curto prazo 12 mg/m3 |
| | National | REINO UNIDO | Longo prazo 4 mg/m3; Curto prazo 30 mg/m3 |
| sílice cristalina (Ø <10 µ)<br>CAS: 14808-60-7 | ACGIH | | Longo prazo 0,025 mg/m3<br>A2 - Suspected Human Carcinogen;lung cancer;pulmonary fibrosis |
| | National | ARGENTINA | Longo prazo 0,05 mg/m3 |
| | National | AUSTRÁLIA | Longo prazo 0,1 mg/m3 |
| | National | ÁUSTRIA | Longo prazo 0,15 mg/m3<br>A* |
| | National | BÉLGICA | Longo prazo 0,1 mg/m3 |
| | National | BULGÁRIA | Longo prazo 0,07 mg/m3 |
| | National | CROÁCIA | Longo prazo 0,1 mg/m3 |
| | National | REPÚBLICA CHECA | Longo prazo 0,1 mg/m3 |
| | National | DINAMARCA | Longo prazo 0,1 mg/m3; Curto prazo 0,2 mg/m3<br>Respirabel fraktion, respirable fraction<br>E: Stoffet har en EU-grænseværdi.<br>K: Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende. |
| | National | DINAMARCA | Longo prazo 0,3 mg/m3; Curto prazo 0,6 mg/m3<br>Total dust |
| | National | ESTÔNIA | Longo prazo 0,1 mg/m3 |
| | National | FINLÂNDIA | Longo prazo 0,05 mg/m3<br>Respirabel fraktion. Respirable fraction |
| | National | FRANÇA | Longo prazo 0,1 mg/m3 |
| | National | HUNGRIA | Longo prazo 0,15 mg/m3 |
| | National | ITÁLIA | Longo prazo 0,1 mg/m3 |
| | National | LITUÂNIA | Longo prazo 0,1 mg/m3 |
| | Nacional | MALÁSIA | Longo prazo 0,1 mg/m3<br>0.1 mg/m3 TWA (respirable dust) |
| | NDS | PAÍSES BAIXOS | Longo prazo 0,075 mg/m3 |
| | National | NORUEGA | Longo prazo 0,3 mg/m3<br>Totalstøv (total dust);<br>K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. |
| | National | NORUEGA | Longo prazo 0,05 mg/m3<br>Respirabelt støv (respirable dust);<br>K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.<br>G: EU har fastsatt en bindende grenseverdi og/eller anmerkning av stoffet. |
| | ACGIH | | Longo prazo 0,025 mg/m3<br>(R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer |
| | UE | | Longo prazo 0,025 mg/m3<br>A2 (R) - Pulm fibrosis, lung cancer |
| | NDS | POLÔNIA | Longo prazo 0,1 mg/m3 |
| | National | PORTUGAL | Longo prazo 0,025 mg/m3 |
| | National | ROMANIA | Longo prazo 0,1 mg/m3 |
| | National | ESLOVÁQUIA | Longo prazo 0,1 mg/m3; Curto prazo 0,5 mg/m3 |
| | National | ESLOVÊNIA | Longo prazo 0,1 mg/m3 |
| | National | ESPANHA | Longo prazo 0,05 mg/m3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | National | SUÉCIA | Longo prazo 0,1 mg/m3<br>Respirabel fraktion. Respirable fraction<br>C: Ämnet är cancerframkallande.<br>M: Medicinska kontroller. |
| | SUVA | SUÍÇA | Longo prazo 0,15 mg/m3<br>C1a, SSc, P |
| N,N-dimetilacetamida<br>CAS: 127-19-5 | SUVA | SUÍÇA | Longo prazo 35 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 70 mg/m3 - 20 ppm<br>R, R1b, SSc, B |
| | National | SUÉCIA | Longo prazo 35 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 70 mg/m3 - 20 ppm<br>SWEDEN, Short-term value, 15 minutes average value |
| | National | FINLÂNDIA | Longo prazo 36 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 72 mg/m3 - 20 ppm<br>FINLAND, hud |
| | National | NORUEGA | Longo prazo 35 mg/m3 - 10 ppm<br>NORWAY, H |
| | National | NORUEGA | Longo prazo 35 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 70 mg/m3 - 20 ppm |
| | ACGIH | | Longo prazo 10 ppm<br>Skin, A4, BEI - Liver and embryo/fetal dam |
| | DFG | ALEMANHA | Curto prazo Teto - 36 mg/m3 - 10 ppm |
| | ACGIH | | Longo prazo 10 ppm<br>A3 - Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans;Skin - potential significant contribution to overall exposure by the cutaneous route;embryo, fetal and liver damage;renal, reproductive and teratogenic effects |
| | National | SUÉCIA | Longo prazo 35 mg/m3 - 10 ppm |
| | National | FRANÇA | Longo prazo 7,2 mg/m3 - 2 ppm; Curto prazo 36 mg/m3 - 10 ppm |
| | National | ESPANHA | Longo prazo 36 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 72 mg/m3 - 20 ppm |
| | National | GRÉCIA | Longo prazo 36 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 72 mg/m3 - 20 ppm |
| | National | DINAMARCA | Longo prazo 36 mg/m3 - 10 ppm |
| | National | FINLÂNDIA | Longo prazo 36 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 72 mg/m3 - 20 ppm |
| | National | ALEMANHA | Longo prazo 18 mg/m3 - 5 ppm |
| | National | PORTUGAL | Longo prazo 36 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 72 mg/m3 - 20 ppm |
| | National | NORUEGA | Longo prazo 35 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 52,5 mg/m3 - 15 ppm |
| | National | BÉLGICA | Longo prazo 36 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 72 mg/m3 - 20 ppm |
| | NDS | POLÔNIA | Longo prazo 35 mg/m3 |
| | NDSCh | POLÔNIA | Curto prazo 70 mg/m3 |
| | CHE | SUÍÇA | Curto prazo 70 mg/m3 - 20 ppm |
| | NDS | PAÍSES BAIXOS | Longo prazo 36 mg/m3; Curto prazo 72 mg/m3 |
| | National | REPÚBLICA CHECA | Longo prazo 30 mg/m3 |
| | National | HUNGRIA | Longo prazo 36 mg/m3; Curto prazo 72 mg/m3 |
| | Nacional | MALÁSIA | Longo prazo 36 mg/m3 - 10 ppm<br>Skin notation |
| | National | ESTÔNIA | Longo prazo 36 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 72 mg/m3 - 20 ppm |
| | National | LETÔNIA | Longo prazo 36 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 72 mg/m3 - 20 ppm |
| | National | REPÚBLICA CHECA | Curto prazo Teto - 60 mg/m3 |
| | National | ESLOVÁQUIA | Curto prazo Teto - 72 mg/m3 |
| | National | ESLOVÁQUIA | Longo prazo 36 mg/m3 - 10 ppm |
| | National | ESLOVÊNIA | Longo prazo 36 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 72 mg/m3 - 20 ppm |
| | National | REINO UNIDO | Longo prazo 36 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 72 mg/m3 - 20 ppm |
| | National | BULGÁRIA | Longo prazo 36 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 72 mg/m3 - 20 ppm |
| | National | ROMANIA | Longo prazo 36 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 72 mg/m3 - 20 ppm |
| | TUR | TURQUIA | Longo prazo 36 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 72 mg/m3 - 20 ppm |
| | National | LITUÂNIA | Longo prazo 36 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 72 mg/m3 - 20 ppm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | National | CROÁCIA | Longo prazo 36 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 72 mg/m3 - 20 ppm |
| | ACGIH | | Longo prazo 10 ppm<br>A3 - Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans;Skin - potential significant contribution to overall exposure by the cutaneous route;embryo/fetal and liver damage;renal, reproductive and teratogenic effects |
| | UE | | Longo prazo 36 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 72 mg/m3 - 20 ppm<br>Skin |
| formaldeído<br>CAS: 50-00-0 | SUVA | SUÍÇA | Longo prazo 0,37 mg/m3 - 0,3 ppm; Curto prazo 0,74 mg/m3 - 0,6 ppm<br>S, C1#b, SSc |
| | ACGIH | | Curto prazo Teto - 0,3 ppm<br>DSEN, RSEN, A2 - URT and eye irr |
| | DFG | ALEMANHA | Curto prazo Teto - 0,74 mg/m3 - 0,6 ppm |
| | ACGIH | | Longo prazo 0,1 ppm; Curto prazo 0,3 ppm<br>A1 - Confirmed Human Carcinogen;eye and upper respiratory tract irritation;upper respiratory tract cancer;dermal sensitizer; respiratory sensitizer |
| | National | SUÉCIA | Longo prazo 0,37 mg/m3 - 0,3 ppm |
| | National | FRANÇA | Longo prazo 0,5 ppm; Curto prazo 1 ppm |
| | National | ESPANHA | Longo prazo 0,37 mg/m3 - 0,3 ppm; Curto prazo 0,74 mg/m3 - 0,6 ppm |
| | National | GRÉCIA | Longo prazo 2,5 mg/m3 - 2 ppm; Curto prazo 2,5 mg/m3 - 2 ppm |
| | National | DINAMARCA | Curto prazo Teto - 0,4 mg/m3 - 0,3 ppm |
| | National | FINLÂNDIA | Longo prazo 0,37 mg/m3 - 0,3 ppm |
| | National | FINLÂNDIA | Curto prazo Teto - 1,2 mg/m3 - 1 ppm |
| | National | ALEMANHA | Longo prazo 0,37 mg/m3 - 0,3 ppm |
| | National | NORUEGA | Longo prazo 0,6 mg/m3 - 0,5 ppm |
| | National | NORUEGA | Curto prazo Teto - 1,2 mg/m3 - 1 ppm |
| | NDS | POLÔNIA | Longo prazo 0,37 mg/m3 |
| | NDSCh | POLÔNIA | Curto prazo 0,74 mg/m3 |
| | CHE | SUÍÇA | Curto prazo 0,74 mg/m3 - 0,6 ppm |
| | NDS | PAÍSES BAIXOS | Longo prazo 0,15 mg/m3; Curto prazo 0,5 mg/m3 |
| | National | REPÚBLICA CHECA | Longo prazo 0,5 mg/m3 |
| | National | HUNGRIA | Longo prazo 0,6 mg/m3; Curto prazo 0,6 mg/m3 |
| | National | MALÁSIA | Curto prazo Teto - 0,37 mg/m3 - 0,3 ppm |
| | National | PORTUGAL | Curto prazo Teto - 0,3 ppm |
| | National | ESTÔNIA | Longo prazo 0,6 mg/m3 - 0,5 ppm; Curto prazo 1,2 mg/m3 - 1 ppm |
| | National | LETÔNIA | Longo prazo 0,5 mg/m3 |
| | National | REPÚBLICA CHECA | Curto prazo Teto - 1 mg/m3 |
| | National | ESLOVÁQUIA | Curto prazo Teto - 0,74 mg/m3 |
| | National | ESLOVÁQUIA | Longo prazo 0,37 mg/m3 - 0,3 ppm |
| | National | ESLOVÊNIA | Longo prazo 0,62 mg/m3 - 0,5 ppm; Curto prazo 0,62 mg/m3 - 0,5 ppm |
| | National | REINO UNIDO | Longo prazo 2,5 mg/m3 - 2 ppm; Curto prazo 2,5 mg/m3 - 2 ppm |
| | National | BULGÁRIA | Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 2 mg/m3 |
| | National | ROMANIA | Longo prazo 1,2 mg/m3 - 1 ppm; Curto prazo 3 mg/m3 - 2 ppm |
| | National | LITUÂNIA | Longo prazo 0,6 mg/m3 - 0,5 ppm |
| | National | LITUÂNIA | Curto prazo Teto - 1,2 mg/m3 - 1 ppm |
| | National | CROÁCIA | Longo prazo 2,5 mg/m3 - 2 ppm; Curto prazo 2,5 mg/m3 - 2 ppm |
| | UE | | Longo prazo 0,37 mg/m3 - 0,3 ppm; Curto prazo 0,74 mg/m3 - 0,6 ppm<br>Dermal sensitisation |

**Índice de Exposição Biológica**

| | |
|---|---|
| N,N-dimetilacetamida<br>CAS: 127-19-5 | Indicador biológico: N-metilacetamida; Período de amostragem: Final do turno; Final da semana de trabalho |

valor: 30 MGGCREAT; médio: Urina

**Valores de Concentração de Incidente Previsto (PNEC)**

formaldeído
CAS: 50-00-0

Via de exposição: Água doce; PNEC Limite: 0,47 mg/l

Via de exposição: Água do mar; PNEC Limite: 0,47 mg/l

Via de exposição: Intermittent release; PNEC Limite: 4,7 mg/l

Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração; PNEC Limite: 0,19 mg/l

Via de exposição: Sedimentos de água doce; PNEC Limite: 2,44 mg/kg

Via de exposição: Sedimentos de água do mar; PNEC Limite: 2,44 mg/kg

Via de exposição: Solo (agricultura); PNEC Limite: 0,21 mg/kg

**Nível derivado de exposição sem efeito (DNEL)**

N,N-dimetilacetamida
CAS: 127-19-5

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador industrial: 13 mg/m3

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador industrial: 1,8 mg/kg

formaldeído
CAS: 50-00-0

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador industrial: 1 mg/m3

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador industrial: 240 mg/kg; Consumidor: 102 mg/kg

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador industrial: 9 mg/m3; Consumidor: 3,2 mg/m3

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador industrial: 0,037 mg/cm2; Consumidor: 0,012 mg/cm2

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador industrial: 0,5 mg/m3; Consumidor: 0,1 mg/m3

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 4,1 mg/kg

**8.2. Controlo da exposição**

Protecção dos olhos:

Utilizar óculos de segurança ajustados ao rosto. Não utilizar lentes de contacto.

Protecção da pele:

Utilizar indumentos que garantam uma protecção total para a pele, por exemplo: de algodão, borracha, PVC ou Viton.

Protecção das Mãos:

Materiais adequados para luvas de segurança; EN ISO 374:

Policloropreno - CR: espessura> = 0,5 mm; tempo de penetração> = 480min.

Borracha nitrílica - NBR: espessura> = 0,35mm; tempo de penetração> = 480min.

Borracha de butilo - IIR: espessura> = 0,5 mm; tempo de penetração> = 480min.

Borracha fluorada - FKM: espessura> = 0,4mm; tempo de penetração> = 480min.

Sugere-se uso de Luvas de nitrilo (1,3 mm; 480 min). Luvas não recomendadas: luvas não impermeáveis

Protecção respiratória:

O Equipamento de Proteção Individual deve estar em conformidade com os padrões relevantes da marcação CE (EN ISO 374 para luvas e EN ISO 166 para óculos de proteção), mantidos e armazenados corretamente. Consulte o fornecedor para verificar a adequação do equipamento contra produtos químicos específicos e informações do usuário.

A proteção respiratória deve ser usada onde os níveis de exposição excedem os limites de exposição ao local de trabalho. Consulte os padrões apropriados, como EN 136, 140, 143, 149, 14387 para obter informações sobre a seleção e uso de equipamentos de proteção respiratórios apropriados.

Uma máscara de pó (P2) deve ser usada se acima dos limites de exposição (EN 149)

Quando a ventilação for insuficiente ou a exposição for prolongada, use um dispositivo de protecção das vias respiratórias.

Medidas de higiene e técnicas

Não disponível

Controlos de engenharia adequados:

Não disponível

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

**9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

Estado físico: Sólido

Aspecto: poeira

Cor: cinzento
Odor: cimento como
Limiar de odor: Não disponível
Ponto de fusão/ponto de congelação: Não disponível
Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: Não disponível
Inflamabilidade: Não disponível
Limite superior e inferior de explosividade: Limite superior e inferior de explosividade: Não disponível
Ponto de inflamação: Não disponível
Temperatura de autoignição: Não disponível
Temperatura de decomposição: Não disponível
pH: 12.50
pH (dispersão aquosa, 10%): 12.50
Viscosidade: Não disponível
Viscosidade cinemática: Não disponível
Hidrosolubilidade: parcialmente solúvel
Solubilidade em oleo: insolúvel
Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico): Não disponível
Pressão de vapor: Não disponível
Densidade e/ou densidade relativa: Não disponível
Densidade relativa do vapor: Não disponível
**Características das partículas:**
Dimensão das partículas: Não disponível

**9.2. Outras informações**

Miscibilidade: Não disponível
Condutividade: Não disponível
Propriedades explosivas: ==
Sem outras informações relevantes

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

**10.1. Reatividade**

Estável em condições normais

**10.2. Estabilidade química**

Estável em condições normais

**10.3. Possibilidade de reações perigosas**

Nenhum.

**10.4. Condições a evitar**

Estável em condições normais.

**10.5. Materiais incompatíveis**

Nenhuma em particular.

**10.6. Produtos de decomposição perigosos**

Nenhum.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

**11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008**

Contém cimento. O cimento dá uma forte reacção alcalina com água e fluidos corporais (por exemplo, suor e fluidos oculares), pelo que o contacto com a pele e os olhos deve ser cuidadosamente evitado.

**Informações toxicológicas da mistura:**

| | |
|---|---|
| a) Toxicidade aguda | Não classificado |
| | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| b) Corrosão/irritação cutânea | O produto é classificado: Skin Irrit. 2(H315) |
| c) Lesões oculares graves/irritação ocular | O produto é classificado: Eye Dam. 1(H318) |
| d) Sensibilização respiratória ou cutânea | O produto é classificado: Skin Sens. 1B(H317) |
| e) Mutagenicidade em células germinativas | Não classificado |
| | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| f) Carcinogenicidade | Não classificado |
| | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |

| | |
|---|---|
| g) Toxicidade reprodutiva | Não classificado |
| | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única | O produto é classificado: STOT SE 3(H335) |
| i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida | Não classificado |
| | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| j) Perigo de aspiração | Não classificado |
| | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |

**Informação toxicológica das substâncias principais encontrada no produto:**

| | | |
|---|---|---|
| sílice cristalina (Ø <10 µ) | a) Toxicidade aguda | LD50 Oral Ratazana = 500 mg/kg |
| N,N-dimetilacetamida | a) Toxicidade aguda | LD50 Pele Coelho = 2240 mg/kg |
| | | LD50 Oral Ratazana = 5810, mg/kg |
| | | LC50 Inalação Ratazana = 8,81 mg/l 1h |
| formaldeído | a) Toxicidade aguda | ATE - Oral : 500 mg/kg pc |
| | | ATE - Inalação (Gás) : 100 PPMV |
| | | LD50 Oral Ratazana = 640, mg/kg pc |
| | | LC50 Inalação Ratazana = 0,462 Ppm |
| | | LD50 Pele Coelho = 270 mg/kg |

**11.2. Informações sobre outros perigos**

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:**

Nenhuma substância desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração ≥ 0,1%

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

**12.1. Toxicidade**

Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.

Informação Ecotoxicológica:

**Lista das propriedades ecotoxicológicas do produto**

Não classificado para perigos ambientais

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Lista de componentes com propriedades ecotoxicológicas**

| Componente | Num. de Ident. | Inf. Ecotox. |
|---|---|---|
| N,N-dimetilacetamida | CAS: 127-19-5 - EINECS: 204-826-4 - INDEX: 616-011-00-4 | a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Daphnia Daphnia magna > 500 mg/l 48h IUCLID |
| | | a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Algas Desmodesmus subspicatus > 500 mg/l 72h IUCLID |
| formaldeído | CAS: 50-00-0 - EINECS: 200-001-8 - INDEX: 605-001-00-5 | a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes = 41 mg/l 96 |
| | | a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Daphnia = 42 mg/l 24 |
| | | a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes Pimephales promelas 22,6 mg/l 96h EPA |
| | | a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes Lepomis macrochirus = 1510 µg/L 96h EPA |
| | | a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes Brachydanio rerio = 41 mg/l 96h IUCLID |
| | | a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes Oncorhynchus mykiss 0,032 ml/l 96h EPA |

a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes Oncorhynchus mykiss 100 mg/l 96h EPA

a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Peixes Pimephales promelas 23,2 mg/l 96h EPA

a) Toxicidade aquática aguda : LC50 Daphnia Daphnia magna = 2 mg/l 48h IUCLID

a) Toxicidade aquática aguda : EC50 Daphnia Daphnia magna 11,3 mg/l 48h EPA

**12.2. Persistência e degradabilidade**

Não disponível

**12.3. Potencial de bioacumulação**

Não disponível

**12.4. Mobilidade no solo**

Não disponível

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**

Nenhuma substância PBT, mPmB ou desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração ≥ 0,1%.

**12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Nenhuma substância desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração ≥ 0,1%

**12.7. Outros efeitos adversos**

Não disponível

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

**13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. Recupere se possível.

Um código de resíduos (EWC) de acordo com a Lista Européia de Resíduos (LoW) não pode ser especificado devido à dependência do uso. Entre em contato e envie para um serviço autorizado de eliminação de resíduos.

Métodos de disposição:

O descarte deste produto, soluções, embalagens e quaisquer subprodutos devem sempre estar em conformidade com os requisitos da legislação de proteção ambiental e eliminação de resíduos e com os requisitos das autoridades locais.

Descarte produtos excedentes e não recicláveis por meio de um empreiteiro licenciado.

Não descarte os resíduos nos esgotos.

Resíduos perigosos: Sim

Considerações relativas à eliminação:

Não permita a entrada de esgotos ou cursos de água.

Descarte o produto de acordo com todos os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.

Se este produto for misturado com outros resíduos, o código original do produto residual poderá não ser mais aplicável e o código apropriado deverá ser atribuído.

Descarte os recipientes contaminados pelo produto de acordo com as disposições legais locais ou nacionais. Para mais informações, entre em contato com a autoridade local de resíduos.

Precauções especiais:

Este material e seu recipiente devem ser descartados de maneira segura. Deve-se tomar cuidado ao manusear recipientes vazios não tratados.

Evite a dispersão do material derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

Recipientes ou revestimentos vazios podem reter alguns resíduos do produto. Não reutilize recipientes vazios.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

**14.1. Número ONU ou número de ID**

Não Aplicável

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU**

Não Aplicável

**14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte**

Não Aplicável

**14.4. Grupo de embalagem**

Não Aplicável

**14.5. Perigos para o ambiente**

Não Aplicável

**14.6. Precauções especiais para o utilizador**

Não Aplicável

Estrada e ferrovias (ADR-RID):

Não Aplicável

Via aérea (IATA):

Não Aplicável

Via marítima (IMDG):

Não Aplicável

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI**

Não Aplicável

---

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

O produto contém Cr (VI) abaixo do limite estabelecido pelo anexo. XVII pt.47. Respeite a duração de acordo com as informações descritas na embalagem

Dir. 98/24/CE (Riscos relativos a agentes químicos no trabalho)

Dir. 2000/39/CE (Valores limites de exposição no trabalho)

Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regulamento (EU) n. 2020/878

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013

Regulamento (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regulamento (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regulamento (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regulamento (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulamento (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regulamento (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regulamento (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regulamento (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regulamento (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regulamento (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regulamento (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regulamento (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regulamento (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regulamento (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regulamento (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Regulamento (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Regulamento (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Regulamento (UE) n. 2023/707

Regulamento (EU) n. 2023/1434 (ATP 19 CLP)

Regulamento (EU) n. 2023/1435 (ATP 20 CLP)

Regulamento (EU) n. 2024/197 (ATP 21 CLP)

Regulation (EU) n. 2024/2564 (ATP 22 CLP)

Regulation (EU) n. 2024/2865

Regulation (EU) n. 2025/1222 (ATP 23 CLP)

Provisões relacionadas com a Diretiva da UE 2012/18 (Seveso III):

Nenhum

**Limitações respeitantes ao produto ou às substâncias contidas, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e sucessivas modificações:**

Limitações respeitantes ao produto: Nenhum

Limitações respeitantes às substâncias contidas: 28, 30, 72, 75, 77, 78

As micropartículas de polímeros sintéticos fornecidas estão sujeitas às condições estabelecidas na entrada 78 do anexo XVII do Regulamento (CE) n. 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho.

**Substâncias SVHC:**

**Substâncias na lista de candidatos (Art. 59.º Reg. 1907/2006, REACH):**

| Componente | Num. de Ident. | Quantidade | Propriedades: |
|---|---|---|---|
| N,N-dimetilacetamida | CAS: 127-19-5 | < 0,0001 % | SVHC |
| | EINECS: 204-826-4 | | Repr. Cat. 3.7/1B; |
| | Index: 616-011-00-4 | | |

**Regulamentos nacionais**

Produktregisteret Norge: 672969

MAL-kode: 00-4 (1993)

Lagerklasse (TRGS-510): 13 - Non-combustible solids, that cannot be assigned to any of the aforementioned LGK

**Classe de perigo alemã para a água (WGK)**

Classe 1: pouco perigoso para a água.

**15.2. Avaliação da segurança química**

Não foi realizada nenhuma Avaliação da Segurança Química para a mistura.

## SECÇÃO 16: Outras informações

| Código | Descrição |
|---|---|
| EUH071 | Corrosivo para as vias respiratórias. |
| H302 | Nocivo por ingestão. |
| H312 | Nocivo em contacto com a pele. |
| H314 | Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. |
| H315 | Provoca irritação cutânea. |
| H317 | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. |
| H318 | Provoca lesões oculares graves. |
| H319 | Provoca irritação ocular grave. |
| H330 | Mortal por inalação. |
| H332 | Nocivo por inalação. |
| H335 | Pode provocar irritação das vias respiratórias. |
| H341 | Suspeito de provocar anomalias genéticas. |
| H350 | Pode provocar cancro. |
| H360 | Pode afectar a fertilidade ou o nascituro. |
| H372 | Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida. |

| Código | Classe de perigo e categoria de perigo | Descrição |
|---|---|---|
| 3.1/2/Inhal | Acute Tox. 2 | Toxicidade aguda (via inalatória), Categoria 2 |
| 3.1/4/Dermal | Acute Tox. 4 | Toxicidade aguda (via cutânea), Categoria 4 |
| 3.1/4/Inhal | Acute Tox. 4 | Toxicidade aguda (via inalatória), Categoria 4 |
| 3.1/4/Oral | Acute Tox. 4 | Toxicidade aguda (via oral), Categoria 4 |
| 3.2/1B | Skin Corr. 1B | Corrosão cutânea, Categoria 1B |
| 3.2/2 | Skin Irrit. 2 | Irritação cutânea, Categoria 2 |
| 3.3/1 | Eye Dam. 1 | Lesões oculares graves, Categoria 1 |
| 3.3/2 | Eye Irrit. 2 | Irritação ocular, Categoria 2 |
| 3.4.2/1A | Skin Sens. 1A | Sensibilização cutânea, Categoria 1A |
| 3.4.2/1B | Skin Sens. 1B | Sensibilização cutânea, Categoria 1B |
| 3.5/2 | Muta. 2 | Mutagenicidade em células germinativas, Categoria 2 |
| 3.6/1B | Carc. 1B | Carcinogenicidade, Categoria 1B |
| 3.7/1B | Repr. 1B | Toxicidade reprodutiva, Categoria 1B |
| 3.8/3 | STOT SE 3 | Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única, Categoria 3 |
| 3.9/1 | STOT RE 1 | Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida, Categoria 1 |

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]:**

| Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 | Procedimento de classificação |
|---|---|
| Skin Irrit. 2, H315 | Método de cálculo |
| Eye Dam. 1, H318 | Com base em dados de ensaio (pH) |
| Skin Sens. 1B, H317 | Método de cálculo |
| STOT SE 3, H335 | Método de cálculo |

Se forem apropriado, disposições específicas em relação a possíveis treinamentos para os trabalhadores são mencionados na seção 2. Qualquer treinamento relacionado à segurança no local de trabalho deve, em qualquer caso, se refere a uma avaliação de risco que deve ser realizada por um oficial de segurança da empresa, tendo em conta o condições operacionais e ambientais em que os produtos são usados.

Este documento foi preparado por pessoa com formação apropriada

Principais fontes bibliográficas:

ECDIN - Rede de Informação e Dados de Produtos Químicos Ambientais - Centro de Pesquisa Unido, Comissão das Comunidades Europeias

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (PROPRIEDADES PERIGOSAS DE MATERIAIS INDUSTRIAIS da SAX) - Oitava Edição - Van Nostrand Reinold

As informações aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada. Referem-se exclusivamente ao produto indicado e não constituem garantia particular de qualidade.

O utilizador é obrigado a assegurar-se que esta informação é apropriada e completa com respeito ao uso específico a que se destina.

Esta ficha anula e substitui todas as edições precedentes.

Legenda das abreviações e acrônimos utilizados nesta folha de dados de segurança:

ACGIH: Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais

ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias Perigosas

AND: Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas, por vias navegáveis interiores

ATE: Estimativa de Toxicidade Aguda

ATEmix: Estimativa da toxicidade aguda (Misturas)

BCF: Fator de bioconcentração

BEI: Índice biológico de exposição

BOD: Carência bioquímica de oxigénio

CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de Química).

CAV: Centro Antivenenos

CE: Comunidade Europeia

CLP: Classificação, rotulagem, embalagem.

CMR: Cancerígeno, Mutagénico e Reprotóxico

COD: Carência Química de Oxigénio

COV: Composto Orgânico Volátil

CSA: Avaliação de Segurança Química

CSR: Relatório de Segurança Química

DMEL: Nível derivado de exposição com efeito mínimo

DNEL: Nível derivado de exposição sem efeito

DPD: Diretiva relativa às Preparações Perigosas

DSD: Diretiva relativa às Substâncias Perigosas

EC50: Média Concentração Máxima Efetiva

ECHA: Agência Europeia dos Produtos Químicos

EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes em Comércio

ES: Cenário de Exposição

GefStoffVO: Normativa sobre Substâncias Perigosas, Alemanha

GHS: Sistema globalmente harmonizado de Classificação e Rotulagem de produtos químicos

IARC: Centro Internacional de Investigação do Cancro

IATA: Associação Internacional Transporte Aéreo

IATA-DGR: Regulamentação Mercadorias Perigosas conforme a Associação Internacional Transporte Aéreo (IATA)

IC50: Média Concentração Máxima Inibitória

ICAO: Organização Internacional Aviação Civil

ICAO-TI: Instruções técnicas conforme a "Organização Internacional Aviação Civil" (ICAO).

IMDG: Código marítimo internacional para mercadorias perigosas.

INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.

IRCCS: Instituto Científico de Investigação, Hospitalização e Assistência Médica

KAFH: KAFH

KSt: Coeficiente de explosão

LC50: Concentração letal para 50% da população de teste

LD50: Dose letal para 50% da população de teste.

LDLo: Baixa Dose Letal

N.A.: Não Aplicável

N/A: Não Aplicável

N/D: Indefinido / Não disponível

NA: Não disponível

NIOSH: Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional

NOAEL: Nível sem efeitos adversos observados

OSHA: Administração de Segurança e Saúde Ocupacional

PBT: Persistente, bioacumulável e tóxico

PGK: Instruções de embalagem

PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos

PSG: Passageiros

RID: Regulamentação relativa ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas.

STEL: Limite de exposição a curto prazo

STOT: Toxicidade para órgão alvo específico
TLV: Valor limite de limiar
TWATLV: Valor limite de limiar para media ponderada do tempo - 8 horas/dia (Padrão ACGIH)
vPvB: Muito persistente, muito bioacumulável
WGK: Classe de perigo aquático - Alemanha

**Parágrafos modificados desde da revisão anterior:**

- SECÇÃO 2: Identificação dos perigos
- SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes
- SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual
- SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas
- SECÇÃO 11: Informação toxicológica
- SECÇÃO 12: Informação ecológica
- SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação
- SECÇÃO 16: Outras informações