Declaração de desempenho: Nº CPR - PT1/0004

1. Código único de identificação do tipo de produto: ADESILEX P9.

2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido pelo artigo 11(4) do RPC (Regulamento dos Produtos de Construção):

ADESIVO CIMENTÍCIO MELHORADO PARA LADRILHOS CERÂMICOS

O número do lote é impresso na embalagem

3. Uso ou usos do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme previsto pelo fabricante: Aplicações interiores e exteriores de ladrilhos cerâmicos em pavimentos e paredes.

4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e endereços de contato do fabricante, conforme exigido pelo artigo 11(5): **LUSOMAPEI SA – Zona Industrial de Alféloas, Anadia.**

5. Onde é aplicável, nome e endereço de contato do representante cujo mandato abrange as tarefas especificadas no artigo 12(2): **Não aplicável.**

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção estabelecidos no anexo V: **Sistema 3.**

7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: **EN 12004:2007 + A1: 2012**.

O laboratório de ensaio notificado TUM Munchen N. 1211, realizou a determinação do tipo de produto, com base em ensaios de tipo, em amostras tomadas pelo produtor sob o sistema 3. (Certificados N. 25050141/Gi e N. 25080230/Gi).

O laboratório de ensaio notificado ITB Warsaw, N. 1488, realizou a determinação da reação ao fogo em amostras colhidas pelo fabricante sob o sistema 3. (Certificados 1220.1/10/R03NPU, N.1220.2/10/R03NPU, N. 1220.3/10/R03NPU, N. 1220.4/10/R03NPU).

8. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção, para a qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia: **Não aplicável.**

9. Desempenho declarado.

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	Classe A1 $A1_{fl}$	EN 12004:2007 + A1:2012
Libertação de Substâncias Perigosas	Ver FDS	
Tensão de Aderência, como: Tensão de aderência inicial à tração	≥ 1,0 N/mm²	
Durabilidade para: Tensão de aderência à tração após ação do calor Tensão de aderência à tração após imersão em água Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	 ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²	

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante: Eng.º Nelson Moreira – Dir. Assistência Técnica

(Local e data de emissão) (Assinatura)

Anadia, 2013/03/14

NOVA VERSÃO DE ACORDO COM CPR / A

CE 1211 1488	MAPEI LUSOMAPEI SA, Z. Ind. de Alféloas, Anadia (Portugal) www.mapei.pt

04

CPR - PT1/0004

EN 12004:2007+A1:2012

ADESILEX P9

Adesivo cimentício melhorado para aplicação interior e exterior de ladrilhos cerâmicos em pavimentos e paredes.

Reação ao fogo	Classe A1- $A1_{fl}$
Tensão de Aderência, como:	
Tensão de aderência inicial à tração	≥ 1,0 N/mm^2
Durabilidade para:	
Tensão de aderência à tração após imersão em água	≥ 1,0 N/mm2
Tensão de aderência à tração após ação do calor	≥ 1,0 N/mm2
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	≥ 1,0 N/mm2
Libertação de substâncias perigosas:	Ver FDS