FICHA TÉCNICA

HIDROSTOP BANDA

BANDA ELASTOMÉRICA PARA TRATAMENTO DE PONTOS SINGULARES

1. DESCRIÇÃO

O *HIDROSTOP Banda* é uma banda estanque deformável com rede de fibra de vidro incorporada, com excelentes características de deformabilidade e capacidade de manutenção da forma. É compatível com produtos à base de silicone.
Disponível com o formato de banda linear *(HIDROSTOP Banda)*, banda para canto exterior *(HIDROSTOP Canto Exterior)* e banda para canto interior *(HIDROSTOP Canto Interior)*.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O acessório *HIDROSTOP Banda* é uma banda estanque deformável com rede de fibra de vidro incorporada para juntas de dilatação perimetrais, de fracionamento ou estruturais.

O *HIDROSTOP Banda* é utilizado para a incorporação em materiais de selagem e/ou impermeabilização, funcionando estes como base adesiva à banda.

O *HIDROSTOP Banda* garante uma excelente compatibilidade e boa adesão a: dispersões poliméricas, impermeabilizações flexíveis de base mineral e resinas termo-endurecíveis. Deste modo, o *HIDROSTOP Banda* é compatível com aplicação conjunta com o *HIDROSTOP FLEX* ou *HIDROSTOP ELÁSTICO*.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto em pó	Valor
Cor	Cinzento
Espessura	0,6 mm
Largura	120 mm
Massa volúmica	50 g/m
Resistência à pressão de água	Estanque até 3 bar
Alongamento	57%
Temperatura de uso	- 20 ºC a +70 ºC
Espessura de ar de difusão equivalente Sd	0,9 m
Comprimento da lateral – Canto interior	14 cm
Comprimento da lateral – HIDROSTOP canto interior	21 cm

4. APLICAÇÃO

a) Preparação de suportes

A preparação do suporte depende da natureza e forma da base, bem como, do sistema de impermeabilização escolhido.

b) Aplicação

Sobre os suportes limpos aplicar uma camada de material impermeabilizante. Aplicar a banda sobre a camada de material impermeabilizante ainda fresco, embebendo-a exercendo uma ligeira pressão. Utilizar uma talocha para nivelar e corrigir qualquer distorção na banda.

Quando seco, aplicar no mínimo mais uma camada de material impermeabilizante, garantindo que a banda fica completamente coberta.

Na aplicação do *HIDROSTOP Banda* garantir que as bandas têm uma sobreposição de pelo menos 5 cm.

c) Restrições

O *HIDROSTOP Banda* não deve ser aplicado a temperaturas ambientes e de suporte inferiores a - 20 ºC e superiores a 70 ºC.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

- *HIDROSTOP* Banda rolo de 10 metros e de 50 metros.
- ***HIDROSTOP* Canto Interior** pack de 10 unidades.
- **HIDROSTOP Canto Exterior** pack de 10 unidades.

Validade

12 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e de humidade.

6. HIGIENE E SEGURANÇA

O *HIDROSTOP Banda* não é considerado um produto perigoso no Código de Substâncias Perigosas.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contato com os nossos serviços técnicos.

Revisão de Janeiro 2019 | FT.04005.01