**ULTRABOND ECO PU 2K**
**Declaração de Desempenho**
**N. CPR-IT1/0540**

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-IT1/0540

1) Código de identificação único do produto-tipo: **ULTRABOND ECO PU 2K**

2) Utilizações previstas: **Adesivo reativo melhorado para ladrilhos em cerâmica para o assentamento de cerâmica em parede e pavimento, em exteriores e interiores**

3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milão – Itália - www.mapei.it**

4) Sistemas de AVCP: **Sistema 3**
**Sistema 4 (reação ao fogo)**

5) Normas harmonizadas: **EN 12004:2007+A1:2012**
Organismos notificados: **o organismo notificado LGAI, Technological Center S.A. (Applus) N. 0370 avaliou o desempenho (exceto a reação ao fogo) com base em testes na amostragem realizada pelo fabricante.**

6) Desempenhos declarados:

| Características essenciais | Desempenho |
|---|---|
| **Reação ao fogo** | **Classe E** |
| **Força de aderência como** | |
| **- aderência à tração inicial** | **≥ 2,0 N/mm²** |
| **Durabilidade por:** | |
| **- aderência à tração após choque térmico** | **≥ 2,0 N/mm²** |
| **- aderência à tração após imersão em água** | **≥ 2,0 N/mm²** |
| **Libertação de substâncias perigosas:** | **Ver FDS** |

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Paolo Murelli – *Corporate Quality Management***

**Milão, 14/09/2015** .....

*DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.*

| | |
|---|---|
| *Revisão 0 notas:* | *Primeira emissão* |

# ULTRABOND ECO PU 2K
## MARCAÇÃO CE
***Anexo da DoP N. CPR-IT1/0540***

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

| | |
|---|---|
| CE<br>0370 | **Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália)**<br>**www.mapei.it** |
| **15**<br>**CPR-IT1/0540**<br>**EN 12004**<br>**ULTRABOND ECO PU 2K**<br>*Adesivo reativo melhorado para ladrilhos em cerâmica para o assentamento de cerâmica em parede e pavimento, em exteriores e interiores* | |
| Reação ao fogo | Classe E |
| Força de aderência como<br>- aderência à tração inicial | ≥ 2,0 N/mm² |
| Durabilidade por:<br>- aderência à tração após choque térmico | ≥ 2,0 N/mm² |
| - aderência à tração após imersão em água | ≥ 2,0 N/mm² |
| Libertação de substâncias perigosas: | Ver FDS |

**Notas:**

*A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:*

- *Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,*
- *Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),*
- *O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,*
- *Erros de impressão.*