Declaração de desempenho: n.º CPR - IT1/0124

1. Código único de identificação do tipo de produto: **KERAPOXY ADHESIVE**

2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido pelo artigo 11(4) do RPC (Regulamento dos Produtos de Construção):

   ADESIVO REATIVO DE RESINA MELHORADO, PARA COLAGEM DE LADRILHOS CERÂMICOS

3. Uso ou usos do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme previsto pelo fabricante:

   aplicações interiores e exteriores de ladrilhos cerâmicos em pavimentos e paredes

4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e endereços de contacto do fabricante, conforme exigido pelo artigo 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 - Milão (Itália) - www.mapei.it**

5. Onde é aplicável, nome e endereço de contacto do representante cujo mandato abrange as tarefas especificadas no artigo 12(2): **Não aplicável**

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção estabelecidos no anexo V: **Sistema 3**

7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

   O laboratório de testes notificado Technische Universität München (TUM), n.º 1211, realizou a determinação do tipo de produto, com base em ensaios de tipo, em amostras tomadas pelo produtor sob o sistema 3 e emitiu o certificado n.º 25070399/Gi.

   O laboratório de testes notificado MPA Dresden, n.º 0767, realizou a determinação de reação ao fogo, com base em amostras tomadas pelo produtor, sob o sistema 3, e emitiu os certificados n.º 2008-B-2748/04.1 e n.º 2008-B-2748/05.1.

8. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção, para a qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia: **Não aplicável**

9. Desempenho declarado


Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	**Classe E, E_{fl}**	**EN 12004:2007 + A1:2012**
Tensão de aderência, como: **- tensão de aderência inicial**	**≥ 2,0 N/mm^2**	
Durabilidade para: **- tensão de aderência após imersão em água** **- tensão de aderência após choque térmico**	**≥ 2,0 N/mm^2**	
Libertação de substâncias perigosas	**Ver FDS**	

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante: Paolo Murelli – Corporate Quality Management

Milão, 01/07/2013
(Local e data de emissão)



.....
(Assinatura)



MARCAÇÃO CE de acordo com CPR 305/2011 e EN 12004:2007+A1:2012

CE **1211** **0767**	MAPEI MAPEI S.p.A., Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália) www.mapei.it

07

CPR-IT1/0124

EN 12004:2007+A1:2012

KERAPOXY ADHESIVE

Adesivo reativo de resina melhorado para aplicação em interior e exterior de ladrilhos cerâmicos em pavimentos e paredes

Reação ao fogo	Classe E, E_{fl}
Tensão de aderência, como:	
- tensão de aderência inicial	$\geq$ 2,0 N/mm^2
Durabilidade para:	
- tensão de aderência após imersão em água	$\geq$ 2,0 N/mm^2
- tensão de aderência após choque térmico	$\geq$ 2,0 N/mm^2
Libertação de substâncias perigosas	ver FDS