1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO TIPO:

ADHERE Flex CC Cinzento.

2. TIPO, LOTE OU NÚMERO DE SÉRIE:

C2TE – Cimento-cola melhorado com deslizamento reduzido e tempo aberto alongado.
O número de lote encontra-se impresso na embalagem.

3. UTILIZAÇÕES PREVISTAS DE ACORDO COM EN 12004-1:

Colagem em pavimentos e paredes interiores e exteriores.

4. NOME, DENOMINAÇÃO COMERCIAL E CONTACTO DO FABRICANTE:

Secil Martingança, S.A.
Apartado 2 EC Maceira
2406-909 Maceira LRA
Denominação Comercial: SECILTEK

5. NOME E CONTACTO DO MANDATÁRIO:

Não aplicável.

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE DESEMPENHO DO PRODUTO:

Sistema 3.

7. NORMA HARMONIZADA:

EN 12004-1
O Laboratório notificado nº 0855 (CTCV) realizou a determinação do produto-tipo com base nos ensaios tipo (baseados na amostragem realizada pelo fabricante), no âmbito do sistema 3 e emitiu o relatório do mesmo.

8. AVALIAÇÃO TÉCNICA EUROPEIA:

Não aplicável.

9. DESEMPENHO DECLARADO:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	EN 12004-1
Deslizamento	≤ 0.5 mm	
Tensão de aderência inicial à tração	≥ 1.0N/mm^2	
Tensão de aderência à tração após ação do calor	≥ 1.0N/mm^2	
Tensão de aderência à tração após imersão em água	≥ 1.0N/mm^2	
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo/degelo	≥ 1.0N/mm^2	
Tensão de aderência após tempo aberto (após não menos de 30 min.)	≥ 0.5N/mm^2	

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Dina Frade
(Direção Operacional)
Maceira, 1 de Fevereiro de 2019