FASSAFILL EPOXY CLEANER

FICHA TÉCNICA

Interior/Exterior

Pavimentos interiores/exteriores

Detergente para a remoção de halos e resíduos de betumes epóxi.



Vantagens

- Ideal para remover resíduos e incrustações de betumes epóxi
- Facilidade de aplicação
- Enxagua-se sem deixar halos
- Não danifica as juntas
- Sem solventes

Composição

FASSAFILL EPOXY CLEANER é um detergente composto por uma solução de tensioativos com um elevado poder detergente, emulsionante, disperdente.

Fornecimento

- Garrafa de 1 l

Utilização

FASSAFILL EPOXY CLEANER é um detergente para remover e limpar as superfícies de revestimentos cerâmicos como grés, grés porcelânico, mosaico vidrado, eliminando halos ou resíduos de argamassas epóxi.

Trabalhabilidade

Para a remoção de resíduos de betume epóxi, no espaço de 24 horas após a aplicação, deitar o produto não diluído diretamente na parte a tratar, deixar atuar 3-5 minutos até amolecer a sujidade; depois, remover o resíduo com uma espátula ou esponja abrasiva. Repetir eventualmente a operação em função do grau de resíduos a remover.
Caso se tenham de eliminar halos ou se tenha simplesmente de fazer a limpeza de fim de aplicação de uma superfície vedada com betume epóxi, deitar FASSAFILL EPOXY CLEANER diluído com água tépida na relação 1:5 na superfície a tratar, deixar atuar durante alguns minutos e, depois, limpar a superfície utilizando eventualmente um feltro abrasivo no caso de halos mais difíceis de remover.
Em ambos os casos, no fim da intervenção, enxaguar abundantemente com água, secar ou remover a água com um aspirador de líquidos.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - www.fassabortolo.com

Partner KlimaHaus CasaClima®
GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO

Observações

- Produto para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes da utilização.
- Durante a utilização, usar equipamentos de proteção individual adequados, como luvas e óculos de proteção.
- Não usar em revestimentos de mármore, pedras naturais e recompostas.
- Não usar em madeira.
- Não usar em banheiras em metacrilato e poliéster.
- Não usar em superfícies cujas características se desconheçam; fazer um teste preliminar de limpeza.
- Eliminar o produto/recipiente em conformidade com a regulamentação nacional.

FASSAFILL EPOXY CLEANER deve ser usado no estado original sem a adição de outros materiais, à exceção da água nos casos previstos.

Conservação

Se o material for armazenado em locais adequados, na embalagem original, conserva-se por 24 meses.

Qualidade

FASSAFILL EPOXY CLEANER é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

Características Técnicas

Aspeto	Líquido transparente
Peso específico	aprox. 1,01 kg/l
pH	11,4 ± 0,5
Relação de diluição	1/5
Tempo de espera para lavar	3-5 minutos
Consumos	100 - 200 g/m²

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - www.fassabortolo.com