

SECIL TEK

DÁ FORMA ÀS IDEIAS

comercial.seciltek@secil.pt

seciltek.com

SECIL TEK

ADHERE

COLAGEM DE CERÂMICOS



SECIL TEK

DÁ FORMA ÀS IDEIAS

ADHERE

Os novos desafios da reabilitação exigem soluções diferentes nos sistemas de colagem.

As soluções ADHERE são colas de construção à medida das exigências de cada aplicação, com trabalhabilidade otimizada e desempenhos garantidos.



COLAS DE INTERIOR

No interior, além das colagens simples há novos suportes e novos desafios de aplicação. A gama ADHERE acompanha as tendências nos cerâmicos e na rocha ornamental, adequando os produtos às reais exigências.



Ci 2.2 FIX
Pasta adesiva para colagem sobre suportes à base de gesso.



Ci 1.9
Cimento cola adequado para a generalidade das utilizações em interiores, sobre suportes cimentícios novos.



Ci 1.0
Cimento cola económico para as circunstâncias menos exigentes.

COLAS DE EXTERIOR

Em fachadas, terraços, ou outros elementos construtivos exteriores, adequar o cimento cola à grande diversidade da oferta de revestimentos, requer uma grande especialização dos materiais e rigor na sua seleção.



FLEX F1
Cimento cola altamente deformável. Escolha adequada para as utilizações de máxima exigência, tais como peças com formatos especiais e condições de aplicação muito adversas.



FLEX GT
Cimento cola deformável para peças de grandes formatos e porosidade nula, em fachadas ou suportes sujeitos a ações higrotérmicas elevadas.



FLEX TT
Cimento cola muito versátil, capaz de colar uma grande variedade de formatos nos suportes correntes, em exterior. Também adequado para colar cerâmicos sobre cerâmicos no interior.



FLEX CC
Cimento cola com desempenhos moderados. Adequado para colagens correntes no exterior.

COLAS DE USO ESPECÍFICO

As aplicações especiais de colagens de cerâmicos requerem atributos específicos das colas a selecionar.



HIDRO
Cimento cola branco para colagem em piscinas ou outros ambientes com forte presença de humidade. Também adequado para realizar o preenchimento de juntas em pastilha de vidro.



TURBO
Cimento cola fluido e com endurecimento rápido, especialmente adequado para colagens em pavimentos com necessidade imediata de colocação em serviço.



CAL
Argamassa para assentamento de azulejaria tradicional, à base de cal hidráulica natural. Também adequado para realizar o preenchimento de juntas em azulejos antigos.

MASSAS DE JUNTAS

Argamassas coloridas, impermeáveis e flexíveis, disponíveis em 30 cores, para preenchimento de juntas de cerâmicos, aplicáveis no interior e no exterior.





COR 05
Juntas coloridas de textura lisa, para espessuras até 5 mm.

COR 312
Juntas coloridas de textura rugosa, para espessuras de 3 a 12 mm.

101. BRANCO	**102.** JASMIM	**103.** PÉTALA	**104.** MARFIM	**105.** LÃ
106. ROSA	**107.** LIOZ	**108.** BEGE	**109.** SKIN	**110.** CREME
111. ROCHA	**112.** CASTANHO CLARO	**113.** CHOCOLATE	**114.** CASTANHO	**115.** SALMÃO
116. TIJOLO	**117.** TERRACOTA	**118.** CASTANHO ESCURO	**119.** WENGUE	**120.** PRATA
121. CINZA	**122.** ANTRACITE	**123.** PRETO	**124.** AMARELO	**125.** VERDE
126. MUSGO	**127.** CELESTE	**128.** AZUL	**129.** VIOLETA	**130.** VERMELHO

*as cores apresentadas podem não corresponder exatamente à cor final aplicada.