ULTRAFLEX S2
Declaração de Desempenho
N. CPR-PT1/0096

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-PT1/0096

1) Código de identificação único do produto-tipo: **ULTRAFLEX S2**

2) Utilizações previstas: **Adesivo cimentício, melhorado, para o assentamento de cerâmica em pavimentos e paredes interiores e exteriores**

3) Fabricante: **MAPEI PORTUGAL SA - Zona Industrial de Cantanhede, Rua 5C, nº 421, 3060-197 Cantanhede - www.mapei.pt**

4) Sistemas de AVCP: **Sistema 4**

5) Normas harmonizadas: **EN 12004:2007+A1:2012**
Organismos notificados:
LGAI Technological Center, S.A (APPLUS), N. 0370

6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo:	**Classe E**
Tensão de aderência, como:	
- aderência à tração inicial:	**≥ 1,0 N/mm²**
Durabilidade para:	
- aderência à tração após envelhecimento térmico	**≥ 1,0 N/mm²**
- aderência à tração após imersão em água	**≥ 1,0 N/mm²**
- aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	**≥ 1,0 N/mm²**
Libertação de substâncias perigosas:	**NPD**

7) Documentação técnica adequada: classe de reação ao fogo declarada sem necessidade de ensaio, em conformidade com a decisão da Comissão 96/603/CE e as alterações sucessivas. Teor orgânico <20%, espessura máxima 20 mm.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Paulo Portugal – *Diretor Assistência Técnica***

Cantanhede, 15/01/2025 Paulo Portugal .....

DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Informação REACH: as informações referidas no Artigo 31 ou, conforme apropriado, no Artigo 33 do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e as alterações sucessivas estão indicadas na ficha de dados de segurança que a MAPEI disponibiliza no site juntamente com a presente Declaração de Desempenho.

Revisão 0 notas:	*Primeira emissão*

ULTRAFLEX S2
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-PT1/0096

CE 0370	**Zona Industrial de Cantanhede - Rua 5C, Nº 421** **3060-197 Cantanhede (Portugal) - www.mapei.pt**
25 **CPR-PT1/0096** **EN 12004** **ULTRAFLEX S2** *Adesivo cimentício, melhorado, para o assentamento de cerâmica em pavimentos e paredes interiores e exteriores*	
Reação ao fogo:	Classe E
Tensão de aderência, como:	
- aderência à tração inicial:	≥ 1,0 N/mm²
Durabilidade para:	
- aderência à tração após envelhecimento térmico	≥ 1,0 N/mm²
- aderência à tração após imersão em água	≥ 1,0 N/mm²
- aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	≥ 1,0 N/mm²
Libertação de substâncias perigosas	NPD

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- *Os valores NPD podem ser omitidos pela marcação CE.*
- *Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,*
- *Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),*
- *O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,*
- *Erros de impressão.*