PRIMER SN
Declaração de Desempenho
N. CPR-IT1/0325

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-IT1/0325

1) Código de identificação único do produto-tipo: **PRIMER SN**

2) Utilizações previstas: **Material para betonilhas à base de resina sintética para uso em pavimentos interiores**

3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milão – Itália - www.mapei.it**

4) Sistemas de AVCP: **Sistema 4**
Sistema 3 (para reação ao fogo)

5) Norma harmonizada: **EN 13813 :2002**
Organismos notificados: **o laboratório notificado MPA Dresden GmbH, N. 0767, avaliou o desempenho com base nos ensaios (baseados na amostragem realizada pelo fabricante).**

6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo:	**Classe B_{FL}-s1**
Libertação de substâncias corrosivas:	**SR**
Permeabilidade à água:	**NPD**
Resistência ao desgaste:	**NPD**
Força de aderência:	**B2,0**
Resistência ao choque:	**NPD**
Isolamento de som:	**NPD**
Absorção de som:	**NPD**
Resistência térmica:	**NPD**
Resistência química:	**NPD**

7) Informação REACH: as informações referidas no Artigo 31 ou, conforme apropriado, no Artigo 33 do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e as alterações sucessivas estão indicadas na ficha de dados de segurança que a MAPEI disponibiliza no site juntamente com a presente Declaração de Desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Lorenzo Martino – *Corporate Quality Management***

Milão, 13/01/2021 .....

DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Revisão 1 notas:	*Adaptação ao novo layout DoP - nenhuma mudança no produto*

PRIMER SN
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-IT1/0325

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

CE **0767**	**Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália)** **www.mapei.it**
07 **CPR-IT1/0325** **EN 13813** **PRIMER SN** *Material para betonilhas à base de resina sintética para uso em pavimentos interiores*	
Reação ao fogo:	Classe B_{FL}-s1
Libertação de substâncias corrosivas:	SR
Permeabilidade à água:	NPD
Resistência ao desgaste:	NPD
Força de aderência:	B2,0
Resistência ao choque:	NPD
Isolamento de som:	NPD
Absorção de som:	NPD
Resistência térmica:	NPD
Resistência química:	NPD

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- *Os valores NPD podem ser omitidos pela marcação CE,*
- *Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,*
- *Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),*
- *O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,*
- *Erros de impressão.*