Declaração de desempenho: n.º CPR - IT1/0360

1. Código único de identificação do tipo de produto: **ULTRATOP**

2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido pelo artigo 11(4) do RPC (Regulamento dos Produtos de Construção):

ARGAMASSA AUTONIVELANTE CIMENTÍCIA PARA SUPORTES (CT–C40–F10–A9)

3. Uso ou usos do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme previsto pelo fabricante:

betonilha cimentícia para uso em interiores para realização de pavimentos

4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e endereços de contacto do fabricante, conforme exigido pelo artigo 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 - Milão (Itália) - www.mapei.it**

5. Onde é aplicável, nome e endereço de contacto do representante cujo mandato abrange as tarefas especificadas no artigo 12(2): **Não aplicável**

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção estabelecidos no anexo V: **Sistema 4**
Sistema 3 para reação ao fogo

7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

O laboratório de testes notificado MPA Dresden GmbH, n.º 0767, realizou a determinação de reação ao fogo, com base em amostras tomadas pelo produtor, sob o sistema 3, e emitiu o certificado n.º 2007-B-3039/12.

8. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção, para a qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia: **Não aplicável**

9. Desempenho declarado


Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	Classe $A2_{fl}$-s1	EN 13813:2002
Libertação de substâncias corrosivas	CT	
Permeabilidade à água	NPD	
Permeabilidade ao vapor de água	NPD	
Resistência á compressão	C40	
Resistência à flexão	F10	
Resistência ao desgaste	A9	
Isolamento de som	NPD	
Absorção de som	NPD	
Resistência térmica	NPD	
Resistência química	NPD	

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante: Paolo Murelli – Corporate Quality Management

Milão, 01/07/2013
(Local e data de emissão)



.....
(Assinatura)

MARCAÇÃO CE de acordo com CPR 305/2011 e EN 13813:2002

CE

0767

MAPEI

MAPEI S.p.A., Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália)
www.mapei.it

09

CPR-IT1/0360

EN 13813:2002 CT-C40-F10-A9

ULTRATOP

Betonilha sintética para uso em interiores para realização de pavimentos

Reação ao fogo	Classe $A2_{fl}$-s1
Libertação de substâncias corrosivas	CT
Permeabilidade à água	NPD
Permeabilidade ao vapor de água	NPD
Resistência à compressão	C40
Resistência à flexão	F10
Resistência ao desgaste	A9
Isolamento de som	NPD
Absorção de som	NPD
Resistência térmica	NPD
Resistência química	NPD