MAPECOAT I 62 W
Declaração de Desempenho
N. CPR-IT1/0754

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-IT1/0754

1) Código de identificação único do produto-tipo: **MAPECOAT I 62 W**

2) Utilizações previstas: **Revestimento para a proteção superficial do betão mediante proteção contra os riscos de penetração; controlo de humidade, e aumento da resistividade; resistência física**

3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milão – Itália - www.mapei.it**

4) Sistemas de AVCP: **Sistema 2+**
Sistema 3 (reação ao fogo)

5) Normas harmonizadas: **EN 1504-2:2004**
Organismos notificados: **o organismo notificado ICMQ S.p.A., N. 1305 realizou a inspeção inicial da fábrica e do sistema de controlo da produção e do acompanhamento contínuo e avaliação do controlo de produção em fábrica e emitiu os certificados de conformidade do controlo de produção em fábrica.**

O laboratório notificado CSI S.p.A., N. 0497, realizou a determinação de desempenho (reação ao fogo) com base em ensaios em amostras efetuadas pelo fabricante.

6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Resistência à abrasão:	**< 3000 mg**
Permeabilidade ao CO_2:	**S_D > 50 m**
Permeabilidade ao vapor de água:	**Classe I**
Absorção capilar e permeabilidade à água:	**< 0,1 kg·m^{-2}·h$^{-0,5}$**
Resistência ao choque térmico:	**NPD**
Resistência ao impacto:	**Classe III**
Aderência por tração direta:	**≥ 2,0 N/mm²**
Reação ao fogo:	**Classe B_{FL}-s1/C-s1-d0**
Substâncias perigosas:	**NPD**

7) Informação REACH: as informações referidas no Artigo 31 ou, conforme apropriado, no Artigo 33 do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e as alterações sucessivas estão indicadas na ficha de dados de segurança que a MAPEI disponibiliza no site juntamente com a presente Declaração de Desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Lorenzo Martino – *Corporate Quality Management***

Milão, 18/06/2019 ……

DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Revisão 0 notas:	*Primeira emissão*

MAPECOAT I 62 W
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-IT1/0754

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

CE 1305, 0497	MAPEI **Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália)** **www.mapei.it**
19 **CPR-IT1/0754** **EN 1504-2** **MAPECOAT I 62 W** *Revestimento para a proteção superficial do betão mediante proteção contra os riscos de penetração; controlo de humidade, e aumento da resistividade; resistência física*	
Resistência à abrasão:	< 3000 mg
Permeabilidade ao CO2:	SD > 50 m
Permeabilidade ao vapor de água:	Classe I
Absorção capilar e permeabilidade à água:	< 0,1 $kg \cdot m^{-2} \cdot h^{-0,5}$
Resistência ao choque térmico:	NPD
Resistência ao impacto:	Classe III
Aderência por tração direta:	≥ 2,0 N/mm²
Reação ao fogo:	Classe B_{FL}-s1/C-s1-d0
Substâncias perigosas:	NPD

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- *Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,*
- *Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),*
- *O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,*
- *Erros de impressão.*