QUARZO 0,25 - 0,5 - 0,9 - 1,2 - 1,9

Areias de quartzo lavadas e secas em estufa para utilização com resinas epóxis e em poliuretano



CAMPOS DE APLICAÇÃO

As areias de quartzo MAPEI são constituídas por quartzo selecionado de alta pureza, lavado e seco em estufa, disponível em diferentes misturas em curva granulométrica, para serem utilizadas com resinas epóxis ou em poliuretano para a realização de revestimentos de proteção, betumação, reparações, etc.

Alguns exemplos de aplicação

- Realização de argamassas em resina para revestimentos de betonilhas ou reparações de pavimentos.
- Realização de argamassas autonivelantes em resina ou para regularização de superfícies cimentícias.
- Realização de polvilhação sobre suportes em resina nos revestimentos multicamadas ou como camada de ligação para aplicações posteriores de produtos em resina ou cimentícios.
- Realização de acabamentos antiderrapantes.

TIPOS DE MISTURAS

As areias de quartzo MAPEI estão disponíveis nas seguintes misturas:

- **Quarzo 0,25**;
- **Quarzo 0,5**;
- **Quarzo 0,9**;
- **Quarzo 1,2**;
- **Quarzo 1,9**.

MODO DE UTILIZAÇÃO

As areias de quartzo podem ser utilizadas misturadas com resinas epóxi ou em poliuretano para realizar revestimentos de resina autonivelantes, multicamadas ou betonilhas de argamassa. Também podem ser utilizadas para realizar argamassas em resina para a betumação, reparações de juntas ou furos em pavimentos, realização de meias-canas ou junções, etc.
Finalmente, as areias de quartzo podem ser utilizadas para polvilhar sobre camadas em resina ainda frescas para aumentar a sua espessura e tornar a superfície áspera, caso seja necessário realizar acabamentos antiderrapantes ou se desejar melhorar a aderência de eventuais camadas subsequentes de outros produtos em resina ou cimentícios.
Para a escolha correta da tipologia de mistura de areia a utilizar, do método de aplicação e do consumo, consultar as fichas técnicas dos produtos em resina ou cimentícios que devem ser aplicados.

CONSUMO

Em função da utilização prevista.

COR

Branco acinzentado.

EMBALAGEM

Sacos de 25 kg.

ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado na embalagem original em ambientes secos.
O produto tem validade de 24 meses.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Para a utilização segura dos nossos produtos, consultar a versão mais recente da ficha de dados de segurança, disponível no nosso site www.mapei.pt.
PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima referidas, embora baseadas na nossa longa experiência, são de considerar, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo, todavia, toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.
Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA

O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei.
A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com.
QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

Mapei Portugal SA
Zona Industrial de Cantanhede, Rua da Morgada, Lote 2, 3060-197 Cantanhede – Portugal
+351.231.512.952 www.mapei.pt geral@mapei.pt

174-2-2024 (PT)

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações desta publicação é proibida e punida nos termos da lei em vigor.